

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Grössen

Grössen	RIM
340/85R28	W12

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
340/85R28	W12	W11	355 14.0	1289 50.7	592 23.3	3847 151.5	127D/130A8	0.8	2690	1760	1440	1350	1280	1230	1170	
								12	5930	3880	3170	2970	2820	2710	2580	
								1.0	3060	2000	1640	1530	1460	1400	1330	
								15	6740	4410	3610	3370	3220	3080	2930	
								1.3	3570	2330	1910	1780	1700	1630	1550	
								19	7860	5130	4210	3920	3740	3590	3410	
								1.6	4030	2630	2150	2010	1920	1840	1750	
								23	8880	5790	4740	4430	4230	4050	3850	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.