

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Grössen

Grössen	RIM
340/85R36	W12

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm				bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in				psi	Static	6	12	19	25	31	40	
340/85R36	W12	W11	355 14.0	1492 58.7	694 27.3	4453 175.3	132D/135A8	0.8	3060	2000	1640	1530	1460	1400	1330	
								12	6740	4410	3610	3370	3220	3080	2930	
								1.0	3500	2280	1870	1750	1660	1600	1520	
								15	7710	5020	4120	3850	3660	3520	3350	
								1.3	4070	2660	2180	2040	1940	1860	1770	
								19	8960	5860	4800	4490	4270	4100	3900	
								1.6	4600	3000	2460	2300	2190	2100	2000	
								23	10130	6610	5420	5070	4820	4630	4410	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.