

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Grössen

Grössen	RIM
340/85R38	W12

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
340/85R38	W12	W11	355 14.0	1543 60.7	719 28.3	4620 181.9	151D/154A8	0.8	3150	2060	1690	1580	1500	1440	1370	
								12	6940	4540	3720	3480	3300	3170	3020	
								2.0	4950	3230	2640	2470	2350	2260	2150	
								29	10900	7110	5810	5440	5180	4980	4740	
								3.0	6260	4080	3350	3130	2980	2860	2720	
								44	13790	8990	7380	6890	6560	6300	5990	
								4.5	7940	5180	4240	3970	3780	3620	3450	
								65	17490	11410	9340	8740	8330	7970	7600	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.