

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
380/85R24	W12

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
380/85R24	W12	W13,W11	385 15.2	1260 49.6	571 22.5	3728 146.8	131D/134A8	0.8	2990	1950	1600	1500	1420	1370	1300	
								12	6590	4300	3520	3300	3130	3020	2860	
								1.0	3400	2220	1820	1700	1620	1550	1480	
								15	7490	4890	4010	3740	3570	3410	3260	
								1.3	3980	2600	2130	1990	1890	1820	1730	
								19	8770	5730	4690	4380	4160	4010	3810	
								1.6	4490	2930	2400	2240	2140	2050	1950	
								23	9890	6450	5290	4930	4710	4520	4300	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.