

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
380/85R28	W12

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
380/85R28	W12	W13,W11	390 15.4	1357 53.4	620 24.4	4035 158.9	133D/136A8	0.8	3150	2060	1690	1580	1500	1440	1370	
								12	6940	4540	3720	3480	3300	3170	3020	
								1.0	3590	2340	1920	1790	1710	1640	1560	
								15	7910	5150	4230	3940	3770	3610	3440	
								1.3	4190	2730	2240	2090	1990	1910	1820	
								19	9230	6010	4930	4600	4380	4210	4010	
								1.6	4740	3090	2530	2370	2260	2160	2060	
								23	10440	6810	5570	5220	4980	4760	4540	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.