

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Grössen

Grössen	RIM
380/85R30	W12

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
380/85R30	W12	W13	385 15.2	1408 55.4	646 25.4	4195 165.2	135D/138A8	0.8	3360	2190	1800	1680	1600	1530	1460	
								12	7400	4820	3960	3700	3520	3370	3220	
								1.2	4260	2780	2280	2130	2030	1940	1850	
								17	9380	6120	5020	4690	4470	4270	4070	
								1.4	4650	3030	2480	2320	2210	2120	2020	
								20	10240	6670	5460	5110	4870	4670	4450	
								1.6	5010	3270	2680	2510	2390	2290	2180	
								23	11040	7200	5900	5530	5260	5040	4800	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.