

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
380/85R34	W12

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
380/85R34	W12	W13,W11	385 15.2	1510 59.4	697 27.4	4516 177.8	137D/140A8	0.8	3540	2310	1890	1770	1690	1620	1540	
								12	7800	5090	4160	3900	3720	3570	3390	
								1.2	4490	2930	2400	2240	2140	2050	1950	
								17	9890	6450	5290	4930	4710	4520	4300	
								1.4	4900	3200	2620	2450	2330	2240	2130	
								20	10790	7050	5770	5400	5130	4930	4690	
								1.6	5290	3450	2830	2650	2520	2420	2300	
								23	11650	7600	6230	5840	5550	5330	5070	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.