

# FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

## Größen

| Größen    | RIM |
|-----------|-----|
| 420/85R24 | W15 |

## Tabelle der Spezifikationen

| Size      | Rim Rec | RIM ALT | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS      | Inflation Pressure | Recommended Load, kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------|---------|---------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|--------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
|           |         |         |                         |              |             |               |            |                    | Speed, km/h (mph)          |      |      |      |      |      |      |  |
|           |         |         | SW                      | OD           |             |               |            |                    | Tractor Application        |      |      |      |      |      |      |  |
|           |         |         | mm                      | mm           |             |               |            | bar                | Static                     | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |  |
|           |         |         | in                      | in           |             |               |            | psi                | Static                     | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |  |
| 420/85R24 | W15     | W13,W14 | 450<br>17.7             | 1324<br>52.1 | 597<br>23.5 | 3931<br>154.8 | 137D/140A8 | 0.8                | 3540                       | 2310 | 1890 | 1770 | 1690 | 1620 | 1540 |  |
|           |         |         |                         |              |             |               |            | 12                 | 7800                       | 5090 | 4160 | 3900 | 3720 | 3570 | 3390 |  |
|           |         |         |                         |              |             |               |            | 1.2                | 4490                       | 2930 | 2400 | 2240 | 2140 | 2050 | 1950 |  |
|           |         |         |                         |              |             |               |            | 17                 | 9890                       | 6450 | 5290 | 4930 | 4710 | 4520 | 4300 |  |
|           |         |         |                         |              |             |               |            | 1.4                | 4900                       | 3200 | 2620 | 2450 | 2330 | 2240 | 2130 |  |
|           |         |         |                         |              |             |               |            | 20                 | 10790                      | 7050 | 5770 | 5400 | 5130 | 4930 | 4690 |  |
|           |         |         |                         |              |             |               |            | 1.6                | 5290                       | 3450 | 2830 | 2650 | 2520 | 2420 | 2300 |  |
|           |         |         |                         |              |             |               |            | 23                 | 11650                      | 7600 | 6230 | 5840 | 5550 | 5330 | 5070 |  |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.