

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
420/85R28	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			Tractor Application													
			SW	OD				bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40					
420/85R28	W15L	W14L,W13	450 17.7	1425 56.1	648 25.5	4253 167.4	139D/142A8	0.8	3700	2420	1980	1850	1760	1690	1610	
								12	8150	5330	4360	4070	3880	3720	3550	
								1.0	4230	2760	2260	2120	2010	1930	1840	
								15	9320	6080	4980	4670	4430	4250	4050	
								1.3	4950	3230	2640	2470	2350	2260	2150	
								19	10900	7110	5810	5440	5180	4980	4740	
								1.6	5590	3650	2990	2790	2660	2550	2430	
								23	12310	8040	6590	6150	5860	5620	5350	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.