

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
420/85R30	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			Tractor Application													
			SW	OD				bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			mm	mm	mm	mm										
in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40					
420/85R30	W15L	W13L,W14L	450 17.7	1476 58.1	673 26.5	4405 173.4	140D/143A8	0.8	3840	2510	2050	1920	1830	1750	1670	
								12	8460	5530	4520	4230	4030	3850	3680	
								1.0	4370	2850	2340	2190	2080	2000	1900	
								15	9630	6280	5150	4820	4580	4410	4190	
								1.3	5080	3320	2720	2540	2420	2320	2210	
								19	11190	7310	5990	5590	5330	5110	4870	
								1.6	5750	3750	3080	2880	2740	2630	2500	
								23	12670	8260	6780	6340	6040	5790	5510	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.