

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
420/85R30	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
420/85R30	W15L	W13L,W14L	450 17.7	1476 58.1	673 26.5	4405 173.4	147D/150A8	0.8	3840	2510	2050	1920	1830	1750	1670	
								12	8460	5530	4520	4230	4030	3850	3680	
								1.6	5750	3750	3080	2880	2740	2630	2500	
								23	12670	8260	6780	6340	6040	5790	5510	
								2.0	6560	4280	3510	3280	3120	2990	2850	
								29	14450	9430	7730	7220	6870	6590	6280	
								2.4	7070	4610	3780	3540	3370	3230	3075	
								35	15570	10150	8330	7800	7420	7110	6770	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.