

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
420/85R34	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
420/85R34	W15L	W14L,W13	450 17.7	1578 62.1	725 28.5	4705 185.2	142D/145A8	0.8	3910	2550	2090	1960	1860	1790	1700	
								12	8610	5620	4600	4320	4100	3940	3740	
								1.2	5010	3270	2680	2510	2390	2290	2180	
								17	11040	7200	5900	5530	5260	5040	4800	
								1.4	5590	3650	2990	2790	2660	2550	2430	
								20	12310	8040	6590	6150	5860	5620	5350	
								1.6	6100	3980	3260	3050	2900	2780	2650	
								23	13440	8770	7180	6720	6390	6120	5840	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.