

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
420/85R34	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Tractor Application						
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40
420/85R34	W15L	W14L,W13	450 17.7	1578 62.1	725 28.5	4705 185.2	147D/150A8	0.8	3910	2550	2090	1960	1860	1790	1700
								12	8610	5620	4600	4320	4100	3940	3740
								1.4	5590	3650	2990	2790	2660	2550	2430
								20	12310	8040	6590	6150	5860	5620	5350
								2.0	6670	4350	3570	3340	3180	3050	2900
								29	14690	9580	7860	7360	7000	6720	6390
								2.4	7070	4610	3780	3540	3370	3230	3075
								35	15570	10150	8330	7800	7420	7110	6770

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.