

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Grössen

Grössen	RIM
420/85R38	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
420/85R38	W15L	W14L,W13	450 17.7	1680 66.1	775 30.5	5026 197.9	144D/147A8	0.8	4300	2810	2300	2150	2050	1960	1870	
								12	9470	6190	5070	4740	4520	4320	4120	
								1.0	4900	3200	2620	2450	2330	2240	2130	
								15	10790	7050	5770	5400	5130	4930	4690	
								1.3	5700	3720	3050	2850	2720	2600	2480	
								19	12560	8190	6720	6280	5990	5730	5460	
								1.6	6440	4200	3440	3220	3070	2940	2800	
								23	14190	9250	7580	7090	6760	6480	6170	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.