

FARMAX R85

Landwirtschaft Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
460/85R30	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			Tractor Application													
			SW	OD						bar	Static	10	20	30	40	50
			mm	mm	mm	mm		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
in	in	in	in													
460/85R30	W15L	W16L,W14L	480 18.9	1544 60.8	701 27.6	4584 180.5	145D/148A8	0.8	4440	2900	2370	2220	2110	2030	1930	
								12	9780	6390	5220	4890	4650	4470	4250	
								1.2	5640	3680	3010	2820	2680	2570	2450	
								17	12420	8110	6630	6210	5900	5660	5400	
								1.4	6160	4020	3300	3080	2930	2810	2680	
								20	13570	8850	7270	6780	6450	6190	5900	
								1.6	6670	4350	3570	3340	3180	3050	2900	
								23	14690	9580	7860	7360	7000	6720	6390	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.