

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
460/85R34	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
460/85R34	W15L	W16L,W14L	480 18.9	1646 64.8	752 29.6	4895 192.7	147D/150A8	0.8	4720	3080	2520	2360	2240	2150	2050	
								12	10400	6780	5550	5200	4930	4740	4520	
								1.2	5980	3900	3200	2990	2850	2730	2600	
								17	13170	8590	7050	6590	6280	6010	5730	
								1.4	6530	4260	3490	3270	3110	2980	2840	
								20	14380	9380	7690	7200	6850	6560	6260	
								1.6	7070	4610	3780	3540	3370	3230	3075	
								23	15570	10150	8330	7800	7420	7110	6770	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.