

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
460/85R34	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
460/85R34	W15L	W16L,W14L	480 18.9	1646 64.8	752 29.6	4895 192.7	157D/160A8	0.8	4720	3080	2520	2360	2240	2150	2050	
								12	10400	6780	5550	5200	4930	4740	4520	
								2.2	7910	5160	4230	3960	3770	3610	3440	
								32	17420	11370	9320	8720	8300	7950	7580	
								2.8	9110	5940	4870	4550	4340	4160	3960	
								41	20070	13080	10730	10020	9560	9160	8720	
								3.0	9490	6190	5070	4740	4520	4330	4125	
								44	20900	13630	11170	10440	9960	9540	9090	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.