

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
460/85R38	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)									
									Speed, km/h (mph)									
			SW	OD					Tractor Application									
			mm	mm					mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40
460/85R38	W15L	W16L,W14L	480 18.9	1747 68.8	796 31.3	5214 205.3	149D/152A8	0.8	4990	3260	2670	2500	2380	2280	2170			
								12	10990	7180	5880	5510	5240	5020	4780			
								1.2	6330	4130	3380	3160	3010	2890	2750			
								17	13940	9100	7440	6960	6630	6370	6060			
								1.4	6920	4520	3700	3460	3300	3160	3010			
								20	15240	9960	8150	7620	7270	6960	6630			
								1.6	7480	4880	4000	3740	3560	3410	3250			
								23	16480	10750	8810	8240	7840	7510	7160			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.