

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
460/85R38	W15L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
460/85R38	W15L	W16L,W14L	480 18.9	1747 68.8	796 31.3	5214 205.3	167D/170A8	0.8	4990	3260	2670	2500	2380	2280	2170	
								12	10990	7180	5880	5510	5240	5020	4780	
								2.8	9640	6290	5150	4820	4590	4400	4190	
								41	21230	13850	11340	10620	10110	9690	9230	
								3.6	11160	7280	5970	5580	5310	5090	4850	
								52	24580	16040	13150	12290	11700	11210	10680	
								4.4	12540	8180	6700	6270	5970	5720	5450	
								64	27620	18020	14760	13810	13150	12600	12000	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.