

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
520/85R38	DW16

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					psi	Static	6	12	19	25	31	40
520/85R38	DW16	DW18L	530 20.9	1855 73.0	847 33.3	5513 217.0	169D/172A8	0.8	5930	3870	3170	2970	2830	2710	2580	
								12	13060	8520	6980	6540	6230	5970	5680	
								1.8	8880	5790	4750	4440	4230	4050	3860	
								26	19560	12750	10460	9780	9320	8920	8500	
								2.6	11020	7190	5890	5510	5250	5030	4790	
								38	24270	15840	12970	12140	11560	11080	10550	
								3.6	13340	8700	7130	6670	6350	6090	5800	
								52	29380	19160	15700	14690	13990	13410	12780	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.