

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
520/85R42	DW16L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
520/85R42	DW16L	DW15L,DW18L	530 20.9	1951 76.8	888 35.0	5823 229.3	157D/160A8	0.8	6330	4130	3380	3160	3010	2890	2750	
								12	13940	9100	7440	6960	6630	6370	6060	
								1.0	7200	4700	3850	3600	3430	3290	3130	
								15	15860	10350	8480	7930	7560	7250	6890	
								1.3	8400	5480	4490	4200	4000	3830	3650	
								19	18500	12070	9890	9250	8810	8440	8040	
								1.6	9490	6190	5070	4740	4520	4330	4125	
								23	20900	13630	11170	10440	9960	9540	9090	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.