

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
520/85R42	DW16L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm			bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in	in	in			psi	Static	6	12	19	25	31	40
520/85R42	DW16L	DW15L,DW18L	530 20.9	1951 76.8	889 35.0	5823 229.3	169D/172A8	0.8	6330	4130	3380	3160	3010	2890	2750	
								12	13940	9100	7440	6960	6630	6370	6060	
								1.0	6510	4250	3480	3250	3100	2970	2830	
								15	14340	9360	7670	7160	6830	6540	6230	
								2.0	9780	6380	5230	4890	4650	4460	4250	
								29	21540	14050	11520	10770	10240	9820	9360	
								2.8	11910	7770	6370	5960	5670	5440	5180	
								41	26230	17110	14030	13130	12490	11980	11410	
								3.4	13340	8700	7130	6670	6350	6090	5800	
								49	29380	19160	15700	14690	13990	13410	12780	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.