

FARMAX R85

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassentauglichkeit
- 2 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte
- 3 (PROFILTIEFE R1-W) Längere Reifenlebensdauer
- 4 (NIEDRIGERER WINKEL AN DER SCHULTER) Überlegene Traktion
- 5 (REDUZIERTER BODENVERDICHTUNG) Breiteres Profil , Grösseres Innenvolumen

Größen

Größen	RIM
520/85R46	DW16L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm			bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in	in	in			psi	Static	6	12	19	25	31	40
520/85R46	DW16L	DW18L	530 20.9	2052 80.8	938 36.9	6124 241.1	174D/177A8	0.8	6510	4250	3480	3250	3100	2970	2830	
								12	14340	9360	7670	7160	6830	6540	6230	
								2.2	10860	7080	5810	5430	5170	4960	4720	
								32	23920	15590	12800	11960	11390	10930	10400	
								3.2	13520	8820	7230	6760	6440	6170	5880	
								46	29780	19430	15930	14890	14190	13590	12950	
								4.0	15410	10050	8240	7710	7340	7040	6700	
								58	33940	22140	18150	16980	16170	15510	14760	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.