



Fasspumpe für Benzin-G 2" -S 56x4

SRL 355-955-24 l/min

Artikel-Nr.: 13 045
EAN: 4103810130458
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Förderleistung bei 60 Hüben/min (l/min): 24
 Fördermedien: Sonderkraftstoffe, Kraftstoffe Gefahrenklasse AI-III (Benzin), Diesel, Heizöl, Petroleum, dünnflüssige Mineralöle bis SAE 50, Kühlerfrostschutzmittel und Scheibenfrostschutz (verdünnt und unverdünnt)
 Förderleistung (l/Hub): 0,4
 Einsatz: Fässer 60/200/220 l
 Länge dreiteiliges Saugrohr (mm): 355 - 955
 Fassverschraubung: G 2" a und S 56x4

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Pumpenkörper: ABS + PA6
 Dichtungen: FKM
 Metallteile: Edelstahl

Gewicht (kg): 2,35

Spezifikation

- Teleskopsaugrohr (13 094) mit Saugkorb (13 097 003) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
- Fassadapter G 2" (13 085) und Fassadapter S 56x4 (13 085 001)
- Abgabeschlauch-Komplettsatz (13 045 010) mit elektrisch ableitendem Schlauch 1500 mm (81 679), Stahlauslaufkrümmer (00 844), Schlauchhalter (00 845) und Erdungskabel mit Abgreifklemme
- Verkaufsverpackung in hochwertiger Ausführung

Besondere Merkmale

- Konstante Förderleistung
- Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen
- Ersatzteile, Dichtungen und Hubkolben 10 Jahre erhältlich
- Einfachste Fassmontage mittels Fassadapter
- Im 30° Raster frei positionierbar
- Optionale Fassadapter: Fassadapter-S 56x4 (13 085 001); Fassadapter-S 69,5x5,5 (13 085 002); Fassadapter-M 64x4 a (13 085 003); Fassadapter-S 64x5 (13 085 006)
- 5 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleißteile)
- Längenflexibles Teleskopsaugrohr (13 094)
- Gutachtliche Stellungnahme zur sicheren Verwendung in gasexplosionsgefährdeten Bereichen sowie zur Förderung von Ottokraftstoffen

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 395 x 243 x 125
 Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 2,63
 Verpackungseinheit: 1,0

