



Getriebeölpumpe mit Kugelhahn

SRL 500-3 I/min

Artikel-Nr.: 17 018 010 **EAN:** 4103810421839

Rabattgruppe: A

Technische Daten

Förderleistung (I/Hub): 0,05 Förderleistung bei 60 Hüben/min (I/min): 3

Fördermedien: Öle bis SAE 140 Einsatz: 20-l-Eimer

Anwendung: Zur Direktbefüllung von Getrieben und schwer

zugänglichen Stellen

Auslauf: über Abgabeschlauch, Stahlauslaufkrümmer

und Kugelhahn

Länge Saugrohr (mm): 500

Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt

Durchmesser Staubdeckel (mm): 342

Lackierung Staubdeckel: Blau, RAL 5010

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss

Pumpenkörper: Stahl Dichtungen: NBR

Gewicht (kg): 4

Spezifikation

- Perbunan-Abgabeschlauch, 1500 mm
- Befestigungsstern (17 197)
- Staubdeckel mit Tropföffnung (17 190)
- Im Einzelkarton verpackt
- Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn (13 096)

Besondere Merkmale

• Für Öle bis SAE 140, selbstschmierende, nicht aggressive Medien

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 670 x 420 x 100

Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 4,4 Verpackungseinheit: 1,0