



Kanisterpumpe-SRL 500-3 l/min

mit Fassverschraubung

Artikel-Nr.: 17 019 950
EAN: 4103810424403
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Förderleistung (l/Hub): 0,05
 Förderleistung bei 60 Hügen/min (l/min): 3
 Rundgewinde Fassverschraubung: M 62,5 x 4 i
 Fördermedien: Öle bis SAE 140
 Einsatz: rechteckige 20-l-Originalkanister oder rechtwinklige Kunststoffkanister mit Außengewinde (M 62,2 x 4 mm)
 Anwendung: Zur Direktbefüllung von Getrieben und schwer zugänglichen Stellen
 Auslauf: über Abgabeschlauch, Stahlauslaufkrümmer und Kugelhahn
 Länge Saugrohr (mm): 500
 Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
 Pumpenkörper: Stahl
 Dichtungen: NBR

Gewicht (kg): 2,12

Spezifikation

- Abgabeschlauch, 1500 mm, NBR, mit Textileinlage (17 003)
- Fassverschraubung, für Kunststoffgebinde, höhenverstellbar (19 519)
- Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn (13 096)
- Im Einzelkarton verpackt

Besondere Merkmale

- Für Öle bis SAE 140, selbstschmierende, nicht aggressive Medien

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 675 x 420 x 100
 Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 2,64
 Verpackungseinheit: 1,0