

Herstellerbescheinigung

Hiermit wird bestätigt, dass die Flügeltürenschränke der Baureihen

- UM Basic und UM Basic Plus -

mit der Abmessung: 1800 x 1000 x 500 mm (HxBxT)

bestehend aus:

Gehäuse aus Qualitätsstahlblech, verschweißt, pulverbeschichtet, mit 4 verzinkten und dichtgeschweißten Wannböden mit einer zulässigen Flächenlast von max. 100 kg / Wanne und einem Auffangvolumen von ca. 22 Litern / Wanne

eingesetzt für den Verwendungszweck:

Lagerung von umweltgefährdenden Stoffen sowie für die Lagerung von Pflanzenschutzmitteln in Originalgebinden

folgenden Vorschriften entsprechen:

Den technischen Regeln für Gefahrstoffe,
TRGS 514 1 (1), 1 (2) 4., 1 (3), TRGS 515 1 (1) und 1 (2) 4., 1 (3)
sowie 3.3.3.1. und 2..

Der Gefahrstoffverordnung GefStoffV § 24 (1), (2) und (3).

Es dürfen Giftstoffe (T) bis höchstens 200 kg, davon höchstens 50 kg sehr giftige Stoffe (T+) gelagert werden.

Beide Ausführungen sind optional auch mit Auffangwannen bzw. Bodenauffangwannen nach StawaR erhältlich. In diesem Fall sind die Wannen mit ÜHP-Zeichen (Übereinstimmungserklärung) versehen und entsprechen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin.

Das Zertifikat ist in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland gültig.