

## **TECTROL FOOD MEHRZWECKFETT**

Hochwertiges Mehrzweckfett für die lebensmittelverarbeitende Industrie

TECTROL FOOD MEHRZWECKFETT ist ein Schmierstoff auf Basis Aluminium-Komplexseife mit teilsynthetischen Grundölen und Additiven für den Einsatz in Wälz- und Gleitlagern mit möglichem Lebensmittelkontakt.

TECTROL FOOD MEHRZWECKFETT hat einen hervorragenden Oxidations- und Korrosionsschutz.

TECTROL FOOD MEHRZWECKFETT ist hervorragend für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie geeignet.

| Vorteil                       | Nutzen                                                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gutes Lasttragevermögen       | Hält durch spezielle Grundöleigenschaften den hohen Belastungen Stand |
| Gute Haftfähigkeit            | Schmierstellen bleiben trotz hoher Beanspruchung sicher geschmiert    |
| Sehr gute Wasserbeständigkeit | Widerstandsfähig gegen Abwaschen von Metalloberflächen durch Wasser   |

Herausgebende Stelle:  
BayWa AG, München  
Energie  
Technischer Einkauf Schmierstoffe  
Telefon: +49 89 9222-2038



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 04.01.19  
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.  
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter [www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter](http://www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter)

## TECTROL FOOD MEHRZWECKFETT

Hochwertiges Mehrzweckfett für die lebensmittelverarbeitende Industrie

| Leistungsprofil                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freigaben                                                                                                                       |
|                                                                                                                                 |
| Spezifikationen                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIN 51 502 KP 2 K-30</li> <li>• ISO -L-X-CCHB 2</li> </ul>                             |
| Anwendungsempfehlungen                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsatz-/Gebrauchstemperaturbereich -30 °C bis +130 °C, kurzfristig +160 °C</li> </ul> |
| Anwendungshinweise                                                                                                              |

Herausgebende Stelle:  
BayWa AG, München  
Energie  
Technischer Einkauf Schmierstoffe  
Telefon: +49 89 9222-2038



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 04.01.19  
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.  
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter [www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter](http://www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter)

## TECTROL FOOD MEHRZWECKFETT

Hochwertiges Mehrzweckfett für die lebensmittelverarbeitende Industrie

| Kenndaten (Durchschnittswerte)        |                         |                 |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Kennwert                              | typischer Wert          | Prüfmethode     |
| Grundöl-Viskosität bei 40°C           | 120 mm²/s               | DIN EN ISO 3104 |
| Grundöl-Viskosität bei 100°C          | 13 mm²/s                | DIN EN ISO 3104 |
| NLGI Klasse                           | NLGI 2                  | DIN 51 818      |
| Verseifung                            | Aluminium-Komplex-Seife |                 |
| Tropfpunkt                            | 245 °C                  | DIN ISO 2176    |
| Gebrauchstemperaturbereich            | -30 bis +130 °C         | DIN 51 825      |
| VKA Gutlast (N)                       | 2.000 N                 | DIN 51 350      |
| VKA Schweißlast (N)                   | 2.200 N                 | DIN 51 350      |
| Walkpenetration (PW60)                | 265 - 295_0.1mm         | DIN ISO 2137    |
| Korrosionsschutzeigenschaften (Emcor) | 0-0 /Korr.-grad         | ISO 11007       |
| Verhalten gegenüber Wasser            | 0-90 / Bew.-stufe       | DIN 51 807 - 1  |
| Fließdruck bei -30°C                  | 1.400 hPa               | DIN 51 805      |
| Farbe                                 | gelblich                | Visuell         |

Herausgebende Stelle:  
**BayWa AG, München**  
**Energie**  
**Technischer Einkauf Schmierstoffe**  
**Telefon: +49 89 9222-2038**



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 04.01.19  
 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.  
 Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter [www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter](http://www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter)