

TECTROL METALLUM UF CM

Nichtwassermischbarer Umformschmierstoff Mineralölfrei

METALLUM UF CM ist ein mineralölfreier nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff für den unverdünnten Einsatz zum Umformen.

Einsatz: Biegen, Stanzen, Drücken, Tiefziehen von Blechen, Kaltstauchen, Reduzieren sowie Gewindewalzen und Gewinderollen. Durch die hohe Leistung der EP Additive eignet sich das Produkt zum Ziehen von Aluminium und Buntmetallprofilen.

Durch die rückstandsfreie Verdampfung des METALLUM UF CM über 400°C, ist ein problemloses Löten und Schweißen nach dem Bearbeitungsvorgang gewährt.

TECTROL METALLUM UF CM kann durch TECTROL POWER CLEAN GREEN und TECTROL METALLUM CLEANER 10 entfernt werden.

Vorteil	Nutzen
Sehr gut geeignet für Automatenbearbeitung	Erhöht die Produktivität
Sparsam im Verbrauch	Kostenersparnis durch optimierten Ölverbrauch
Universeller Einsatz	Wirtschaftlichkeit
Hochwertiges Additivpaket	Reduziert den Verschleiß und erhöht die Belastbarkeit
Wirkstoff wird sparsam, gleichmäßig, fein und trocken aufgetragen	Sparsam und wirtschaftlich

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40 °C	39 mm²/s	DIN 51 562 - 1
Dichte bei 15 °C	0,88 g/ml	DIN 51 757
Flammpunkt	116 °C	DIN ISO 2592
Kupferkorrosion	1a (leichte Anlauffarben)	DIN EN ISO 2160
Farbe	glasklar	visuell

Anwendungsempfehlungen

Lagerung 24 Monate bei einer Temperatur von 5°C bis 40 °C im geschlossenen Gebinde

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 17.11.2025. Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.