

# TECTROL BETO 660

## Kennzeichnungsfreies Betontrennmittel für den Einsatz in Fertigteilwerken

TECTROL BETO 660 ist für den Einsatz von saugenden und nichtsaugenden Schalungen geeignet.

TECTROL BETO 660 ist kennzeichnungsfrei und frei von Piktogrammen.

TECTROL BETO 660 wird vor allem in Fertigteilwerken zur Garagenproduktion sowie in der Rohr- und Schachtfertigung eingesetzt.

TECTROL BETO 660 wird mit einem geeigneten Sprühgerät auf die Schalung aufgebracht. Mit dem Produkt können Schalungen der Sichtbetonklasse 3 hergestellt werden.

TECTROL BETO 660 ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt angewendet. Es darf nicht mit Wasser, Ölen oder Lösungsmitteln verdünnt werden. Der Einsatz ist bis zu einer Schalungstemperatur von +100°C möglich.

Das Produkt kann im Rahmen einer DGNB-Zertifizierung gemäß Kriterienkatalog ENV 1.2 „Risiken für die lokale Umwelt“ – für die Qualitätsstufe 1 bis 3 – eingesetzt werden.

| Vorteil                         | Nutzen                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Leicht aufzusprühen             | Saubere und gleichmäßige Oberfläche           |
| Wirtschaftlich in der Anwendung | Geringer Verbrauch                            |
| Gebrauchsfertig                 | Weniger Zeitaufwand durch sofortige Anwendung |

## Kenndaten (Durchschnittswerte)

| Kennwert                          | typischer Wert | Prüfmethode |
|-----------------------------------|----------------|-------------|
| kinematische Viskosität bei 20°C  | 70 mm²/s       | ASTM D 7042 |
| kinematische Viskosität bei 40 °C | 24 mm²/s       | ASTM D 7042 |
| Dichte bei 15 °C                  | 0,90 g/ml      | DIN 51 757  |
| Flammpunkt                        | >140 °C        |             |
| Farbe                             | hellgelb       | visuell     |
| GISCODE                           | BTM 10         |             |

Produktinformation

# **TTECTROL BETO 660**

**Kennzeichnungsfreies Betontrennmittel für den Einsatz in Fertigteilwerken**

## **Anwendungsempfehlungen**

TECTROL BETO 660 darf nicht mit Buntmetallen in Berührung kommen. Lagerungstemperatur bis max. -5°C. Fässer liegend lagern und stets verschlossen halten.

Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.

Herausgebende Stelle:  
BayWa AG, München  
Wärme | Mobilität  
Tel.: +49 89 9222-2039  
E-Mail: [tectrol@baywa.de](mailto:tectrol@baywa.de)

Herausgebende Stelle:  
AGRAVIS Raiffeisen AG  
30916 Isernhagen  
Energie, Schmierstoffe  
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 06.02.2026. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter [www.baywa.de/datenblaetter/suche](http://www.baywa.de/datenblaetter/suche).