

Produktinformation

TECTROL KETTENSPRAY

Hochwertige Langzeitschmierung zur dauerhaften Kettenpflege

TECTROL KETTENSPRAY wird zur Langzeitschmierung im Innen- und Außenbereich sowie zur Kettenpflege eingesetzt.

TECTROL KETTENSPRAY ist ein teilsynthetisches Produkt, mit sehr guter Haftfähigkeit, Druckaufnahmevermögen und Feuchtigkeitsverdrängung. Durch seine Formulierung entstehen keine Verharzungen, Verkokungen und Festbrennen. Die Einsatztemperatur beträgt -30°C bis +150°C.

TECTROL KETTENSPRAY kommt bei hochbeanspruchten Ketten, Rollenketten, Lager, O-Ringen, Gelenken und Kupplungen, Zahnrad- und Schneckengetrieben sowie Einfach- und Mehrfachlaschenkettens ohne Nachschmierung zum Einsatz.

TECTROL KETTENSPRAY zeichnet sich durch sein hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen, kombiniert mit extremen Haftvermögen, aus. Der bei der Anwendung entstehende Schaum ist für die Außenschmierung wichtig, da währenddessen das Eindringen darunter erfolgt.

Vorteil	Nutzen
Sehr guter Korrosionsschutz	Reduziert den Verschleiß und verringert die Wartungskosten
Verdrängt Feuchtigkeit und konserviert	Sicherheit in der Anwendung
Bewirkt ruhigen und gedämpften Lauf	Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Hoher Temperaturbereichsabdeckung	Sehr gute Schmiereigenschaft auch bei hohen Temperaturen

Anwendungsempfehlungen

Dose vor Gebrauch gut schütteln, anschließend mit einem Abstand von ca. 20 cm auf die zu benetzenden Stellen sprühen, einwirken lassen und ggf. nochmals besprühen. 10 Minute nach dem Aufsprühen/Ablüften kann die Kette in Betrieb genommen werden. Vor der Anwendung sollten vorhandene Fettrückstände mit unserem TECTROL BREMSREINIGER entfernt werden.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 23.10.2025. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.

Produktinformation

TECTROL FETTSPRAY

Fettspray mit Langzeitschutz

TECTROL FETTSPRAY ist ein lithiumverseiftes Mehrzwecksprühfett nach NLGI Klasse 2 für die universelle Schmierung von Bolzen und Schmierstellen aller Art in der Landwirtschaft und Industrie.

TECTROL FETTSPRAY ist besonders für die Schmierung von Industriegetriebenen aller Art geeignet. Besonders die hohe Wasserbeständigkeit bietet einen hohen Korrosionsschutz der Bauteile. Durch die hohe Haftfähigkeit des TECTROL FETTSPRAY wird ein erhöhtes Druckaufnahmevermögen erreicht.

TECTROL FETTSPRAY kann für die verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden wie bspw. zur Schmierung von jeglichen Bolzen, Führungsbahnen, Zahnstangen, Zahnrädern, sowie Stirn-, Kugelrad- und Schneckengetrieben oder Drahtseilen.

TECTROL FETTSPRAY kann im Temperaturbereich von -25° C bis +100° C eingesetzt werden.

Vorteil	Nutzen
Schnelle und unkomplizierte Anwendung	Spart Zeit
Sehr guter Korrosionsschutz	Schützt die Bauteile vor Ablagerungen und Korrosion
Sehr gute Wasserbeständigkeit	Schützt vor Verschleiß
Hohes Druckaufnahmevermögen	Kann zuverlässig in feuchten und nassen Anwendungen eingesetzt werden

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
Dichte bei 20°C	0,87	DIN 51 757

Anwendungsempfehlungen

Der Untergrund sollte trocken und staubfrei sein, alte Fettreste bitte entfernen. Dose ehrmals kräftig schütteln bei hörbarem Anschlag der Mischkugel. Aus einer Entfernung von 20 – 30 cm gleichmäßig auf die Schmierstelle aufsprühen.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 24.10.2025. Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.

Produktinformation

TECTROL MULTI SPRAY XL

Der souveräne Alleskönner - Multifunktionsspray mit PTFE

TECTROL MULTISPRAY XL mit Multifunktionssprühkopf ist ein hochwertiges, universell einsetzbares Multifunktionsspray zur vielseitigen Anwendung.

TECTROL MULTI SPRAY XL ist das Öl für Wartung & Service (Fahrrad, Motorrad, Auto, Lkw und Landwirtschaft), Haus & Garten sowie Sport & Hobby.

TECTROL MULTI SPRAY XL ist ein Hochleistungsschmierstoff mit Langzeitwirkung. Die PTFE-Additivierung verringert nachhaltig die Reibung und sichert die Notlaufeigenschaften. Durch die hervorragende Kriechfähigkeit dringt Tectrol Multispray XL auch in feinste Zwischenräume ein und kann feste Verbindungen in kürzester Zeit lösen.

TECTROL MULTI SPRAY XL schmiert Türbänder, Scharniere, Batteriepole, Laufschienen und Schlösser, unterwandert Wasser, löst Rost und beugt Korrosion vor. Zudem ist es frei von Silikon.

TECTROL MULTI SPRAY XL eignet sich für folgende Anwendungen:

- Rost- und Schmutzlöser
- Lösen festsitzender Schrauben
- Entfernung von Kühlschmierstoffrückständen
- Reinigen von Metallflächen, Aluminium und Chrom
- Schutz der gereinigten Flächen vor Korrosion
- Schmier- und Gleitmittel für Ketten, Bowdenzüge und Keilriemen
- Verhindern und beseitigen von Kurzschlüssen an elektronischen Kontakten
- Pflege und Reinigung elektrischer Kontakte

Vorteil	Nutzen
Multifunktionell	Ein Spray für alle Anwendungsbereiche
Multifunktionssprühkopf	Beste Sprüheigenschaft für alle Anwendungen
Hohe Kapillarwirkung	Hervorragende Rostlöseeigenschaften
Enthält PTFE	Sichert Notlaufeigenschaften, vermindert Reibung
Guter Korrosionsschutz	Unterwandert Wasser und bildet einen Schutzfilm

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 24.10.2025. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.

Produktinformation

TECTROL ROSTLÖSER MOS SPRAY

Ölspray mit MOS für Service und Wartung

TECTROL ROSTLÖSER MOS ist ein Sprühöl aus abgestimmten Rohstoffen mit hoher Kapillarwirkung und hervorragendem Kriechvermögen. Dadurch gelangt es in tiefe Zwischenräume und an schwer zugänglichen Stellen.

TECTROL ROSTLÖSER MOS verdrängt Feuchtigkeit und löst festsitzende Verbindungen, wie Verschraubungen, Muttern und Bolzen. Zudem wird eine erneute Rostbildung verhindert und die Bauteile vor Oxidation geschützt. Bei der Anwendung werden Quietsch- und Knarrgeräusche beseitigt.

TECTROL ROSTLÖSER MOS enthält Molybdändisulfid, was den Verschleiß vermindert und die Belastbarkeit erhöht. Dadurch kann es auch als Schmiermittel für Bowdenzüge, Ketten, Scharniere und andere bewegliche Teile eingesetzt werden.

Vorteil	Nutzen
Löst und schmiert	Bringt sicheres und schnelles arbeiten
Hervorragendes Kriechvermögen	Pflegt an schwer zugänglichen Stellen und kleinsten Zwischenräumen
Bildet einen Schutzfilm gegen Rost und Korrosion	Schutz und Kostenersparnis
Gewährleistet schnelle Wasserverdrängung	Verhindert das Anrosten
Enthält Molybdändisulfid	Reduziert Verschleiß und erhöht die Belastbarkeit

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
Dichte bei 20°C	0,824 g/cm ³	DIN 51 757

Anwendungsempfehlungen

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln.
Die zu behandelnde Stelle ist flächendeckend zu benetzen. Das Produkt ausreichend lang einwirken lassen. Lagerung: -5°C bis +30°C ungeöffnet 18 Monate haltbar.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 27.10.2025. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.