

Produktinformation

TECTROL BETO 620

Betontrennmittel-Emulsion für den Einsatz in Fertigteilwerken

TECTROL BETO 620 ist eine lösemittelfreie, wässrige und gebrauchsfertige Betontrennmittel-Emulsion auf Mineralölbasis für den Einsatz in Betonfertigteilwerken, in der Steinfertigung sowie im Hoch- und Tiefbau.

TECTROL BETO 620 ist für den Einsatz an vertikalen Schalungen geeignet und enthält zudem einen guten Korrosionsschutz für Stahlschalungen.

TECTROL BETO 620 ist für alle gängigen Schalungsarten (Stahl-, Holz- und Kunststoffschalung) und für den Einsatz an Normalbeton und leicht verarbeitbaren Beton (LVB) geeignet.

TECTROL BETO 620 verhindert weitgehend die Porenbildung, sorgt für eine saubere und gleichmäßige Oberfläche und weist keine Beeinträchtigung von Putz-, Kleber- und Anstrichhaftung auf.

GISCODE: BTM 05

Das Produkt kann im Rahmen einer DGNB-Zertifizierung gemäß Kriterienkatalog ENV 1.2 „Risiken für die lokale Umwelt“ - für die Qualitätsstufe 4 - eingesetzt werden.

Vorteil	Nutzen
Lösemittelfrei	Sicherheit für Menschen am Arbeitsplatz
Saubere und gleichmäßige Oberflächen	Betonoberflächen brauchen keine Nachbearbeitung
Guter Korrosionsschutz bei Stahlschalungen	Sicherheit beim Einsatz
Kein Anmischen notwendig, kann im Anlieferzustand sofort eingesetzt werden	Weiniger Zeitaufwand durch sofortige Anwendungsmöglichkeit

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 20°C	5,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Dichte bei 15 °C	0,98 g/ml	DIN 51 757
Dichte bei 20°C	0,970 g/ml	DIN 51 757
Farbe	weiß	visuell
GISCODE	BTM 5	

Produktinformation

TTECTROL BETO 620

Betontrennmittel-Emulsion für den Einsatz in Fertigteilwerken

Anwendungsempfehlungen

Mit Pinsel oder ölfestem Sprühgerät aufbringen.

Produkt darf nicht mit Zink oder verzinkten Materialien in Berührung kommen.

Frostfrei, nicht unter direkter Sonneneinstrahlung und in verschlossenen Gebinden lagern.

Bei sachgerechter Lagerung 6 Monate haltbar.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 16.02.2026. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.