

FLOATMAX FT

- Landwirtschaft
- Anhänger
- Radial



(Richtungsprofil & Robustes Profil)
Bessere Traktion, Selbstreinigend,
Besserer Halt

(Abgerundete Schulter)
Reduzierte Bodenstörung

(Höheres V/R-Verhältnis)
Längere Lebensdauer

(Robuste Mittelblöcke und
flaches Profil der Lauffläche)
, Geringe Vibrationen und
sanfteres Fahrgefühl auf
festen Oberflächen, , ,
Größere Aufstandsfläche
erhöht die
Auftriebsfähigkeit,

Size	Rim
500/60R22.5	AG16.00
500/60R22.5	AG16.00
560/45R22.5	AG16.00
560/60R22.5	AG16.00
560/60R22.5	AG16.00
580/65R22.5	AG16.00
600/50R22.5	AG20.00
600/50R22.5	AG20.00
600/55R26.5	AG20.00
600/55R26.5	AG20.00
600/60R30.5	AG20.00
650/50R22.5	AG20.00
650/55R26.5	AG20.00

650/60R26.5	AG20.00
650/65R26.5	AG20.00
650/65R30.5	AG20.00
710/40R22.5	AG24.00
710/45R22.5	AG24.00
710/50R26.5	AG20.00
710/50R30.5	AG20.00
750/45R26.5	AG24.00
750/60R30.5	AG24.00
800/40R22.5	AG28.00
800/40R22.5	AG28.00
800/45R26.5	AG28.00
800/60R32	DW27B
850/40R26.5	AG28.00
850/50R30.5	AG28.00
440/55R18	14

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
								Speed,km/h(mph)									
		SW	OD					Mixed Application									
		mm	mm					Static	10	30	40	50	65				
in	in	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	bar	Static	6	19	25	31	40				
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40				
500/60R 22.5	AG16.0 0	503 19.8	1172 46.1	530 20.9	3500 137.8	155D ⊕/⊙	0.8	2880	2250	1890	1700	1510	1250				
							12	6340	4960	4160	3740	3330	2750				
							1.6	4490	3510	2940	2650	2360	1950				
							23	9890	7730	6480	5840	5200	4300				
							2.4	5920	4640	3890	3500	3120	2575				
							35	13040	10220	8570	7710	6870	5670				
							3.2	7480	5850	4910	4420	3930	3250				
							46	16480	12890	10810	9740	8660	7160				
							3.6	8170	6390	5360	4830	4300	3550				
							52	18000	14070	11810	10640	9470	7820				
							4.0	8910	6980	5850	5270	4690	3875				
58	19630	15370	12890	11610	10330	8540											

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Mixed Application					
		mm	mm					Static	10	30	40	50	65
in	in	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
in	in	in	in	in	in	in	bar	Static	6	19	25	31	40
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
500/60R 22.5	AG16.0 0	503 19.8	1172 46.1	530 20.9	3500 137.8	155D ⊕/⊙	0.8	2880	2250	1890	1700	1510	1250
							12	6340	4960	4160	3740	3330	2750
							1.6	4490	3510	2940	2650	2360	1950
							23	9890	7730	6480	5840	5200	4300
							2.4	5920	4640	3890	3500	3120	2575
							35	13040	10220	8570	7710	6870	5670
							3.2	7480	5850	4910	4420	3930	3250
							46	16480	12890	10810	9740	8660	7160
							3.6	8170	6390	5360	4830	4300	3550
							52	18000	14070	11810	10640	9470	7820
							4.0	8910	6980	5850	5270	4690	3875
58	19630	15370	12890	11610	10330	8540							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Mixed Application					
		mm	mm					Static	10	30	40	50	65
in	in	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
in	in	in	in	in	in	in	bar	Static	6	19	25	31	40
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
500/60R 22.5	AG16.0 0	503 19.8	1172 46.1	530 20.9	3500 137.8	163D ⊕/⊙	0.8	2880	2250	1890	1700	1510	1250
							12	6340	4960	4160	3740	3330	2750
							1.6	4490	3510	2940	2650	2360	1950
							23	9890	7730	6480	5840	5200	4300
							2.4	5920	4640	3890	3500	3120	2575
							35	13040	10220	8570	7710	6870	5670
							3.2	7480	5850	4910	4420	3930	3250
							46	16480	12890	10810	9740	8660	7160
							4.8	9490	7430	6230	5610	4990	4125
							70	20900	16370	13720	12360	10990	9090
							6.0	11210	8780	7360	6630	5900	4875
87	24690	19340	16210	14600	13000	10740							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension	SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
							Speed,km/h(mph)					

		SW	OD					Mixed Application									
		mm	mm					mm	mm	mm	bar	Static	10	30	40	50	65
		in	in					in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
500/60R 22.5	AG16.0 0	503 19.8	1172 46.1	530 20.9	3500 137.8	163D ⊕/⊙	0.8	2880	2250	1890	1700	1510	1250				
							12	6340	4960	4160	3740	3330	2750				
							1.6	4490	3510	2940	2650	2360	1950				
							23	9890	7730	6480	5840	5200	4300				
							2.4	5920	4640	3890	3500	3120	2575				
							35	13040	10220	8570	7710	6870	5670				
							3.2	7480	5850	4910	4420	3930	3250				
							46	16480	12890	10810	9740	8660	7160				
							4.8	9490	7430	6230	5610	4990	4125				
							70	20900	16370	13720	12360	10990	9090				
							6.0	11210	8780	7360	6630	5900	4875				
87	24690	19340	16210	14600	13000	10740											

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
		SW	OD					Speed,km/h(mph)						
		mm	mm					Mixed Application						
		in	in					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static
								psi	Static	6	19	25	31	40
560/45R 22.5	AG16.0 0	543 21.4	1076 42.4	493 19.4	3279 129.1	152D ⊕/⊙	0.8	2650	2070	1740	1560	1390	1150	
							12	5840	4560	3830	3440	3060	2530	
							1.6	4140	3240	2720	2450	2180	1800	
							23	9120	7140	5990	5400	4800	3960	
							2.4	5430	4250	3560	3210	2860	2360	
							35	11960	9360	7840	7070	6300	5200	
							3.2	6900	5400	4530	4080	3630	3000	
							46	15200	11890	9980	8990	8000	6610	
							3.6	7480	5850	4910	4420	3930	3250	
							52	16480	12890	10810	9740	8660	7160	
							4.0	8170	6390	5360	4830	4300	3550	
58	18000	14070	11810	10640	9470	7820								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
		SW	OD					Speed,km/h(mph)						
		mm	mm					Mixed Application						
		in	in					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static
								psi	Static	6	19	25	31	40
560/45R 22.5	AG16.0 0	543 21.4	1076 42.4	493 19.4	3279 129.1	152D ⊕/⊙	0.8	2650	2070	1740	1560	1390	1150	
							12	5840	4560	3830	3440	3060	2530	
							1.6	4140	3240	2720	2450	2180	1800	
							23	9120	7140	5990	5400	4800	3960	
							2.4	5430	4250	3560	3210	2860	2360	
							35	11960	9360	7840	7070	6300	5200	
							3.2	6900	5400	4530	4080	3630	3000	
							46	15200	11890	9980	8990	8000	6610	
							3.6	7480	5850	4910	4420	3930	3250	
							52	16480	12890	10810	9740	8660	7160	
							4.0	8170	6390	5360	4830	4300	3550	
58	18000	14070	11810	10640	9470	7820								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
								Mixed Application					
							bar	Static	10	30	40	50	65
							psi	Static	6	19	25	31	40
560/60R 22.5	AG16.0 0	543 21.4	1244 49.0	562 22.1	3810 150.0	161D ⊕/⊙	0.8	3450	2700	2270	2040	1820	1500
							12	7600	5950	5000	4490	4010	3300
							1.6	5290	4140	3470	3130	2780	2300
							23	11650	9120	7640	6890	6120	5070
							2.4	7060	5530	4640	4180	3710	3070
							35	15550	12180	10220	9210	8170	6760
							3.2	8900	6970	5840	5260	4680	3870
							46	19600	15350	12860	11590	10310	8520
							4.0	10640	8330	6980	6290	5600	4625
							58	23440	18350	15370	13850	12330	10190

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
								Mixed Application					
							bar	Static	10	30	40	50	65
							psi	Static	6	19	25	31	40
560/60R 22.5	AG16.0 0	543 21.4	1244 49.0	562 22.1	3810 150.0	161D ⊕/⊙	0.8	3450	2700	2270	2040	1820	1500
							12	7600	5950	5000	4490	4010	3300
							1.6	5290	4140	3470	3130	2780	2300
							23	11650	9120	7640	6890	6120	5070
							2.4	7060	5530	4640	4180	3710	3070
							35	15550	12180	10220	9210	8170	6760
							3.2	8900	6970	5840	5260	4680	3870
							46	19600	15350	12860	11590	10310	8520
							4.0	10640	8330	6980	6290	5600	4625
							58	23440	18350	15370	13850	12330	10190

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
								Mixed Application					
							bar	Static	10	30	40	50	65
							psi	Static	6	19	25	31	40
560/60R 22.5	AG16.0 0	543 21.4	1244 49.0	562 22.1	3810 150.0	164D ⊕/⊙	0.8	3450	2700	2270	2040	1820	1500
							12	7600	5950	5000	4490	4010	3300
							1.8	5590	4370	3670	3300	2940	2430
							26	12310	9630	8080	7270	6480	5350
							2.8	7940	6210	5210	4690	4170	3450
							41	17490	13680	11480	10330	9190	7600
							3.8	10050	7870	6600	5940	5290	4370
							55	22140	17330	14540	13080	11650	9630
							5.0	11500	9000	7550	6800	6050	5000
							73	25330	19820	16630	14980	13330	11010

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
								Mixed Application					
							bar	Static	10	30	40	50	65
							psi	Static	6	19	25	31	40
560/60R 22.5	AG16.0 0	543 21.4	1244 49.0	562 22.1	3810 150.0	164D ⊕/⊙	0.8	3450	2700	2270	2040	1820	1500
							12	7600	5950	5000	4490	4010	3300
							1.8	5590	4370	3670	3300	2940	2430
							26	12310	9630	8080	7270	6480	5350
							2.8	7940	6210	5210	4690	4170	3450
							41	17490	13680	11480	10330	9190	7600
							3.8	10050	7870	6600	5940	5290	4370

		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	30	40	50
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31
600/50R2 2.5	AG20.0 0	611 24.1	1172 46.1	532 20.9	3479 137.0	168B ⊕/⊖	1.2	4170	3920	3530	3140	2800
							17	9190	8630	7780	6920	6170
							1.6	5140	4830	4350	3860	3450
							23	11320	10640	9580	8500	7600
							2.0	5960	5600	5040	4480	4000
							29	13130	12330	11100	9870	8810
							2.4	6890	6480	5830	5180	4630
							35	15180	14270	12840	11410	10200
							3.2	8340	7840	7060	6270	5600
46	18370	17270	15550	13810	12330							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					bar	Static	10	30	40	50
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	30	40	50	65
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
600/55R 26.5	AG20.0 0	620 24.4	1336 52.6	608 23.9	4050 159.5	165D ⊕/⊖	0.8	3800	2970	2490	2240	2000	1650
							12	8370	6540	5480	4930	4410	3630
							1.6	5910	4630	3880	3500	3110	2570
							23	13020	10200	8550	7710	6850	5660
							2.4	7710	6030	5060	4560	4050	3350
							35	16980	13280	11150	10040	8920	7380
							3.2	9780	7650	6420	5780	5140	4250
							46	21540	16850	14140	12730	11320	9360
							4.0	11850	9270	7780	7000	6230	5150
5150	58	26100	20420	17140	15420	13720							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					mm	mm	mm	mm	mm	bar
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
600/55R 26.5	AG20.0 0	620 24.4	1336 52.6	608 23.9	4050 159.5	165D ⊕/⊖	0.8	3800	2970	2490	2240	2000	1650
							12	8370	6540	5480	4930	4410	3630
							1.6	5910	4630	3880	3500	3110	2570
							23	13020	10200	8550	7710	6850	5660
							2.4	7710	6030	5060	4560	4050	3350
							35	16980	13280	11150	10040	8920	7380
							3.2	9780	7650	6420	5780	5140	4250
							46	21540	16850	14140	12730	11320	9360
							4.0	11850	9270	7780	7000	6230	5150
5150	58	26100	20420	17140	15420	13720							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					mm	mm	mm	mm	mm	bar
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
600/55R 26.5	AG20.0 0	620 24.4	1336 52.6	608 23.9	4050 159.5	178D ⊕/⊖	0.8	3800	2970	2490	2240	2000	1650
							12	8370	6540	5480	4930	4410	3630
							2.0	6670	5220	4380	3940	3510	2900
							29	14690	11500	9650	8680	7730	6390
							3.0	9200	7200	6040	5440	4840	4000
44	20260	15860	13300	11980	10660	8810							

							5.0	13340	10440	8760	7890	7020	5800
							73	29380	23000	19300	17380	15460	12780
							7.0	17250	13500	11330	10200	9080	7500
							102	38000	29740	24960	22470	20000	16520

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					Static	10	30	40	50	65
							bar	Static	10	30	40	50	65
							psi	Static	6	19	25	31	40
600/55R 26.5	AG20.0 0	620 24.4	1336 52.6	608 23.9	4050 159.5	178D ⊕/⊙	0.8	3800	2970	2490	2240	2000	1650
							12	8370	6540	5480	4930	4410	3630
							2.0	6670	5220	4380	3940	3510	2900
							29	14690	11500	9650	8680	7730	6390
							3.0	9200	7200	6040	5440	4840	4000
							44	20260	15860	13300	11980	10660	8810
							5.0	13340	10440	8760	7890	7020	5800
							73	29380	23000	19300	17380	15460	12780
							7.0	17250	13500	11330	10200	9080	7500
102	38000	29740	24960	22470	20000	16520							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					Static	10	30	40	50	65
							bar	Static	10	30	40	50	65
							psi	Static	6	19	25	31	40
600/60R 30.5	AG20.0 0	611 24.1	1500 59.1	685 27.0	4430 174.4	173D ⊕/⊙	0.8	4370	3420	2870	2580	2300	1900
							12	9630	7530	6320	5680	5070	4190
							1.6	6900	5400	4530	4080	3630	3000
							23	15200	11890	9980	8990	8000	6610
							2.4	8910	6980	5850	5270	4690	3875
							35	19630	15370	12890	11610	10330	8540
							3.2	11210	8780	7360	6630	5900	4875
							46	24690	19340	16210	14600	13000	10740
							5.0	14950	11700	9820	8840	7870	6500
73	32930	25770	21630	19470	17330	14320							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					Static	10	30	40	50	65
							bar	Static	10	30	40	50	65
							psi	Static	6	19	25	31	40
600/60R 30.5	AG20.0 0	611 24.1	1500 59.1	685 27.0	4430 174.4	173D ⊕/⊙	0.8	4370	3420	2870	2580	2300	1900
							12	9630	7530	6320	5680	5070	4190
							1.6	6900	5400	4530	4080	3630	3000
							23	15200	11890	9980	8990	8000	6610
							2.4	8910	6980	5850	5270	4690	3875
							35	19630	15370	12890	11610	10330	8540
							3.2	11210	8780	7360	6630	5900	4875
							46	24690	19340	16210	14600	13000	10740
							5.0	14950	11700	9820	8840	7870	6500
73	32930	25770	21630	19470	17330	14320							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension	SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
							Speed,km/h(mph)					

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
in	in	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	30	40	50	65
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
650/50R 22.5	AG20.0 0	645 25.4	1230 48.4	559 22.0	3725 146.7	163D ⊕/⊙	0.8	3680	2880	2420	2180	1940	1600
							12	8110	6340	5330	4800	4270	3520
							2.0	6670	5220	4380	3940	3510	2900
							29	14690	11500	9650	8680	7730	6390
							3.0	8910	6980	5850	5270	4690	3875
							44	19630	15370	12890	11610	10330	8540
							4.0	11210	8780	7360	6630	5900	4875
58	24690	19340	16210	14600	13000	10740							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
in	in	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	30	40	50	65
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
650/50R 22.5	AG20.0 0	645 25.4	1230 48.4	559 22.0	3725 146.7	163D ⊕/⊙	0.8	3680	2880	2420	2180	1940	1600
							12	8110	6340	5330	4800	4270	3520
							2.0	6670	5220	4380	3940	3510	2900
							29	14690	11500	9650	8680	7730	6390
							3.0	8910	6980	5850	5270	4690	3875
							44	19630	15370	12890	11610	10330	8540
							4.0	11210	8780	7360	6630	5900	4875
58	24690	19340	16210	14600	13000	10740							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
in	in	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	30	40	50	65
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
650/55R 26.5	AG20.0 0	645 25.4	1389 54.7	633 24.9	4220 166.1	178D ⊕/⊙	0.8	4260	3330	2790	2520	2240	1850
							12	9380	7330	6150	5550	4930	4070
							2.0	7710	6030	5060	4560	4050	3350
							29	16980	13280	11150	10040	8920	7380
							3.0	10350	8100	6800	6120	5450	4500
							44	22800	17840	14980	13480	12000	9910
							4.0	13340	10440	8760	7890	7020	5800
							58	29380	23000	19300	17380	15460	12780
							5.0	14950	11700	9820	8840	7870	6500
							73	32930	25770	21630	19470	17330	14320
6.0	17250	13500	11330	10200	9080	7500							
87	38000	29740	24960	22470	20000	16520							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
in	in	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	30	40	50	65
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
650/55R 26.5	AG20.0 0	645 25.4	1389 54.7	633 24.9	4220 166.1	178D ⊕/⊙	0.8	4260	3330	2790	2520	2240	1850
							12	9380	7330	6150	5550	4930	4070
							2.0	7710	6030	5060	4560	4050	3350
							29	16980	13280	11150	10040	8920	7380
							3.0	10350	8100	6800	6120	5450	4500
							44	22800	17840	14980	13480	12000	9910
							4.0	13340	10440	8760	7890	7020	5800

							58	29380	23000	19300	17380	15460	12780
							5.0	14950	11700	9820	8840	7870	6500
							73	32930	25770	21630	19470	17330	14320
							6.0	17250	13500	11330	10200	9080	7500
							87	38000	29740	24960	22470	20000	16520

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
		SW	OD					Speed,km/h(mph)									
		Mixed Application						Static	10	30	40	50	65				
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	Static	6	19	25	31
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40					
650/60R 26.5	AG20.0 0	650 25.6	1453 57.2	656 25.8	4291 168.9	173D ⊕/⊙	0.8	4600	3600	3160	2720	2420	2000				
							12	10130	7930	6960	5990	5330	4410				
							1.6	7250	5670	4980	4280	3810	3150				
							23	15970	12490	10970	9430	8390	6940				
							2.4	9490	7430	6520	5610	4990	4125				
							35	20900	16370	14360	12360	10990	9090				
							3.0	11210	8780	7700	6630	5900	4875				
							44	24690	19340	16960	14600	13000	10740				
							3.6	12880	10080	8850	7620	6780	5600				
							52	28370	22200	19490	16780	14930	12330				
							4.0	14950	11700	10270	8840	7870	6500				
							58	32930	25770	22620	19470	17330	14320				

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
		SW	OD					Speed,km/h(mph)									
		Mixed Application						Static	10	30	40	50	65				
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	Static	6	19	25	31
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40					
650/65R 26.5	AG20.0 0	650 25.6	1518 59.8	687 27.1	4597 181.0	174D ⊕/⊙	0.8	6000	4700	4120	3550	3160	2610				
							12	13220	10350	9070	7820	6960	5750				
							1.6	9020	7060	6190	5330	4740	3920				
							23	19870	15550	13630	11740	10440	8630				
							2.4	11430	8950	7850	6760	6010	4970				
							35	25180	19710	17290	14890	13240	10950				
							3.0	13020	10190	8940	7700	6850	5660				
							44	28680	22440	19690	16960	15090	12470				
							3.6	14490	11340	9950	8570	7620	6300				
							52	31920	24980	21920	18880	16780	13880				
							4.0	15410	12060	10590	9110	8110	6700				
							58	33940	26560	23330	20070	17860	14760				

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
		SW	OD					Speed,km/h(mph)									
		Mixed Application						Static	10	30	40	50	65				
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	Static	6	19	25	31
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40					
650/65R 30.5	AG20.0 0	645 25.4	1621 63.8	726 28.6	4909 193.3	176D ⊕/⊙	0.8	5290	4140	3630	3130	2780	2300				
							12	11650	9120	8000	6890	6120	5070				
							1.6	8170	6390	5610	4830	4300	3550				
							23	18000	14070	12360	10640	9470	7820				
							2.4	10930	8550	7510	6460	5750	4750				
							35	24070	18830	16540	14230	12670	10460				
							3.0	12880	10080	8850	7620	6780	5600				
							44	28370	22200	19490	16780	14930	12330				
							3.6	14950	11700	10270	8840	7870	6500				

								52	32930	25770	22620	19470	17330	14320
								4.0	16330	12780	11220	9660	8590	7100
								58	35970	28150	24710	21280	18920	15640

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)											
		Mixed Application											
		Static	10					30	40	50	65		
		SW	OD				bar	Static	6	19	25	31	40
		mm	mm	mm	mm	mm	psi	Static	6	19	25	31	40
		in	in	in	in	in							
650/65R 30.5	AG20.0 0	645 25.4	1621 63.8	726 28.6	4909 193.3	176D ⊕/⊙	0.8	5290	4140	3630	3130	2780	2300
							12	11650	9120	8000	6890	6120	5070
							1.6	8170	6390	5610	4830	4300	3550
							23	18000	14070	12360	10640	9470	7820
							2.4	10930	8550	7510	6460	5750	4750
							35	24070	18830	16540	14230	12670	10460
							3.0	12880	10080	8850	7620	6780	5600
							44	28370	22200	19490	16780	14930	12330
							3.6	14950	11700	10270	8840	7870	6500
							52	32930	25770	22620	19470	17330	14320
							4.0	16330	12780	11220	9660	8590	7100
58	35970	28150	24710	21280	18920	15640							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)											
		Mixed Application											
		Static	10					30	40	50	65		
		SW	OD	mm	mm	mm	bar	Static	6	19	25	31	40
		mm	mm	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
		in	in	in	in	in							
710/40R 22.5	AG24.0 0	726 28.6	1140 44.9	519 20.4	3367 132.5	161D ⊕/⊙	0.8	3450	2700	2270	2040	1820	1500
							12	7600	5950	5000	4490	4010	3300
							1.6	5430	4250	3560	3210	2860	2360
							23	11960	9360	7840	7070	6300	5200
							2.4	7070	5540	4640	4180	3720	3075
							35	15570	12200	10220	9210	8190	6770
							3.2	8910	6980	5850	5270	4690	3875
							46	19630	15370	12890	11610	10330	8540
							4.0	10640	8330	6980	6290	5600	4625
							58	23440	18350	15370	13850	12330	10190

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)											
		Mixed Application											
		Static	10					30	40	50	65		
		SW	OD	mm	mm	mm	bar	Static	6	19	25	31	40
		mm	mm	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
		in	in	in	in	in							
710/45R 22.5	AG24.0 0	726 28.6	1212 47.7	542 21.3	3671 144.5	165D ⊕/⊙	0.8	3800	2970	2490	2240	2000	1650
							12	8370	6540	5480	4930	4410	3630
							1.8	6270	4910	4110	3710	3300	2725
							26	13810	10810	9050	8170	7270	6000
							2.6	8400	6570	5510	4960	4420	3650
							38	18500	14470	12140	10930	9740	8040
							3.4	10350	8100	6800	6120	5450	4500
							49	22800	17840	14980	13480	12000	9910
							4.0	11850	9270	7780	7000	6230	5150
							58	26100	20420	17140	15420	13720	11340

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		Mixed Application											
		SW	OD					Static	10	30	40	50	65
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in
710/50R 26.5	AG20.0 0	710 28.0	1383 54.4	628 24.7	4171 164.2	170D ⊕/⊙	0.8	5360	4190	3520	3170	2820	2330
							12	11810	9230	7750	6980	6210	5130
							1.6	8070	6320	5300	4770	4250	3510
							23	17780	13920	11670	10510	9360	7730
							2.4	10240	8010	6720	6050	5380	4450
							35	22560	17640	14800	13330	11850	9800
							3.2	12120	9490	7960	7170	6380	5270
							46	26700	20900	17530	15790	14050	11610
							4.0	13800	10800	9060	8160	7260	6000
							58	30400	23790	19960	17970	15990	13220

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		Mixed Application											
		SW	OD					Static	10	30	40	50	65
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	
710/50R 30.5	AG20.0 0 AG24.0 0	715 28.1	1485 58.5	679 26.7	4385 172.6	173D ⊕/⊙	0.8	4740	3710	3110	2800	2490	2060
							12	10440	8170	6850	6170	5480	4540
							1.6	7480	5850	4910	4420	3930	3250
							23	16480	12890	10810	9740	8660	7160
							2.4	10060	7880	6610	5950	5290	4375
							35	22160	17360	14560	13110	11650	9640
							3.2	12540	9810	8230	7410	6590	5450
							46	27620	21610	18130	16320	14520	12000
							4.0	14950	11700	9820	8840	7870	6500
							58	32930	25770	21630	19470	17330	14320

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		Mixed Application											
		SW	OD					Static	10	30	40	50	65
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	
710/50R 30.5	AG20.0 0 AG24.0 0	715 28.1	1485 58.5	679 26.7	4385 172.6	173D ⊕/⊙	0.8	4740	3710	3110	2800	2490	2060
							12	10440	8170	6850	6170	5480	4540
							1.6	7480	5850	4910	4420	3930	3250
							23	16480	12890	10810	9740	8660	7160
							2.4	10060	7880	6610	5950	5290	4375
							35	22160	17360	14560	13110	11650	9640
							3.2	12540	9810	8230	7410	6590	5450
							46	27620	21610	18130	16320	14520	12000
							4.0	14950	11700	9820	8840	7870	6500
							58	32930	25770	21630	19470	17330	14320

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		Mixed Application											
		SW	OD					Static	10	30	40	50	65
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	
750/45R 26.5	AG24.0 0	754 29.7	1355 53.3	616 24.3	4001 157.5	170D ⊕/⊙	0.8	4490	3510	3080	2650	2360	1950
							12	9890	7730	6780	5840	5200	4300

							1.6	7060	5530	4850	4180	3710	3070
							23	15550	12180	10680	9210	8170	6760
							2.4	9200	7200	6320	5440	4840	4000
							35	20260	15860	13920	11980	10660	8810
							3.0	10930	8550	7510	6460	5750	4750
							44	24070	18830	16540	14230	12670	10460
							3.6	12540	9810	8610	7410	6590	5450
							52	27620	21610	18960	16320	14520	12000
							4.0	13800	10800	9480	8160	7260	6000
							58	30400	23790	20880	17970	15990	13220

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					Static	10	30	40	50	65
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	30	40	50	65
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
750/60R 30.5	AG24.0 0	754 29.7	1680 66.1	759 29.9	4961 195.3	181D ⊕/⊙	0.8	6100	4770	4190	3600	3210	2650
							12	13440	10510	9230	7930	7070	5840
							1.6	9780	7650	6720	5780	5140	4250
							23	21540	16850	14800	12730	11320	9360
							2.4	12880	10080	8850	7620	6780	5600
							35	28370	22200	19490	16780	14930	12330
							3.0	14950	11700	10270	8840	7870	6500
							44	32930	25770	22620	19470	17330	14320
							3.6	17250	13500	11850	10200	9080	7500
							52	38000	29740	26100	22470	20000	16520
							4.0	18980	14850	13040	11220	9980	8250
58	41810	32710	28720	24710	21980	18170							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					Static	10	30	40	50	65
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	6	19	25	31	40
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
750/60R 30.5	AG24.0 0	754 29.7	1680 66.1	759 29.9	4961 195.3	181D ⊕/⊙	0.8	6100	4770	4190	3600	3210	2650
							12	13440	10510	9230	7930	7070	5840
							1.6	9780	7650	6720	5780	5140	4250
							23	21540	16850	14800	12730	11320	9360
							2.4	12880	10080	8850	7620	6780	5600
							35	28370	22200	19490	16780	14930	12330
							3.0	14950	11700	10270	8840	7870	6500
							44	32930	25770	22620	19470	17330	14320
							3.6	17250	13500	11850	10200	9080	7500
							52	38000	29740	26100	22470	20000	16520
							4.0	18980	14850	13040	11220	9980	8250
58	41810	32710	28720	24710	21980	18170							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					Static	10	30	40	50	65
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	6	19	25	31	40
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
800/40R 22.5	AG28.0 0	790 31.1	1187 46.7	538 21.2	3505 138.0	170D ⊕/⊙	0.8	4140	3240	2720	2450	2180	1800
							12	9120	7140	5990	5400	4800	3960
							1.6	6440	5040	4230	3810	3390	2800
							23	14190	11100	9320	8390	7470	6170

							2.4	8630	6750	5660	5100	4540	3750
							35	19010	14870	12470	11230	10000	8260
							3.2	10640	8330	6980	6290	5600	4625
							46	23440	18350	15370	13850	12330	10190
							4.5	13800	10800	9060	8160	7260	6000
							65	30400	23790	19960	17970	15990	13220

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Free Rolling Application					
		in	in					mm	mm	mm	bar	Static	10
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	
800/40R2 2.5	AG28.0 0	790 31.1	1187 46.7	538 21.2	3505 138.0	176B ⊕/⊖	1.2	5960	5600	5040	4480	4000	
							17	13130	12330	11100	9870	8810	
							1.6	7050	6630	5960	5300	4730	
							23	15530	14600	13130	11670	10420	
							2.0	8030	7550	6800	6040	5390	
							29	17690	16630	14980	13300	11870	
							2.4	8940	8400	7560	6720	6000	
							35	19690	18500	16650	14800	13220	
							3.2	10580	9940	8950	7960	7100	
							46	23300	21890	19710	17530	15640	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					mm	mm	mm	bar	Static	10
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
800/45R 26.5	AG28.0 0	808 31.8	1393 54.8	632 24.9	4114 162.0	174D ⊕/⊖	0.8	4880	3820	3350	2880	2570	2120
							12	10750	8410	7380	6340	5660	4670
							1.6	7710	6030	5290	4560	4050	3350
							23	16980	13280	11650	10040	8920	7380
							2.4	10350	8100	7110	6120	5450	4500
							35	22800	17840	15660	13480	12000	9910
							3.0	12190	9540	8370	7210	6410	5300
							44	26850	21010	18440	15880	14120	11670
							3.6	14150	11070	9720	8360	7440	6150
							52	31170	24380	21410	18410	16390	13550
							4.0	15410	12060	10590	9110	8110	6700
							58	33940	26560	23330	20070	17860	14760

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					mm	mm	mm	bar	Static	10
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
800/60R 32	DW27B	800 31.5	1800 70.9	807 31.8	5429 213.7	185D ⊕/⊖	0.8	6900	5400	4530	4080	3630	3000
							12	15200	11890	9980	8990	8000	6610
							1.6	10930	8550	7170	6460	5750	4750
							23	24070	18830	15790	14230	12670	10460
							2.4	14490	11340	9510	8570	7620	6300
							35	31920	24980	20950	18880	16780	13880
							3.2	17830	13950	11700	10540	9380	7750
							46	39270	30730	25770	23220	20660	17070
							4.0	21280	16650	13970	12580	11190	9250
							58	46870	36670	30770	27710	24650	20370

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		Mixed Application											
		SW	OD					Static	10	30	40	50	65
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in
850/40R 26.5	AG28.0 0	860 33.9	1353 53.3	615 24.2	3996 157.3	173D ⊕/⊙	0.8	4880	3820	3200	2880	2570	2120
							12	10750	8410	7050	6340	5660	4670
							1.6	7710	6030	5060	4560	4050	3350
							23	16980	13280	11150	10040	8920	7380
							2.4	10060	7880	6610	5950	5290	4375
							35	22160	17360	14560	13110	11650	9640
							3.2	12540	9810	8230	7410	6590	5450
							46	27620	21610	18130	16320	14520	12000
							4.0	14950	11700	9820	8840	7870	6500
							58	32930	25770	21630	19470	17330	14320

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		Mixed Application											
		SW	OD					Static	10	30	40	50	65
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	
850/50R 30.5	AG28.0 0	850 33.5	1625 64.0	736 29.0	4799 188.9	182D ⊕/⊙	0.8	6330	4950	4350	3740	3330	2725
							12	13940	10900	9580	8240	7330	6000
							1.6	7870	6160	5400	4650	4140	4375
							23	17330	13570	11890	10240	9120	9640
							2.4	13130	10280	9020	7770	6910	5800
							35	28920	22640	19870	17110	15220	12780
							3.0	15500	12130	10650	9170	8160	6700
							44	34140	26720	23460	20200	17970	14760
							3.6	17990	14080	12360	10640	9460	7750
							52	39630	31010	27220	23440	20840	17070
4.0	19550	15300	13430	11560	10290	8500							
58	43060	33700	29580	25460	22670	18720							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		Mixed Application											
		SW	OD					Static	10	30	40	50	65
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	
850/50R 30.5	AG28.0 0	850 33.5	1625 64.0	736 29.0	4799 188.9	182D ⊕/⊙	0.8	6330	4950	4350	3740	3330	2725
							12	13940	10900	9580	8240	7330	6000
							1.6	7870	6160	5400	4650	4140	4375
							23	17330	13570	11890	10240	9120	9640
							2.4	13130	10280	9020	7770	6910	5800
							35	28920	22640	19870	17110	15220	12780
							3.0	15500	12130	10650	9170	8160	6700
							44	34140	26720	23460	20200	17970	14760
							3.6	17990	14080	12360	10640	9460	7750
							52	39630	31010	27220	23440	20840	17070
4.0	19550	15300	13430	11560	10290	8500							
58	43060	33700	29580	25460	22670	18720							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		Free Rolling Application											

		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31
440/55R 18	14	420 16.5	940 37.0	422 16.6	2746 108.1	159A8 47A8 ⊖-/⊕	0.8	2060	1750	1580	1400	1250	1250
							12	4540	3850	3480	3080	2750	2750
							1.6	3300	2800	2520	2240	2000	2000
							23	7270	6170	5550	4930	4410	4410
							2.4	4130	3500	3150	2800	2500	2500
							35	9100	7710	6940	6170	5510	5510
							3.2	5360	4550	4100	3640	3250	3250
							46	11810	10020	9030	8020	7160	7160
							3.6	5860	4970	4470	3980	3550	3550
							52	12910	10950	9850	8770	7820	7820
							5.0	7220	6130	5510	4900	4375	4375
							73	15900	13500	12140	10790	9640	9640

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
		Speed,km/h(mph)						Free Rolling Application						
		SW	OD											
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	
440/55R 18	14	420 16.5	940 37.0	422 16.6	2746 108.1	159A8 47A8 ⊖-/⊕	0.8	2060	1750	1580	1400	1250	1250	
							12	4540	3850	3480	3080	2750	2750	
							1.6	3300	2800	2520	2240	2000	2000	
							23	7270	6170	5550	4930	4410	4410	
							2.4	4130	3500	3150	2800	2500	2500	
							35	9100	7710	6940	6170	5510	5510	
							3.2	5360	4550	4100	3640	3250	3250	
							46	11810	10020	9030	8020	7160	7160	
							3.6	5860	4970	4470	3980	3550	3550	
							52	12910	10950	9850	8770	7820	7820	
							5.0	7220	6130	5510	4900	4375	4375	
							73	15900	13500	12140	10790	9640	9640	