

FLOATMAX RT

- Landwirtschaft
- Anhänger
- Radial



(Abgerundete Schulter) Weniger Schaden für Boden und Pflanzen

(Verknüpfte Rillen) Bessere Selbstreinigungseigenschaften

(Richtungsprofil) Bessere Traktion, Bequeme Fahrt

(Robuste Mittelblöcke) Geringe Geräusentwicklung und ruhiger Lauf auf Hartböden

Size	Rim
560/60R22.5	AG16.00
560/60R22.5	AG16.00
560/60R22.5	AG16.00
580/65R22.5	AG16.00
600/55R26.5	AG20.00
600/55R26.5	AG20.00
600/60R30.5	AG20.00
650/50R22.5	AG20.00
650/55R26.5	AG20.00
650/65R30.5	AG20.00
710/50R26.5	AG20.00
710/50R26.5	AG20.00
710/50R26.5	AG20.00

710/50R30.5	AG20.00
750/60R30.5	AG24.00
850/50R30.5	AG28.00
385/65R22.5	AG11.75
500/60R22.5	AG16.00
500/60R22.5	AG16.00
560/45R22.5	AG16.00

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		Mixed Application											
		SW	OD					30	40	50	65	Static	10
mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	psi	30	40	50	65	Static	10
in	in	in	in	in	in	psi	psi	19	25	31	40	Static	6
560/60R 22.5	AG16.0 0	543 21.4	1244 49.0	562 22.1	3810 150.0	164D ⊕/⊙	5.0	7550	6800	6050	5000	11500	9000
							73	16630	14980	13330	11010	25330	19820
							0.8	2040	1820	1500	3450	2700	2270
							12	4490	4010	3300	7600	5950	5000
							1.8	3300	2940	2430	5590	4370	3670
							26	7270	6480	5350	12310	9630	8080
							2.8	4690	4170	3450	7940	6210	5210
							41	10330	9190	7600	17490	13680	11480
							3.8	5940	5290	4370	10050	7870	6600
							55	13080	11650	9630	22140	17330	14540

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		Mixed Application											
		SW	OD					Static	10	30	40	50	65
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	
560/60R 22.5/3	AG16.0 0	543 21.4	1244 49.0	562 22.1	3810 150.0	169D ⊕/⊙	0.8	3450	2700	2270	2040	1820	1500
							12	7600	5950	5000	4490	4010	3300
							1.2	4370	3420	2870	2580	2300	1900
							17	9630	7530	6320	5680	5070	4190
							2.0	6100	4770	4000	3600	3210	2650
							29	13440	10510	8810	7930	7070	5840
							2.8	7940	6210	5210	4690	4170	3450
							41	17490	13680	11480	10330	9190	7600
							3.6	9780	7650	6420	5780	5140	4250
							52	21540	16850	14140	12730	11320	9360
							4.4	11210	8780	7360	6630	5900	4875
							64	24690	19340	16210	14600	13000	10740
							5.2	12190	9540	8000	7210	6410	5300
							75	26850	21010	17620	15880	14120	11670
							6.0	13340	10440	8760	7890	7020	5800
87	29380	23000	19300	17380	15460	12780							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		Mixed Application											
		SW	OD					Static	10	30	40	50	65
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in		
560/60R 22.5	AG16.0 0	543 21.4	1244 49.0	562 22.1	3810 150.0	161D ⊕/⊙	0.8	3450	2700	2270	2040	1820	1500
							12	7600	5950	5000	4490	4010	3300
							1.6	5290	4140	3470	3130	2780	2300
							23	11650	9120	7640	6890	6120	5070
							2.4	7060	5530	4640	4180	3710	3070
							35	15550	12180	10220	9210	8170	6760
							3.2	8900	6970	5840	5260	4680	3870
							46	19600	15350	12860	11590	10310	8520
							4.0	10640	8330	6980	6290	5600	4625
							58	23440	18350	15370	13850	12330	10190

Size	RIM	Inflated Tire Dimension	SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
							Speed,km/h(mph)					

		SW	OD					Mixed Application									
		mm	mm					mm	mm	mm	bar	Static	10	30	40	50	65
		in	in					in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
580/65R 22.5	AG16.0 0	577 22.7	1326 52.2	595 23.4	4020 158.3	166D ⊕/⊖	0.8	3910	3060	2570	2310	2060	1700				
							12	8610	6740	5660	5090	4540	3740				
							1.6	6100	4770	4000	3600	3210	2650				
							23	13440	10510	8810	7930	7070	5840				
							2.4	7940	6210	5210	4690	4170	3450				
							35	17490	13680	11480	10330	9190	7600				
							3.2	10060	7880	6610	5950	5290	4375				
							46	22160	17360	14560	13110	11650	9640				
							4.0	12190	9540	8000	7210	6410	5300				
							58	26850	21010	17620	15880	14120	11670				

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					mm	mm	mm	mm	mm	bar
600/55R 26.5	AG20.0 0	620 24.4	1336 52.6	608 23.9	4050 159.5	178D ⊕/⊖	0.8	3800	2970	2490	2240	2000	1650
							12	8370	6540	5480	4930	4410	3630
							2.0	6670	5220	4380	3940	3510	2900
							29	14690	11500	9650	8680	7730	6390
							3.0	9200	7200	6040	5440	4840	4000
							44	20260	15860	13300	11980	10660	8810
							5.0	13340	10440	8760	7890	7020	5800
							73	29380	23000	19300	17380	15460	12780
							7.0	17250	13500	11330	10200	9080	7500
							102	38000	29740	24960	22470	20000	16520

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					mm	mm	mm	mm	mm	bar
600/55R 26.5	AG20.0 0	620 24.4	1336 52.6	608 23.9	4050 159.5	165D ⊕/⊖	0.8	3800	2970	2490	2240	2000	1650
							12	8370	6540	5480	4930	4410	3630
							1.6	5910	4630	3880	3500	3110	2570
							23	13020	10200	8550	7710	6850	5660
							2.4	7710	6030	5060	4560	4050	3350
							35	16980	13280	11150	10040	8920	7380
							3.2	9780	7650	6420	5780	5140	4250
							46	21540	16850	14140	12730	11320	9360
							4.0	11850	9270	7780	7000	6230	5150
							58	26100	20420	17140	15420	13720	11340

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					mm	mm	mm	mm	mm	bar
600/60R 30.5	AG20.0 0	611 24.1	1500 59.1	685 27.0	4430 174.4	173D ⊕/⊖	0.8	4370	3420	2870	2580	2300	1900
							12	9630	7530	6320	5680	5070	4190
							1.6	6900	5400	4530	4080	3630	3000
							23	15200	11890	9980	8990	8000	6610
							2.4	8910	6980	5850	5270	4690	3875

							35	19630	15370	12890	11610	10330	8540
							3.2	11210	8780	7360	6630	5900	4875
							46	24690	19340	16210	14600	13000	10740
							5.0	14950	11700	9820	8840	7870	6500
							73	32930	25770	21630	19470	17330	14320

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					Static	10	30	40	50	65
							bar	Static	10	30	40	50	65
							psi	Static	6	19	25	31	40
650/50R 22.5	AG20.0 0	645 25.4	1230 48.4	559 22.0	3725 146.7	163D ⊕/⊙	0.8	3910	3060	2570	2310	2060	1700
							12	8610	6740	5660	5090	4540	3740
							2.0	6670	5220	4380	3940	3510	2900
							29	14690	11500	9650	8680	7730	6390
							3.0	8910	6980	5850	5270	4690	3875
							44	19630	15370	12890	11610	10330	8540
							4.0	11210	8780	7360	6630	5900	4875
							58	24690	19340	16210	14600	13000	10740

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					Static	10	30	40	50	65
							bar	Static	10	30	40	50	65
							psi	Static	6	19	25	31	40
650/55R 26.5	AG20.0 0	645 25.4	1389 54.7	633 24.9	4220 166.1	178D ⊕/⊙	0.8	4260	3330	2790	2520	2240	1850
							12	9380	7330	6150	5550	4930	4070
							2.0	7710	6030	5060	4560	4050	3350
							29	16980	13280	11150	10040	8920	7380
							3.0	10350	8100	6800	6120	5450	4500
							44	22800	17840	14980	13480	12000	9910
							4.0	13340	10440	8760	7890	7020	5800
							58	29380	23000	19300	17380	15460	12780
							5.0	14950	11700	9820	8840	7870	6500
							73	32930	25770	21630	19470	17330	14320
							6.0	17250	13500	11330	10200	9080	7500
87	38000	29740	24960	22470	20000	16520							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					Static	10	30	40	50	65
							bar	Static	10	30	40	50	65
							psi	Static	6	19	25	31	40
650/65R 30.5	AG20.0 0	645 25.4	1621 63.8	726 28.6	4909 193.3	176D ⊕/⊙	0.8	5290	4140	3630	3130	2780	2300
							12	11650	9120	8000	6890	6120	5070
							1.6	8170	6390	5610	4830	4300	3550
							23	18000	14070	12360	10640	9470	7820
							2.4	10930	8550	7510	6460	5750	4750
							35	24070	18830	16540	14230	12670	10460
							3.0	12880	10080	8850	7620	6780	5600
							44	28370	22200	19490	16780	14930	12330
							3.6	14950	11700	10270	8840	7870	6500
							52	32930	25770	22620	19470	17330	14320
							4.0	16330	12780	11220	9660	8590	7100
							58	35970	28150	24710	21280	18920	15640

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
								Mixed Application					
		SW	OD					Static	10	30	40	50	65
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
in	in	in	in	in	in	in	in	in					
710/50R 26.5	AG20.0 0	710 28.0	1383 54.4	628 24.7	4171 164.2	172D ⊕/⊙	0.8	4490	3510	2940	2650	2360	1950
							12	9890	7730	6480	5840	5200	4300
							1.8	7480	5850	4910	4420	3930	3250
							26	16480	12890	10810	9740	8660	7160
							2.6	10060	7880	6610	5950	5290	4375
							38	22160	17360	14560	13110	11650	9640
							3.4	12190	9540	8000	7210	6410	5300
							49	26850	21010	17620	15880	14120	11670
							4.4	14490	11340	9510	8570	7620	6300
							64	31920	24980	20950	18880	16780	13880

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
								Mixed Application					
		SW	OD					Static	10	30	40	50	65
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
in	in	in	in	in	in	in	in	in					
710/50R 26.5	AG20.0 0	710 28.0	1383 54.4	628 24.7	4171 164.2	181D ⊕/⊙	0.8	4490	3510	2940	2650	2360	1950
							12	9890	7730	6480	5840	5200	4300
							1.8	7480	5850	4910	4420	3930	3250
							26	16480	12890	10810	9740	8660	7160
							3.0	10930	8550	7170	6460	5750	4750
							44	24070	18830	15790	14230	12670	10460
							4.8	14950	11700	9820	8840	7870	6500
							70	32930	25770	21630	19470	17330	14320
							6.5	18980	14850	12460	11220	9980	8250
							94	41810	32710	27440	24710	21980	18170

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
								Mixed Application					
		SW	OD					10	20	30	40	50	65
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
in	in	in	in	in	in	in	in	in					
710/50R 26.5/3	AG20.0 0	710 28.0	1383 54.4	628 24.7	4171 164.2	170D ⊕/⊙	0.8	4490	3510	2940	2650	2360	1950
							12	9890	7730	6480	5840	5200	4300
							1.6	7070	5540	4640	4180	3720	3075
							23	15570	12200	10220	9210	8190	6770
							2.4	9200	7200	6040	5440	4840	4000
							35	20260	15860	13300	11980	10660	8810
							3.2	11500	9000	7550	6800	6050	5000
							46	25330	19820	16630	14980	13330	11010
							4.0	13800	10800	9060	8160	7260	6000
							58	30400	23790	19960	17970	15990	13220

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
								Speed,km/h(mph)						
								Mixed Application						
		SW	OD					Static	10	30	40	50	65	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
in	in	in	in	in	in	in	in	in						
								Static	10	30	40	50	65	
								psi	Static	6	19	25	31	40

710/50R 30.5	AG20.0 0 AG24.0 0	715 28.1	1485 58.5	679 26.7	4385 172.6	173D ⊕/⊙	0.8	4740	3710	3110	2800	2490	2060
							12	10440	8170	6850	6170	5480	4540
							1.6	7480	5850	4910	4420	3930	3250
							23	16480	12890	10810	9740	8660	7160
							2.4	10060	7880	6610	5950	5290	4375
							35	22160	17360	14560	13110	11650	9640
							3.2	12540	9810	8230	7410	6590	5450
							46	27620	21610	18130	16320	14520	12000
							4.0	14950	11700	9820	8840	7870	6500
							58	32930	25770	21630	19470	17330	14320

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Mixed Application					
		mm	mm					Static	10	30	40	50	65
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in
750/60R 30.5	AG24.0 0	754 29.7	1680 66.1	759 29.9	4961 195.3	181D ⊕/⊙	0.8	6100	4770	4190	3600	3210	2650
							12	13440	10510	9230	7930	7070	5840
							1.6	9780	7650	6720	5780	5140	4250
							23	21540	16850	14800	12730	11320	9360
							2.4	12880	10080	8850	7620	6780	5600
							35	28370	22200	19490	16780	14930	12330
							3.0	14950	11700	10270	8840	7870	6500
							44	32930	25770	22620	19470	17330	14320
							3.6	17250	13500	11850	10200	9080	7500
							52	38000	29740	26100	22470	20000	16520
							4.0	18980	14850	13040	11220	9980	8250
							58	41810	32710	28720	24710	21980	18170

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Mixed Application					
		mm	mm					Static	10	30	40	50	65
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	
850/50R 30.5	AG28.0 0	850 33.5	1625 64.0	736 29.0	4799 188.9	182D ⊕/⊙	0.8	6330	4950	4350	3740	3330	2725
							12	13940	10900	9580	8240	7330	6000
							1.6	7870	6160	5400	4650	4140	4375
							23	17330	13570	11890	10240	9120	9640
							2.4	13130	10280	9020	7770	6910	5800
							35	28920	22640	19870	17110	15220	12780
							3.0	15500	12130	10650	9170	8160	6700
							44	34140	26720	23460	20200	17970	14760
							3.6	17990	14080	12360	10640	9460	7750
							52	39630	31010	27220	23440	20840	17070
							4.0	19550	15300	13430	11560	10290	8500
							58	43060	33700	29580	25460	22670	18720

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Mixed Application					
		mm	mm					Static	10	30	40	50	65
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in		
385/65R 22.5	AG11.7 5	389 15.3	1072 42.2	491 19.3	3183 125.3	164D ⊕/⊙	4.0	6270	4910	4110	3710	3300	2725
							58	13810	10810	9050	8170	7270	6000
							5.0	7070	5540	4640	4180	3720	3075
							73	15570	12200	10220	9210	8190	6770

								6.0	8170	6390	5360	4830	4300	3550
								87	18000	14070	11810	10640	9470	7820
								8.0	10640	8330	6980	6290	5600	4625
								116	23440	18350	15370	13850	12330	10190
								9.0	11500	9000	7550	6800	6050	5000
								131	25330	19820	16630	14980	13330	11010

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					mm	mm	mm	mm	mm	mm
500/60R 22.5	AG16.0 0	503 19.8	1172 46.1	530 20.9	3500 137.8	155D ⊕/⊙	bar	Static	10	30	40	50	65
							psi	Static	6	19	25	31	40
							0.8	2880	2250	1890	1700	1510	1250
							12	6340	4960	4160	3740	3330	2750
							1.6	4490	3510	2940	2650	2360	1950
							23	9890	7730	6480	5840	5200	4300
							2.4	5920	4640	3890	3500	3120	2575
							35	13040	10220	8570	7710	6870	5670
							3.2	7480	5850	4910	4420	3930	3250
							46	16480	12890	10810	9740	8660	7160
							3.6	8170	6390	5360	4830	4300	3550
52	18000	14070	11810	10640	9470	7820							
4.0	8910	6980	5850	5270	4690	3875							
58	19630	15370	12890	11610	10330	8540							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					mm	mm	mm	mm	mm	mm
500/60R 22.5	AG16.0 0	503 19.8	1172 46.1	530 20.9	3500 137.8	163D ⊕/⊙	bar	Static	10	30	40	50	65
							psi	Static	6	19	25	31	40
							0.8	2880	2250	1890	1700	1510	1250
							12	6340	4960	4160	3740	3330	2750
							1.6	4490	3510	2940	2650	2360	1950
							23	9890	7730	6480	5840	5200	4300
							2.4	5920	4640	3890	3500	3120	2575
							35	13040	10220	8570	7710	6870	5670
							3.2	7480	5850	4910	4420	3930	3250
							46	16480	12890	10810	9740	8660	7160
							4.8	9490	7430	6230	5610	4990	4125
70	20900	16370	13720	12360	10990	9090							
6.0	11210	8780	7360	6630	5900	4875							
87	24690	19340	16210	14600	13000	10740							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Mixed Application					
		in	in					mm	mm	mm	mm	mm	mm
560/45R 22.5	AG16.0 0	543 21.4	1076 42.4	493 19.4	3279 129.1	152D ⊕/⊙	bar	Static	10	30	40	50	65
							psi	Static	6	19	25	31	40
							0.8	2650	2070	1740	1560	1390	1150
							12	5840	4560	3830	3440	3060	2530
							1.6	4140	3240	2720	2450	2180	1800
							23	9120	7140	5990	5400	4800	3960
							2.4	5430	4250	3560	3210	2860	2360
							35	11960	9360	7840	7070	6300	5200
							3.2	6900	5400	4530	4080	3630	3000
46	15200	11890	9980	8990	8000	6610							

							3.6	7480	5850	4910	4420	3930	3250
							52	16480	12890	10810	9740	8660	7160
							4.0	8170	6390	5360	4830	4300	3550
							58	18000	14070	11810	10640	9470	7820