

LOADPRO HARD

- Landwirtschaft
- Teleskoplader
- Kompakt-Radlader

(Nicht gerichtet) Für bessere Traktion und festen Griff

(Mitte der Krawattenstange) Hervorragender Komfort



(Extra verstärkte Seitenwand) Zusätzliche Stärke verhindert das Eindringen von Stümpfen

(Höhere Basisbreite) Bessere Straßenfähigkeit und hohe Traktion

Size	Rim
340/80R18	W11
405/70R18	13
405/70R20	13
460/70R24	DW15L
500/70R24	DW16L
440/80R24(16.9R24)	W14
405/70R24	W13
365/70R18	11

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
								Speed,km/h(mph)								
		SW	OD					Constant Load					Cyclic Operation			
		mm	mm					Static	10	20	30	40	50	bar	10	15
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in				
340/80 R18	W11 W10 W12	343 13.5	1001 39.4	445 17.5	2987 117.6	143A 8/B	1.6	3010	1640	1430	1360	1310	1310	1.6	1970	1760
							23	6630	3610	3150	3000	2890	2890	23	4340	3880
							2.2	3890	2110	1840	1760	1690	1690	2.2	2540	2260
							32	8570	4650	4050	3880	3720	3720	32	5590	4980
							3.2	5240	2850	2490	2370	2280	2280	3.2	3420	3060
							46	11540	6280	5480	5220	5020	5020	46	7530	6740
							4.0	6270	3410	2970	2830	2725	2725	4.0	4090	3650
58	13810	7510	6540	6230	6000	6000	58	9010	8040							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
								Speed,km/h(mph)								
		SW	OD					Constant Load					Cyclic Operation			
		mm	mm					Static	10	20	30	40	50	bar	10	15
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in				
405/70 R18	13 12	404 15.9	1025 40.4	456 18.0	3059 120.4	147A 8/B	1.6	3380	1840	1600	1530	1470	1470	1.6	2210	1970
							23	7440	4050	3520	3370	3240	3240	23	4870	4340
							2.2	4370	2380	2070	1980	1900	1900	2.2	2850	2550
							32	9630	5240	4560	4360	4190	4190	32	6280	5620
							3.2	5910	3210	2800	2670	2570	2570	3.2	3860	3440
							46	13020	7070	6170	5880	5660	5660	46	8500	7580
							4.0	7070	3840	3350	3200	3075	3075	4.0	4610	4120
58	15570	8460	7380	7050	6770	6770	58	10150	9070							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
								Speed,km/h(mph)								
		SW	OD					Constant Load					Cyclic Operation			
		mm	mm					Static	10	20	30	40	50	bar	10	15
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in				
405/70 R20	13 14	404 15.9	1068 42.0	475 18.7	3187 125.5	149A 8/B	1.6	3800	2060	1800	1720	1650	1650	1.6	2480	2210
							23	8370	4540	3960	3790	3630	3630	23	5460	4870
							2.2	4650	2530	2200	2100	2020	2020	2.2	3030	2710
							32	10240	5570	4850	4630	4450	4450	32	6670	5970
							3.2	6260	3400	2960	2830	2720	2720	3.2	4080	3640
							46	13790	7490	6520	6230	5990	5990	46	8990	8020
							4.0	7480	4060	3540	3380	3250	3250	4.0	4880	4360
58	16480	8940	7800	7440	7160	7160	58	10750	9600							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
								Speed,km/h(mph)								
		SW	OD					Constant Load					Cyclic Operation			
		mm	mm					Static	10	20	30	40	50	bar	10	15
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in				
460/70 R24	DW1 5L DW1 6L	455 17.9	1254 49.4	566 22.3	3750 147.6	159A 8/B	1.6	4830	2630	2290	2180	2100	2100	1.6	3150	2810
							23	10640	5790	5040	4800	4630	4630	23	6940	6190
							2.4	6670	3630	3160	3020	2900	2900	2.4	4350	3890

							35	14690	8000	6960	6650	6390	6390	35	9580	8570
							3.0	7980	4340	3780	3610	3470	3470	3.0	5210	4650
							44	17580	9560	8330	7950	7640	7640	44	11480	10240
							3.6	9250	5030	4380	4180	4020	4020	3.6	6030	5390
							52	20370	11080	9650	9210	8850	8850	52	13280	11870
							4.0	10060	5470	4770	4550	4375	4375	4.0	6560	5860
							58	22160	12050	10510	10020	9640	9640	58	14450	12910

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
		Speed,km/h(mph)						Constant Load			Cyclic Operation						
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50	bar	10	15	
		mm	mm														psi
		in	in					in	in	in	in	in	in	in	in	in	
460/70 R24	DW1 5L DW1 6L	455 17.9	1254 49.4	566 22.3	3750 147.6	159A 8/B	1.6	4830	2630	2290	2180	2100	2100	1.6	3150	2810	
							23	10640	5790	5040	4800	4630	4630	23	6940	6190	
							2.4	6670	3630	3160	3020	2900	2900	2.4	4350	3890	
							35	14690	8000	6960	6650	6390	6390	35	9580	8570	
							3.0	7980	4340	3780	3610	3470	3470	3.0	5210	4650	
							44	17580	9560	8330	7950	7640	7640	44	11480	10240	
							3.6	9250	5030	4380	4180	4020	4020	3.6	6030	5390	
							52	20370	11080	9650	9210	8850	8850	52	13280	11870	
							4.0	10060	5470	4770	4550	4375	4375	4.0	6560	5860	
							58	22160	12050	10510	10020	9640	9640	58	14450	12910	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
		Speed,km/h(mph)						Constant Load			Cyclic Operation						
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50	bar	10	15	
		mm	mm														psi
		in	in					in	in	in	in	in	in	in	in	in	
500/70 R24	DW1 6L DW1 5L DW1 8L	503 19.8	1310 51.6	617 24.3	3921 154.4	164A 8/B	1.6	5750	3130	2730	2600	2500	2500	1.6	3750	3350	
							23	12670	6890	6010	5730	5510	5510	23	8260	7380	
							2.2	6270	3410	2970	2830	2725	2725	2.2	4090	3650	
							32	13810	7510	6540	6230	6000	6000	32	9010	8040	
							2.8	8400	4560	3980	3800	3650	3650	2.8	5480	4890	
							41	18500	10040	8770	8370	8040	8040	41	12070	10770	
							3.4	9780	5310	4630	4420	4250	4250	3.4	6380	5700	
							49	21540	11700	10200	9740	9360	9360	49	14050	12560	
							4.0	11500	6250	5450	5200	5000	5000	4.0	7500	6700	
							58	25330	13770	12000	11450	11010	11010	58	16520	14760	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
		Speed,km/h(mph)						Constant Load			Cyclic Operation						
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50	bar	10	15	

		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	bar	10	15
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	psi	6	9
440/80 R24(16 .9R24)	W14 DW1 3 W15L	465 18.3	1312 51.7	584 23.0	3916 154.2	161A 8/B	1.6	5290	2880	2510	2390	2300	2300	1.6	3450	3080
							23	1165 0	6340	5530	5260	5070	5070	23	7600	6780
							2.2	5750	3130	2730	2600	2500	2500	2.2	3750	3350
							32	1267 0	6890	6010	5730	5510	5510	32	8260	7380
							3.2	8630	4690	4090	3900	3750	3750	3.2	5630	5030
							46	1901 0	1033 0	9010	8590	8260	8260	46	1240 0	1108 0
							4.0	1064 0	5780	5040	4810	4625	4625	4.0	6940	6200
58	2344 0	1273 0	1110 0	1059 0	1019 0	1019 0	58	1529 0	1366 0							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)											
		SW	OD					Speed,km/h(mph)											
								Constant Load						Cyclic Operation					
								mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	10	15			
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	psi	6	9				
405/70 R24	W13 W12	404 15.9	1170 46.1	532 20.9	3529 138.9	152A 8/B	1.6	4160	2260	1970	1880	1810	1810	1.6	2720	1820			
							23	9160	4980	4340	4140	3990	3990	23	5990	4010			
							2.2	4460	2430	2110	2020	1940	1940	2.2	2910	2280			
							32	9820	5350	4650	4450	4270	4270	32	6410	5020			
							3.2	6770	3680	3210	3060	2945	2945	3.2	4420	2920			
							46	1491 0	8110	7070	6740	6490	6490	46	9740	6430			
							4.0	8170	4440	3870	3690	3550	3550	4.0	5330	3550			
58	1800 0	9780	8520	8130	7820	7820	58	1174 0	7820										

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)											
		SW	OD					Speed,km/h(mph)											
								Constant Load						Cyclic Operation					
								mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	10	15			
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	psi	6	9				
365/70 R18	11 12 13	360 14.2	969 38.1	441 17.4	2829 111.4	142A 8/B	1.6	3130	1700	1480	1410	1360	1360	1.6	2040	1820			
							23	6890	3740	3260	3110	3000	3000	23	4490	4010			
							2.2	3910	2130	1850	1770	1700	1700	2.2	2550	2280			
							32	8610	4690	4070	3900	3740	3740	32	5620	5020			
							3.2	5010	2730	2380	2270	2180	2180	3.2	3270	2920			
							46	1104 0	6010	5240	5000	4800	4800	46	7200	6430			
							4.0	6100	3310	2890	2760	2650	2650	4.0	3980	3550			
58	1344 0	7290	6370	6080	5840	5840	58	8770	7820										