

MULTILOADMAX

- Bau & Industrie
- Traktor
- Kompakt-Radlader

(Großer Mittelblock) Bietet bessere Stabilität auf der Straße

(Stahlbandkarkassenstruktur) Sorgt für eine gleichmäßige Bodendruckverteilung und Abnutzung des Profils



(Rillen) Fahrkomfort und bessere Selbstreinigung

(Versetzte Schulter) Bietet besseren Grip

Size	Rim
440/80R28	DW14L
440/80R30	DW14L
440/80R34	DW14L
480/80R34	DW15
480/80R38	DW15L
500/70R24	DW16L
540/70R24	W18L
540/80R38	DW18L
600/70R30	DW20
710/70R42	DW23B
360/70R17.5	10.5
250/80R16	W8
265/70R16.5	8.25

305/70R16.5	9.75
340/80R18	W11
360/70R20	W11
360/80R20	W11
360/80R24	W11
360/80R28	W11
400/70R18	13
400/70R20	W13L
400/80R24	DW13
400/80R28	DW13
440/80R24	DW14L



Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
								Speed,km/h(mph)									
		SW	OD					Constant Load						Cyclic Operation			
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	40	50	65	Static	10
in	in	in	in	in	in	psi	25	31	40	Static	6	12	19	psi	6	9	
440/8 OR28	DW1 4L W15 L W16 L	441 17.4	1415 55.7	637 25.1	4245 167.1	156A 8/B	1.6	2880	2700	2500	6600	3600	3150	3000	0.8	2770	2460
							23	6340	5950	5510	14540	7930	6940	6610	12	6100	5420
							3.2	4080	3830	3550	9370	5110	4470	4260	1.2	3460	3020
							46	8990	8440	7820	20640	11260	9850	9380	17	7620	6650
							4.0	4890	4590	4250	11220	6120	5360	5100	1.6	4330	3850
							58	10770	10110	9360	24710	13480	11810	11230	23	9540	8480
							0.8	1730	1600	4220	2300	2020	1920	1840	3.2	6140	5470
							12	3810	3520	9300	5070	4450	4230	4050	46	13520	12050
							1.2	2160	2000	5200	2880	2520	2400	2300	4.0	7350	6550
17	4760	4410	11450	6340	5550	5290	5070	58	16190	14430							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
								Speed,km/h(mph)									
		SW	OD					Constant Load						Cyclic Operation			
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	40	50	65	Static	10
in	in	in	in	in	in	psi	25	31	40	Static	6	12	19	psi	6	9	
440/8 OR28	DW1 4L W15 L W16 L	441 17.4	1415 55.7	637 25.1	4245 167.1	156A 8/B	1.6	2880	2700	2500	6600	3600	3150	3000	0.8	2770	2460
							23	6340	5950	5510	14540	7930	6940	6610	12	6100	5420
							3.2	4080	3830	3550	9370	5110	4470	4260	1.2	3460	3020
							46	8990	8440	7820	20640	11260	9850	9380	17	7620	6650
							4.0	4890	4590	4250	11220	6120	5360	5100	1.6	4330	3850
							58	10770	10110	9360	24710	13480	11810	11230	23	9540	8480
							0.8	1730	1600	4220	2300	2020	1920	1840	3.2	6140	5470
							12	3810	3520	9300	5070	4450	4230	4050	46	13520	12050
							1.2	2160	2000	5200	2880	2520	2400	2300	4.0	7350	6550
17	4760	4410	11450	6340	5550	5290	5070	58	16190	14430							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
								Speed,km/h(mph)									
		SW	OD					Constant load						Cyclic Operation			
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9	
440/8 OR30	DW1 4L DW1 5L	442 17.4	1466 57.7	667 26.3	4421 174.1	153D 57A8	0.8	4360	2380	2080	1980	1900	1780	1650	0.8	2850	2540
							12	9600	5240	4580	4360	4190	3920	3630	12	6280	5590
							1.6	6800	3710	3240	3090	2960	2780	2575	1.6	4450	3970
							23	14980	8170	7140	6810	6520	6120	5670	23	9800	8740
							2.4	7920	4320	3780	3600	3450	3240	3000	2.4	5190	4620
							35	17440	9520	8330	7930	7600	7140	6610	35	11430	10180
							3.2	9640	5260	4600	4380	4200	3940	3650	3.2	6310	5620
							46	21230	11590	10130	9650	9250	8680	8040	46	13900	12380

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)											
								Speed,km/h(mph)								Cyclic Operation			
		SW	OD	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	65	bar	10	15
		mm	mm							psi	Static	6	12	19	25	31		40	psi
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9		
440/80R34	DW14L W15L DW16L	441 17.4	1568 61.7	717 28.2	4729 186.2	155D 59A8	0.8	4620	2520	2210	2100	2010	1890	1750	0.8	3030	2700		
							12	10180	5550	4870	4630	4430	4160	3850	12	6670	5950		
							1.6	7190	3920	3430	3270	3130	2940	2725	1.6	4710	4200		
							23	15840	8630	7560	7200	6890	6480	6000	23	10370	9250		
							2.4	8320	4540	3970	3780	3620	3400	3150	2.4	5450	4850		
							35	18330	10000	8740	8330	7970	7490	6940	35	12000	10680		
							3.2	10230	5580	4880	4650	4460	4190	3875	3.2	6700	5970		
							46	22530	12290	10750	10240	9820	9230	8540	46	14760	13150		

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)											
								Speed,km/h(mph)								Cyclic Operation			
		SW	OD	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	65	bar	10	15
		mm	mm							psi	Static	6	12	19	25	31		40	psi
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9		
480/80R34	DW15 DW16L DW18L	479 18.9	1632 64.3	743 29.3	4922 193.8	159D 64A8	0.8	5150	2810	2460	2340	2240	2110	1950	0.8	3370	3000		
							12	11340	6190	5420	5150	4930	4650	4300	12	7420	6610		
							1.6	8120	4430	3870	3690	3540	3320	3075	1.6	5320	4740		
							23	17890	9760	8520	8130	7800	7310	6770	23	11720	10440		
							2.4	9640	5260	4600	4380	4200	3940	3650	2.4	6310	5620		
							35	21230	11590	10130	9650	9250	8680	8040	35	13900	12380		
							3.2	11550	6300	5510	5250	5030	4730	4375	3.2	7570	6740		
							46	25440	13880	12140	11560	11080	10420	9640	46	16670	14850		

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)											
								Speed,km/h(mph)								Cyclic Operation			
		SW	OD	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	65	bar	10	15
		mm	mm							psi	Static	6	12	19	25	31		40	psi
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9		
480/80R38	DW15L DW16L DW18L	479 18.9	1733 68.2	794 31.3	5227 205.8	161D 66A8	0.8	5440	2970	2600	2470	2370	2220	2060	0.8	3560	3170		
							12	11980	6540	5730	5440	5220	4890	4540	12	7840	6980		
							1.6	8580	4680	4100	3730	3740	3510	3250	1.6	5620	5010		
							23	18900	10310	9030	8220	8240	7730	7160	23	12380	11040		
							2.4	10230	5580	4880	4680	4460	4190	3875	2.4	6700	5970		
							35	22530	12290	10750	10310	9820	9230	8540	35	14760	13150		
							3.2	12210	6660	5830	5880	5320	5000	4625	3.2	8000	7120		
							46	26890	14670	12840	12950	11720	11010	10190	46	17620	15680		

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
								Speed,km/h(mph)									
		SW	OD	Constant Load						Cyclic Operation							
		mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	65
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9
500/7 OR24	DW1 6L DW1 5L DW1 8L	503 19.8	1310 51.6	617 24.3	3921 154.4	164A 8/B	0.8	4220	2300	2020	1920	1840	1730	1600	0.8	2770	2460
							12	9300	5070	4450	4230	4050	3810	3520	12	6100	5420
							1.6	6600	3600	3150	3000	2880	2700	2500	1.6	4330	3850
							23	1454 0	7930	6940	6610	6340	5950	5510	23	9540	8480
							2.4	7660	4180	3650	3480	3340	3130	2900	2.4	5020	4470
							35	1687 0	9210	8040	7670	7360	6890	6390	35	1106 0	9850
							3.2	9370	5110	4470	4260	4080	3830	3550	3.2	6140	5470
							46	2064 0	1126 0	9850	9380	8990	8440	7820	46	1352 0	1205 0
							4.0	1155 0	6300	5510	5250	5030	4730	4375	4.0	7570	6740
							58	2544 0	1388 0	1214 0	1156 0	1108 0	1042 0	9640	58	1667 0	1485 0

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
								Speed,km/h(mph)									
		SW	OD	Constant Load						Cyclic Operation							
		mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	65
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9
500/7 OR24	DW1 6L DW1 5L DW1 8L	503 19.8	1310 51.6	617 24.3	3921 154.4	164A 8/B	0.8	4220	2300	2020	1920	1840	1730	1600	0.8	2770	2460
							12	9300	5070	4450	4230	4050	3810	3520	12	6100	5420
							1.6	6600	3600	3150	3000	2880	2700	2500	1.6	4330	3850
							23	1454 0	7930	6940	6610	6340	5950	5510	23	9540	8480
							2.4	7660	4180	3650	3480	3340	3130	2900	2.4	5020	4470
							35	1687 0	9210	8040	7670	7360	6890	6390	35	1106 0	9850
							3.2	9370	5110	4470	4260	4080	3830	3550	3.2	6140	5470
							46	2064 0	1126 0	9850	9380	8990	8440	7820	46	1352 0	1205 0
							4.0	1155 0	6300	5510	5250	5030	4730	4375	4.0	7570	6740
							58	2544 0	1388 0	1214 0	1156 0	1108 0	1042 0	9640	58	1667 0	1485 0

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
								Speed,km/h(mph)									
		SW	OD	Constant Load						Cyclic Operation							
		mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	65
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9
500/7 OR24	DW1 6L DW1 5L DW1 8L	503 19.8	1310 51.6	617 24.3	3921 154.4	164A 8/B	0.8	4220	2300	2020	1920	1840	1730	1600	0.8	2770	2460
							12	9300	5070	4450	4230	4050	3810	3520	12	6100	5420
							1.6	6600	3600	3150	3000	2880	2700	2500	1.6	4330	3850
							23	1454 0	7930	6940	6610	6340	5950	5510	23	9540	8480
							2.4	7660	4180	3650	3480	3340	3130	2900	2.4	5020	4470
							35	1687 0	9210	8040	7670	7360	6890	6390	35	1106 0	9850
							3.2	9370	5110	4470	4260	4080	3830	3550	3.2	6140	5470
							46	2064 0	1126 0	9850	9380	8990	8440	7820	46	1352 0	1205 0

								4.0	1155 0	6300	5510	5250	5030	4730	4375	4.0	7570	6740
								58	2544 0	1388 0	1214 0	1156 0	1108 0	1042 0	9640	58	1667 0	1485 0

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
		SW	OD					Speed,km/h(mph)								Cyclic Operation	
		mm	mm	Constant load				Cyclic Operation									
		in	in	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	bar	10	15	psi	6
540/7 OR24	W18 L W16 L	550 21.7	1366 53.8	612 24.1	4120 162.2	170D 75A8	0.8	4750	2590	2270	2160	2070	1940	1800	0.8	3110	2770
							12	1046 0	5700	5000	4760	4560	4270	3960	12	6850	6100
							1.6	7390	4030	3530	3360	3220	3020	2800	1.6	4840	4310
							23	1628 0	8880	7780	7400	7090	6650	6170	23	1066 0	9490
							2.4	8840	4820	4220	4020	3850	3620	3350	2.4	5800	5160
							35	1947 0	1062 0	9300	8850	8480	7970	7380	35	1278 0	1137 0
							5.0	1584 0	8640	7560	7200	6900	6480	6000	5.0	1038 0	9240
							73	3489 0	1903 0	1665 0	1586 0	1520 0	1427 0	1322 0	73	2286 0	2035 0

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
		SW	OD					Speed,km/h(mph)								Cyclic Operation	
		mm	mm	Constant Load				Cyclic Operation									
		in	in	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	bar	10	15	psi	6
540/8 OR38	DW1 8L W16 L	550 21.7	1829 72.0	833 32.8	5516 217.2	167D 72A8	0.8	6600	3600	3150	3000	2880	2700	2500	0.8	4330	3850
							12	1454 0	7930	6940	6610	6340	5950	5510	12	9540	8480
							1.6	1023 0	5580	4880	4650	4460	4190	3875	1.6	6700	5970
							23	2253 0	1229 0	1075 0	1024 0	9820	9230	8540	23	1476 0	1315 0
							2.4	1221 0	6660	5830	5550	5320	5000	4625	2.4	8000	7120
							35	2689 0	1467 0	1284 0	1222 0	1172 0	1101 0	1019 0	35	1762 0	1568 0
							3.2	1439 0	7850	6870	6540	6270	5890	5450	3.2	9430	8390
							46	3170 0	1729 0	1513 0	1441 0	1381 0	1297 0	1200 0	46	2077 0	1848 0

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
		SW	OD					Speed,km/h(mph)								Cyclic Operation	
		mm	mm	Constant Load				Cyclic Operation									
		in	in	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	bar	10	15	psi	6
600/7 OR30	DW2 0 DW1 8	601 23.7	1580 62.2	709 27.9	4706 185.3	166D 71A8	0.8	6230	3400	2970	2830	2710	2550	2360	0.8	4080	3630
							12	1372 0	7490	6540	6230	5970	5620	5200	12	8990	8000
							1.2	7920	4320	3780	3600	3450	3240	3000	1.2	5190	4620
							17	1744 0	9520	8330	7930	7600	7140	6610	17	1143 0	1018 0
							1.6	9640	5260	4600	4380	4200	3940	3650	1.6	6310	5620
							23	2123 0	1159 0	1013 0	9650	9250	8680	8040	23	1390 0	1238 0
							2.4	1122 0	6120	5360	5100	4890	4590	4250	2.4	7350	6550

								35	24710	13480	11810	11230	10770	10110	9360	35	16190	14430
								3.2	13990	7630	6680	6360	6100	5720	5300	3.2	9170	8160
								46	30810	16810	14710	14010	13440	12600	11670	46	20200	17970

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
		Speed,km/h(mph)																
		Constant Load						Cyclic Operation										
		SW	OD					mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	65
mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9			
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9	
710/70R42	DW2 3B DW2 5B	715	2061	932	6119	173D	76A8	0.8	9370	5110	4470	4260	4080	3830	3550	0.8	6140	5470
								12	20640	11260	9850	9380	8990	8440	7820	12	13520	12050
								1.2	11880	6480	5670	5400	5180	4860	4500	1.2	7790	6930
								17	26170	14270	12490	11890	11410	10700	9910	17	17160	15260
								1.6	14780	8060	7060	6720	6440	6050	5600	1.6	9690	8620
								23	32560	17750	15550	14800	14190	13330	12330	23	21340	18990
								2.4	17160	9360	8190	7800	7480	7020	6500	2.4	11250	10010
								35	37800	20620	18040	17180	16480	15460	14320	35	24780	22050
								3.2	21120	11520	10040	9600	9200	8640	8000	3.2	13840	12320
46	46520	25370	22110	21150	20260	19030	17620	46	30480	27140								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
		Speed,km/h(mph)															
		Constant Load						Cyclic Operation									
		SW	OD					mm	mm	mm	bar	Static	10	20	25	30	40
mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	6	12	16	19	25	psi	6	9			
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	16	19	25	psi	6	9	
360/70R17.5	10.5	360	949	427	2862	156A	248A8	0.8	1900	1030	900	870	860	825	0.8	1240	1110
								12	4190	2270	1980	1920	1890	1820	12	2730	2440
								1.2	2440	1330	1160	1120	1100	1060	1.2	1590	1420
								17	5370	2930	2560	2470	2420	2330	17	3500	3130
								1.6	3040	1650	1440	1400	1370	1320	1.6	1980	1770
								23	6700	3630	3170	3080	3020	2910	23	4360	3900
								3.2	4880	2650	2310	2250	2200	2120	3.2	3180	2840
								46	10750	5840	5090	4960	4850	4670	46	7000	6260
								5.0	7250	4000	3430	3340	3280	3150	5.0	4730	4220
73	15970	8810	7560	7360	7220	6940	73	10420	9300								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
		Speed,km/h(mph)																
		Constant Load						Cyclic Operation										
		SW	OD					mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	65
mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9			
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9	
250/80R16	W8 W7 W9	265	810	367	2473	123D	27A8	0.8	1360	740	650	620	590	560	515	0.8	890	790
								12	3000	1630	1430	1370	1300	1230	1130	12	1960	1740
								1.2	1720	940	820	780	750	700	650	1.2	1120	1000
								17	3790	2070	1810	1720	1650	1540	1430	17	2470	2200
								1.6	2110	1150	1010	960	920	860	800	1.6	1380	1230

								23	4650	2530	2220	2110	2030	1890	1760	23	3040	2710
								3.2	3040	1660	1450	1380	1320	1240	1150	3.2	1990	1770
								46	6700	3660	3190	3040	2910	2730	2530	46	4380	3900
								4.5	4090	2230	1950	1860	1780	1670	1550	4.5	2680	2390
								65	9010	4910	4300	4100	3920	3680	3410	65	5900	5260

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
								Speed,km/h(mph)									
		SW	OD					Constant Load					Cyclic Operation				
		mm	mm					Static	10	20	25	30	40	bar	10	15	
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in
265/70 R16.5	8.25	266 10.5	773 30.4	353 13.9	2331 91.8	130A 223A 8	0.8	1150	630	550	530	520	500	0.8	750	670	
							12	2530	1390	1210	1170	1150	1100	12	1650	1480	
							1.2	1500	810	710	690	680	650	1.2	980	870	
							17	3300	1780	1560	1520	1500	1430	17	2160	1920	
							1.6	1840	1000	870	850	830	800	1.6	1200	1070	
							23	4050	2200	1920	1870	1830	1760	23	2640	2360	
							3.2	2960	1610	1400	1360	1340	1285	3.2	1930	1720	
							46	6520	3550	3080	3000	2950	2830	46	4250	3790	
							4.0	3570	1900	1690	1640	1610	1550	4.0	2330	2080	
58	7860	4190	3720	3610	3550	3410	58	5130	4580								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
								Speed,km/h(mph)								
		SW	OD					Constant Load					Cyclic Operation			
		mm	mm					Static	10	20	25	30	40	bar	10	15
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in
305/70 R16.5	9.75	307 12.1	831 32.7	376 14.8	2506 98.7	146A 238A 8	0.8	1780	970	840	820	810	775	0.8	1160	1040
							12	3920	2140	1850	1810	1780	1710	12	2560	2290
							1.2	2240	1220	1060	1030	1010	975	1.2	1460	1310
							17	4930	2690	2330	2270	2220	2150	17	3220	2890
							1.6	2710	1480	1290	1250	1230	1180	1.6	1770	1580
							23	5970	3260	2840	2750	2710	2600	23	3900	3480
							3.2	4490	2440	2130	2070	2030	1950	3.2	2930	2610
							46	9890	5370	4690	4560	4470	4300	46	6450	5750
							4.0	5430	3000	2570	2500	2450	2360	4.0	3540	3160
58	11960	6610	5660	5510	5400	5200	58	7800	6960							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
								Speed,km/h(mph)									
		SW	OD					Constant Load					Cyclic Operation				
		mm	mm					Static	10	20	30	40	50	65	bar	10	15
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	
340/8 OR18	W11 W10 W12	343 13.5	1001 39.4	445 17.5	2987 117.6	143A 8/B	0.8	2310	1260	1100	1050	1010	950	875	0.8	1510	1350
							12	5090	2780	2420	2310	2220	2090	1930	12	3330	2970
							1.6	3590	1960	1710	1630	1560	1470	1360	1.6	2350	2090
							23	7910	4320	3770	3590	3440	3240	3000	23	5180	4600
							2.4	4750	2590	2270	2160	2070	1940	1800	2.4	3110	2770
							35	10460	5700	5000	4760	4560	4270	3960	35	6850	6100
							3.2	5150	2810	2460	2340	2240	2110	1950	3.2	3370	3000
							46	11340	6190	5420	5150	4930	4650	4300	46	7420	6610
							4.0	6230	3400	2970	2830	2710	2550	2360	4.0	4080	3630
							58	13720	7490	6540	6230	5970	5620	5200	58	8990	8000

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
								Speed,km/h(mph)								Cyclic Operation		
		SW	OD					Constant Load						Cyclic Operation				
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm			bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9
340/8 OR18	W11 W10 W12	343 13.5	1001 39.4	445 17.5	2987 117.6	143A 8/B	0.8	2310	1260	1100	1050	1010	950	875	0.8	1510	1350	
							12	5090	2780	2420	2310	2220	2090	1930	12	3330	2970	
							1.6	3590	1960	1710	1630	1560	1470	1360	1.6	2350	2090	
							23	7910	4320	3770	3590	3440	3240	3000	23	5180	4600	
							2.4	4750	2590	2270	2160	2070	1940	1800	2.4	3110	2770	
							35	10460	5700	5000	4760	4560	4270	3960	35	6850	6100	
							3.2	5150	2810	2460	2340	2240	2110	1950	3.2	3370	3000	
							46	11340	6190	5420	5150	4930	4650	4300	46	7420	6610	
							4.0	6230	3400	2970	2830	2710	2550	2360	4.0	4080	3630	
							58	13720	7490	6540	6230	5970	5620	5200	58	8990	8000	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
								Speed,km/h(mph)								Cyclic Operation		
		SW	OD					Constant Load						Cyclic Operation				
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm			bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9
340/8 OR18	W11 W10 W12	343 13.5	1001 39.4	445 17.5	2987 117.6	143A 8/B	0.8	2310	1260	1100	1050	1010	950	875	0.8	1510	1350	
							12	5090	2780	2420	2310	2220	2090	1930	12	3330	2970	
							1.6	3590	1960	1710	1630	1560	1470	1360	1.6	2350	2090	
							23	7910	4320	3770	3590	3440	3240	3000	23	5180	4600	
							2.4	4750	2590	2270	2160	2070	1940	1800	2.4	3110	2770	
							35	10460	5700	5000	4760	4560	4270	3960	35	6850	6100	
							3.2	5150	2810	2460	2340	2240	2110	1950	3.2	3370	3000	
							46	11340	6190	5420	5150	4930	4650	4300	46	7420	6610	
							4.0	6230	3400	2970	2830	2710	2550	2360	4.0	4080	3630	
							58	13720	7490	6540	6230	5970	5620	5200	58	8990	8000	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
								Speed,km/h(mph)								Cyclic Operation		
		SW	OD					Constant Load						Cyclic Operation				
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm			bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9
360/7 OR20	W11 W10 W12	353 13.9	1030 40.6	466 18.3	3106 122.3	131D 36A8	0.8	2310	1260	1100	1050	1010	950	875	0.8	1510	1350	
							12	5090	2780	2420	2310	2220	2090	1930	12	3330	2970	
							1.2	3040	1660	1450	1380	1320	1240	1150	1.2	1990	1770	
							17	6700	3660	3190	3040	2910	2730	2530	17	4380	3900	
							1.6	3700	2020	1760	1680	1610	1510	1400	1.6	2420	2160	
							23	8150	4450	3880	3700	3550	3330	3080	23	5330	4760	
							2.4	4880	2660	2330	2220	2130	2000	1850	2.4	3200	2850	
							35	10750	5860	5130	4890	4690	4410	4070	35	7050	6280	
							3.2	5150	2810	2460	2340	2240	2110	1950	3.2	3370	3000	
							46	11340	6190	5420	5150	4930	4650	4300	46	7420	6610	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
								Speed,km/h(mph)										
		SW	OD	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Constant Load						Cyclic Operation		
		mm	mm							Static	10	20	30	40	50	65	bar	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9	
360/8 OR20	W11 W10 W12	357 14.1	1088 42.8	489 19.3	3281 129.2	143D 47A8	0.8	2640	1440	1260	1200	1150	1080	1000	0.8	1730	1540	
							12	5810	3170	2780	2640	2530	2380	2200	12	3810	3390	
							1.2	3390	1850	1620	1540	1480	1390	1285	1.2	2220	1980	
							17	7470	4070	3570	3390	3260	3060	2830	17	4890	4360	
							1.6	4090	2230	1950	1860	1780	1670	1550	1.6	2680	2390	
							23	9010	4910	4300	4100	3920	3680	3410	23	5900	5260	
							3.2	5910	3230	2820	2690	2580	2420	2240	3.2	3880	3450	
							46	13020	7110	6210	5930	5680	5330	4930	46	8550	7600	
							4.0	7190	3920	3430	3270	3130	2940	2725	4.0	4710	4200	
							58	15840	8630	7560	7200	6890	6480	6000	58	10370	9250	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
								Speed,km/h(mph)										
		SW	OD	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Constant Load						Cyclic Operation		
		mm	mm							Static	10	20	30	40	50	65	bar	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9	
360/8 OR24	W11 W10 W12 W13	357 14.1	1189 46.8	540 21.3	3552 139.8	145D 50A8	0.8	2880	1570	1370	1310	1250	1180	1090	0.8	1890	1680	
							12	6340	3460	3020	2890	2750	2600	2400	12	4160	3700	
							1.2	3700	2020	1760	1680	1610	1510	1400	1.2	2420	2160	
							17	8150	4450	3880	3700	3550	3330	3080	17	5330	4760	
							1.6	4490	2450	2140	2040	1960	1840	1700	1.6	2940	2620	
							23	9890	5400	4710	4490	4320	4050	3740	23	6480	5770	
							3.2	6420	3500	3060	2920	2790	2620	2430	3.2	4200	3740	
							46	14140	7710	6740	6430	6150	5770	5350	46	9250	8240	
							4.0	7660	4180	3650	3480	3340	3130	2900	4.0	5020	4470	
							58	16870	9210	8040	7670	7360	6890	6390	58	11060	9850	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
								Speed,km/h(mph)										
		SW	OD	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Constant Load						Cyclic Operation		
		mm	mm							Static	10	20	30	40	50	65	bar	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9	
360/8 OR28	W11 W10 W12 W13	357 14.1	1300 51.2	595 23.4	3921 154.4	142D 46A8	0.8	3040	1660	1450	1380	1320	1240	1150	0.8	1990	1770	
							12	6700	3660	3190	3040	2910	2730	2530	12	4380	3900	
							1.2	3960	2160	1890	1800	1730	1620	1500	1.2	2600	2310	
							17	8720	4760	4160	3960	3810	3570	3300	17	5730	5090	
							1.6	4750	2590	2270	2160	2070	1940	1800	1.6	3110	2770	
							23	10460	5700	5000	4760	4560	4270	3960	23	6850	6100	
							2.4	5600	3050	2670	2540	2440	2290	2120	2.4	3670	3260	
							35	12330	6720	5880	5590	5370	5040	4670	35	8080	7180	
							3.2	7000	3820	3340	3180	3050	2860	2650	3.2	4580	4080	
							46	15420	8410	7360	7000	6720	6300	5840	46	10090	8990	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
								Speed,km/h(mph)									
		SW	OD					Constant Load						Cyclic Operation			
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9
400/7 OR18	13 12	404 15.9	1017 40.0	456 18.0	3067 120.7	143D 47A8	0.8	2640	1440	1260	1200	1150	1080	1000	0.8	1730	1540
							12	5810	3170	2780	2640	2530	2380	2200	12	3810	3390
							1.2	3390	1850	1620	1540	1480	1390	1285	1.2	2220	1980
							17	7470	4070	3570	3390	3260	3060	2830	17	4890	4360
							1.6	4090	2230	1950	1860	1780	1670	1550	1.6	2680	2390
							23	9010	4910	4300	4100	3920	3680	3410	23	5900	5260
							3.2	5910	3230	2820	2690	2580	2420	2240	3.2	3880	3450
							46	13020	7110	6210	5930	5680	5330	4930	46	8550	7600
							4.0	7190	3920	3430	3270	3130	2940	2725	4.0	4710	4200
							58	15840	8630	7560	7200	6890	6480	6000	58	10370	9250

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
								Speed,km/h(mph)									
		SW	OD					Constant Load						Cyclic Operation			
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9
400/7 OR20	W13 L W12 L W14	404 15.9	1067 42.0	475 18.7	3201 126.0	149A 8/B	0.8	2720	1480	1300	1240	1180	1110	1030	0.8	1780	1590
							12	5990	3260	2860	2730	2600	2440	2270	12	3920	3500
							1.2	3480	1900	1660	1580	1520	1430	1320	1.2	2280	2030
							17	7670	4190	3660	3480	3350	3150	2910	17	5020	4470
							1.6	4360	2380	2080	1980	1900	1780	1650	1.6	2850	2540
							23	9600	5240	4580	4360	4190	3920	3630	23	6280	5590
							3.2	6070	3310	2900	2760	2650	2480	2300	3.2	3980	3540
							46	13370	7290	6390	6080	5840	5460	5070	46	8770	7800
							4.0	7390	4030	3530	3360	3220	3020	2800	4.0	4840	4310
							58	16280	8880	7780	7400	7090	6650	6170	58	10660	9490

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
								Speed,km/h(mph)									
		SW	OD					Constant Load						Cyclic Operation			
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9
400/7 OR20	W13 L W12 L W14	404 15.9	1067 42.0	475 18.7	3201 126.0	149A 8/B	0.8	2720	1480	1300	1240	1180	1110	1030	0.8	1780	1590
							12	5990	3260	2860	2730	2600	2440	2270	12	3920	3500
							1.2	3480	1900	1660	1580	1520	1430	1320	1.2	2280	2030
							17	7670	4190	3660	3480	3350	3150	2910	17	5020	4470
							1.6	4360	2380	2080	1980	1900	1780	1650	1.6	2850	2540
							23	9600	5240	4580	4360	4190	3920	3630	23	6280	5590
							3.2	6070	3310	2900	2760	2650	2480	2300	3.2	3980	3540
							46	13370	7290	6390	6080	5840	5460	5070	46	8770	7800
							4.0	7390	4030	3530	3360	3220	3020	2800	4.0	4840	4310
							58	16280	8880	7780	7400	7090	6650	6170	58	10660	9490

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
								Speed,km/h(mph)									
		SW	OD					Constant Load						Cyclic Operation			

		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	65	bar	10	15
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9
400/8 OR24	DW1 3 2 4	404 15.9	1250 49.2	565 22.2	3770 148.4	151D 56A8	0.8	3390	1850	1620	1540	1480	1390	1285	0.8	2220	1980
							12	7470	4070	3570	3390	3260	3060	2830	12	4890	4360
							1.6	5280	2880	2520	2400	2300	2160	2000	1.6	3460	3080
							23	11630	6340	5550	5290	5070	4760	4410	23	7620	6780
							2.4	6230	3400	2970	2830	2710	2550	2360	2.4	4080	3630
							35	13720	7490	6540	6230	5970	5620	5200	35	8990	8000
							3.2	7390	4030	3530	3360	3220	3020	2800	3.2	4840	4310
							46	16280	8880	7780	7400	7090	6650	6170	46	10660	9490
							4.0	9110	4970	4350	4140	3970	3730	3450	4.0	5970	5310
58	20070	10950	9580	9120	8740	8220	7600	58	13150	11700							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
		SW	OD					Speed,km/h(mph)								Cyclic Operation	
		Constant Load						Cyclic Operation									
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9	
400/8 OR28	DW1 3 2 4L	404 15.9	1351 53.2	615 24.2	4075 160.4	153D 58A8	0.8	3590	1960	1710	1630	1560	1470	1360	0.8	2350	2090
							12	7910	4320	3770	3590	3440	3240	3000	12	5180	4600
							1.6	5600	3050	2670	2540	2440	2290	2120	1.6	3670	3260
							23	12330	6720	5880	5590	5370	5040	4670	23	8080	7180
							2.4	6600	3600	3150	3000	2880	2700	2500	2.4	4330	3850
							35	14540	7930	6940	6610	6340	5950	5510	35	9540	8480
							3.2	8120	4430	3870	3690	3540	3320	3075	3.2	5320	4740
							46	17890	9760	8520	8130	7800	7310	6770	46	11720	10440
							4.0	9640	5260	4600	4380	4200	3940	3650	4.0	6310	5620
58	21230	11590	10130	9650	9250	8680	8040	58	13900	12380							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
		SW	OD					Speed,km/h(mph)								Cyclic Operation	
		Constant Load						Cyclic Operation									
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9	
440/8 OR24	DW1 4L W15 L W16 L	441 17.4	1314 51.7	591 23.3	3942 155.2	161A 8/B	0.8	3960	2160	1890	1800	1730	1620	1500	0.8	2600	2310
							12	8720	4760	4160	3960	3810	3570	3300	12	5730	5090
							1.6	6070	3310	2900	2760	2650	2480	2300	1.6	3980	3540
							23	13370	7290	6390	6080	5840	5460	5070	23	8770	7800
							2.4	7190	3920	3430	3270	3130	2940	2725	2.4	4710	4200
							35	15840	8630	7560	7200	6890	6480	6000	35	10370	9250
							3.2	8580	4680	4100	3900	3740	3510	3250	3.2	5620	5010
							46	18900	10310	9030	8590	8240	7730	7160	46	12380	11040
							4.0	10560	5760	5040	4800	4600	4320	4000	4.0	6920	6160
58	23260	12690	11100	10570	10130	9520	8810	58	15240	13570							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
								Speed,km/h(mph)								Cyclic Operation		
		SW	OD	Constant Load														
		mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm			mm	bar	10	20	30	40	50
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	psi	6	9
440/8 OR24	DW1 4L W15 L W16 L	441 17.4	1314 51.7	591 23.3	3942 155.2	161A 8/B	0.8	3960	2160	1890	1800	1730	1620	1500	0.8	2600	2310	
							12	8720	4760	4160	3960	3810	3570	3300	12	5730	5090	
							1.6	6070	3310	2900	2760	2650	2480	2300	1.6	3980	3540	
							23	1337 0	7290	6390	6080	5840	5460	5070	23	8770	7800	
							2.4	7190	3920	3430	3270	3130	2940	2725	2.4	4710	4200	
							35	1584 0	8630	7560	7200	6890	6480	6000	35	1037 0	9250	
							3.2	8580	4680	4100	3900	3740	3510	3250	3.2	5620	5010	
							46	1890 0	1031 0	9030	8590	8240	7730	7160	46	1238 0	1104 0	
							4.0	1056 0	5760	5040	4800	4600	4320	4000	4.0	6920	6160	
							58	2326 0	1269 0	1110 0	1057 0	1013 0	9520	8810	58	1524 0	1357 0	