

# YIELDMAX

- Landwirtschaft
- Erntemaschine
- Radial

(R1-W-Muster) Längere  
Reifenlebensdauer

(Weit geöffnete Schultern)  
Bessere Selbstreinigung



(Starke und scharfe  
Schultern) Besserer Halt

(Doppelter Stollenwinkel)  
Höhere Traktion und  
bessere Stabilität

Size	Rim
1050/50R32 CHO	36.00VA
620/75R26 CHO	DW20B
620/75R30 CHO	DW20B
620/75R34 CHO	DW20B
650/75R32 CHO	DW21B
750/65R26 CHO	DW25B
800/65R32 CHO	DW27B
800/70R32 CHO	DW27B
900/60R32 CHO	DW28B
710/75R34 CHO	DW23B

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
								Speed,km/h(mph)								
		SW	OD					Harvester application					CHO			
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	10	15	bar	10
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	psi	6	9	
1050/50R32 CHO	36.00 VA	1059 41.7	1875 73.8	871 34.3	5643 222.2	184A 8/B	0.8	9200	6000	4920	4280	4000	4000	0.8	7200	6600
							12	20260	13220	10840	9430	8810	8810	12	15860	14540
							1.2	11850	7730	6330	5510	5150	5150	1.2	9270	8500
							17	26100	17030	13940	12140	11340	11340	17	20420	18720
							1.4	13340	8700	7130	6210	5800	5800	1.4	10440	9570
							20	29380	19160	15700	13680	12780	12780	20	23000	21080
							1.6	14490	9450	7750	6740	6300	6300	1.6	11340	10400
							23	31920	20810	17070	14850	13880	13880	23	24980	22910
							2.4	17250	11250	9230	8030	7500	7500	2.4	13500	12380
							35	38000	24780	20330	17690	16520	16520	35	29740	27270
							3.2	20700	13500	11070	9630	9000	9000	3.2	16200	14850
46	45590	29740	24380	21210	19820	19820	46	35680	32710							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
								Speed,km/h(mph)								
		SW	OD					Harvester application					CHO			
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	10	15	bar	10
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	psi	6	9	
620/75R26 CHO	DW2 OB	625 24.6	1610 63.4	775 30.5	4856 191.2	166A 8/B	0.8	5750	3750	3080	2680	2500	2500	0.8	4500	4130
							12	12670	8260	6780	5900	5510	5510	12	9910	9100
							1.6	8910	5810	4770	4150	3875	3880	1.6	6980	6390
							23	19630	12800	10510	9140	8540	8550	23	15370	14070
							2.0	9780	6380	5230	4550	4250	4250	2.0	7650	7010
							29	21540	14050	11520	10020	9360	9360	29	16850	15440
							2.6	10930	7130	5840	5080	4750	4750	2.6	8550	7840
							38	24070	15700	12860	11190	10460	10460	38	18830	17270
							3.2	12190	7950	6520	5670	5300	5300	3.2	9540	8750
							46	26850	17510	14360	12490	11670	11670	46	21010	19270

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
								Speed,km/h(mph)								
		SW	OD					Harvester application					CHO			
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	10	15	bar	10
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	psi	6	9	
620/75R30 CHO	DW2 OB	625 24.6	1692 66.6	763 30.0	5103 200.9	169A 8/B	0.8	6100	3980	3260	2840	2650	2650	0.8	4770	4370
							12	13440	8770	7180	6260	5840	5840	12	10510	9630
							1.6	9490	6190	5070	4410	4125	4130	1.6	7430	6810

							23	2090 0	1363 0	1117 0	9710	9090	9100	23	1637 0	1500 0
							2.0	1035 0	6750	5540	4820	4500	4500	2.0	8100	7430
							29	2280 0	1487 0	1220 0	1062 0	9910	9910	29	1784 0	1637 0
							2.6	1150 0	7500	6150	5350	5000	5000	2.6	9000	8250
							38	2533 0	1652 0	1355 0	1178 0	1101 0	1101 0	38	1982 0	1817 0
							3.2	1334 0	8700	7130	6210	5800	5800	3.2	1044 0	9570
							46	2938 0	1916 0	1570 0	1368 0	1278 0	1278 0	46	2300 0	2108 0

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
								Speed,km/h(mph)								
		SW	OD	Harvester application					CHO							
		mm	mm	mm	mm	mm		mm	bar	Static	10	20	30	40	50	bar
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	psi	6	9	
620/75 R34 CHO	DW2 OB	625 24.6	1794 70.6	814 32.0	5411 213.0	170A 8/B	0.8	6440	4200	3440	3000	2800	2800	0.8	5040	4620
							12	1419 0	9250	7580	6610	6170	6170	12	1110 0	1018 0
							1.6	1006 0	6560	5380	4680	4375	4380	1.6	7880	7220
							23	2216 0	1445 0	1185 0	1031 0	9640	9650	23	1736 0	1590 0
							2.0	1093 0	7130	5840	5080	4750	4750	2.0	8550	7840
							29	2407 0	1570 0	1286 0	1119 0	1046 0	1046 0	29	1883 0	1727 0
							2.6	1219 0	7950	6520	5670	5300	5300	2.6	9540	8750
							38	2685 0	1751 0	1436 0	1249 0	1167 0	1167 0	38	2101 0	1927 0
							3.2	1380 0	9000	7380	6420	6000	6000	3.2	1080 0	9900
46	3040 0	1982 0	1626 0	1414 0	1322 0	1322 0	46	2379 0	2181 0							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
								Speed,km/h(mph)								
		SW	OD	Harvester application					CHO							
		mm	mm	mm	mm	mm		mm	bar	Static	10	20	30	40	50	bar
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	psi	6	9	
650/75 R32 CHO	DW2 1B DW2 OB DW2 3B	625 24.6	1810 71.3	857 33.7	5459 214.9	172A 8/B	0.8	6670	4350	3570	3100	2900	2900	0.8	5220	4790
							12	1469 0	9580	7860	6830	6390	6390	12	1150 0	1055 0
							1.6	1064 0	6940	5690	4950	4625	4630	1.6	8330	7630
							23	2344 0	1529 0	1253 0	1090 0	1019 0	1020 0	23	1835 0	1681 0
							2.0	1150 0	7500	6150	5350	5000	5000	2.0	9000	8250
							29	2533 0	1652 0	1355 0	1178 0	1101 0	1101 0	29	1982 0	1817 0
							2.6	1254 0	8180	6700	5830	5450	5450	2.6	9810	8990
							38	2762 0	1802 0	1476 0	1284 0	1200 0	1200 0	38	2161 0	1980 0
							3.2	1449 0	9450	7750	6740	6300	6300	3.2	1134 0	1040 0

								46	31920	20810	17070	14850	13880	13880	46	24980	22910
--	--	--	--	--	--	--	--	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----	-------	-------

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
		Speed,km/h(mph)														
		Harvester application						CHO								
		SW	OD					mm	mm	mm	bar	10	20	30	40	50
mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	bar	10	15		
in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	psi	6	9		
750/65 R26 CHO	DW2 5B DW2 4B DW2 3B	754 29.7	1625 64.0	738 29.0	4824 189.9	173A 8/B	0.8	6670	4350	3570	3100	2900	2900	0.8	5220	4790
							12	14690	9580	7860	6830	6390	6390	12	11500	10550
							1.6	10060	6560	5380	4680	4375	4375	1.6	7880	7220
							23	22160	14450	11850	10310	9640	9640	23	17360	15900
							2.0	11210	7310	6000	5220	4875	4875	2.0	8780	8040
							29	24690	16100	13220	11500	10740	10740	29	19340	17710
							2.6	12540	8180	6700	5830	5450	5450	2.6	9810	8990
							38	27620	18020	14760	12840	12000	12000	38	21610	19800
							3.6	14950	9750	8000	6960	6500	6500	3.6	11700	10730
							52	32930	21480	17620	15330	14320	14320	52	25770	23630

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
		Speed,km/h(mph)														
		Harvester application						CHO								
		SW	OD					mm	mm	mm	bar	10	20	30	40	50
mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	bar	10	15		
in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	psi	6	9		
800/65 R32 CHO	DW2 7B DW2 5B	800 31.5	1853 73.0	825 32.5	5540 218.1	181A 8/B	0.8	7940	5180	4240	3690	3450	3450	0.8	6210	5690
							12	17490	11410	9340	8130	7600	7600	12	13680	12530
							1.6	12190	7950	6520	5670	5300	5300	1.6	9540	8750
							23	26850	17510	14360	12490	11670	11670	23	21010	19270
							2.0	13340	8700	7130	6210	5800	5800	2.0	10440	9570
							29	29380	19160	15700	13680	12780	12780	29	23000	21080
							2.6	14950	9750	8000	6960	6500	6500	2.6	11700	10730
							38	32930	21480	17620	15330	14320	14320	38	25770	23630
							3.8	18980	12380	10150	8830	8250	8250	3.8	14850	13610
							55	41810	27270	22360	19450	18170	18170	55	32710	29980

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
		Speed,km/h(mph)														
		Harvester application						CHO								
		SW	OD					mm	mm	mm	bar	10	20	30	40	50
mm	mm	mm	mm	mm	bar	10	20	30	40	50	bar	10	15			
in	in	in	in	in	psi	6	12	19	25	31	psi	6	9			
800/70 R32 CHO	DW27 B DW25 B	798 31.4	1933 76.1	875 34.4	5818 229.0	181A 8/B	0.8	5630	4610	4010	3750	3750	0.8	6750	6190	
							12	12400	10150	8830	8260	8260	12	14870	13630	
							1.2	7310	6000	5220	4875	4880	1.2	8780	8040	

								17	16100	13220	11500	10740	10750	17	19340	17710
								1.6	9000	7380	6420	6000	6000	1.6	10800	9900
								23	19820	16260	14140	13220	13220	23	23790	21810
								2.4	10350	8490	7380	6900	6900	2.4	12420	11390
								35	22800	18700	16260	15200	15200	35	27360	25090
								3.2	12380	10150	8830	8250	8250	3.2	14850	13610
								46	27270	22360	19450	18170	18170	46	32710	29980

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
		SW	OD					Speed,km/h(mph)								
								Harvester application					CHO			
								Static	10	20	30	40	50	bar	10	15
mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	6	12	19	25	31	psi	6	9		
in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	psi	6	9		
900/60 R32 CHO	DW2 8B DW2 7B DW3 0B	896 35.3	1893 74.5	858 33.8	5697 224.3	193A 8/B	0.8	8630	5630	4610	4010	3750	3750	0.8	6750	6190
							12	19010	12400	10150	8830	8260	8260	12	14870	13630
							1.6	13340	8700	7130	6210	5800	5800	1.6	10440	9570
							23	29380	19160	15700	13680	12780	12780	23	23000	21080
							2.0	14950	9750	8000	6960	6500	6500	2.0	11700	10730
							29	32930	21480	17620	15330	14320	14320	29	25770	23630
							3.0	18400	12000	9840	8560	8000	8000	3.0	14400	13200
							44	40530	26430	21670	18850	17620	17620	44	31720	29070
							4.0	21280	13880	11380	9900	9250	9250	4.0	16650	15260
							58	46870	30570	25070	21810	20370	20370	58	36670	33610
							4.5	23690	15450	12670	11020	10300	10300	4.5	18540	17000
							65	52180	34030	27910	24270	22690	22690	65	40840	37440
							5.0	26450	17250	14150	12310	11500	11500	5.0	20700	18980
73	58260	38000	31170	27110	25330	25330	73	45590	41810							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
		SW	OD					Speed,km/h(mph)								
								Harvester application					CHO			
								Static	10	20	30	40	50	bar	10	15
mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	6	12	19	25	31	psi	6	9		
in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	psi	6	9		
710/75 R34 CHO	DW2 3B	716 28.2	1930 76.0	877 34.5	5809 228.7	178A 878B	0.8	7940	5180	4240	3690	3450	3450	0.8	6210	5690
							12	17490	11410	9340	8130	7600	7600	12	13680	12530
							1.2	10060	6560	5380	4680	4375	4375	1.2	7880	7220
							17	22160	14450	11850	10310	9640	9640	17	17360	15900
							1.6	12540	8180	6700	5830	5450	5450	1.6	9810	8990
							23	27620	18020	14760	12840	12000	12000	23	21610	19800
							2.4	14490	9450	7750	6740	6300	6300	2.4	11340	10400
							35	31920	20810	17070	14850	13880	13880	35	24980	22910

							3.2	1725 0	1125 0	9230	8030	7500	7500	3.2	1350 0	1238 0
							46	3800 0	2478 0	2033 0	1769 0	1652 0	1652 0	46	2974 0	2727 0