

# LAWNMAX

- Landwirtschaft
- Rasentraktor/Nutztraktor
- Radial



(Höhere Profil-Tiefe für bessere Traktion) Bietet verbesserte Traktion und eine längere Lebensdauer der Reifen.

(Lawnmax-Profil-Design) Sorgt für ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften.

(Runder Schulterdesign) Minimiert den Bodendruck für gesünderes Gelände.

(Radialkonstruktion mit Blockmuster) Größerer Kontaktbereich und geringerer Bodendruck für bessere Stabilität.

Size	Rim
200/60R15	W7
200/65R16	W6
200/70R16	W6
215/65R14	J7
220/55R12	7.00I
240/60R12	8.00B
240/70R16	W8
260/70R16	W8
260/70R18	W8
280/70R16	W8L
280/70R18	W8L
300/70R20	W9
320/65R18	W10
320/70R20	W10
320/85R28	W11

340/85R28	W12
360/70R24	W11
380/70R20	W12
380/70R24	W12
420/70R24	W13
480/70R30	W15L

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
								Speed,km/h(mph)						
		SW	OD					Constant Load						
		mm	mm					Static	10	20	30	40	50	
in	in	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31
200/60R 15	W7	200 7.9	621 24.4	287 11.3	1892 74.5	83A8/ B	0.8	630	410	330	290	272	272	
							12	1390	900	730	640	600	600	
							1.2	820	530	440	380	355	355	
							17	1810	1170	970	840	780	780	
							1.4	920	600	490	430	400	400	
							20	2030	1320	1080	950	880	880	
							1.9	1120	730	600	520	487	487	
							28	2470	1610	1320	1150	1070	1070	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Constant Load					
		mm	mm					Static	10	20	30	40	50
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	
200/65R 16	W6	200 7.9	666 26.2	308 12.1	1988 78.3	94A8/ B	0.8	750	490	400	307	325	325
							12	1650	1080	880	680	720	720
							1.2	950	620	510	387	412	412
							17	2090	1370	1120	850	910	910
							1.6	1180	770	630	475	515	515
							23	2600	1700	1390	1050	1130	1130
							2.4	1540	1010	820	720	670	670
							35	3390	2220	1810	1590	1480	1480

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Constant Load					
		mm	mm					Static	10	20	30	40	50
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	
200/70R 16	W6	197 7.8	686 27.0	316 12.4	2037 80.2	94D	0.8	750	490	400	350	325	325
							12	1650	1080	880	770	720	720
							1.2	950	620	510	440	412	412
							17	2090	1370	1120	970	910	910
							1.6	1180	770	630	550	515	515
							23	2600	1700	1390	1210	1130	1130
							2.4	1540	1010	820	720	670	670
							35	3390	2220	1810	1590	1480	1480

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Constant Load					
		mm	mm					Static	10	20	30	40	50
in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	in	
215/65R 14	J7 J6 J6.5	220 8.7	636 25.0	290 11.4	1888 74.3	90A8/ B	0.8	720	470	390	340	315	315
							12	1590	1040	860	750	690	690
							1.0	840	550	450	390	365	365
							15	1850	1210	990	860	800	800
							1.4	1040	680	550	480	450	450
							20	2290	1500	1210	1060	990	990
							1.6	1150	750	620	540	500	500
							23	2530	1650	1370	1190	1100	1100
							2.1	1380	900	740	640	600	600

								<b>30</b>	3040	1980	1630	1410	<b>1320</b>	1320
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	------	------	------	-------------	------

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)											
		Constant Load											
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31
220/55R 12	7.00I 7JA	221 8.7	550 21.7	250 9.8	1641 64.6	82A8/ B	0.8	750	490	400	350	325	325
							12	1650	1080	880	770	720	720
							1.4	980	640	520	450	425	425
							20	2160	1410	1150	990	940	940
							1.8	1180	770	630	550	515	515
							26	2600	1700	1390	1210	1130	1130
							<b>2.4</b>	1090	710	580	510	<b>475</b>	475
							<b>35</b>	2400	1560	1280	1120	<b>1050</b>	1050

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)											
		Constant Load											
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31
240/60R 12	8.00B 7.50B 7.00B	242 9.5	593 23.3	268 10.6	1770 69.7	89A8/ B	0.8	750	490	400	350	325	325
							12	1650	1080	880	770	720	720
							1.2	980	640	520	450	425	425
							17	2160	1410	1150	990	940	940
							1.6	1180	770	630	550	515	515
							23	2600	1700	1390	1210	1130	1130
							<b>1.9</b>	1330	870	710	620	<b>580</b>	580
							<b>28</b>	2930	1920	1560	1370	<b>1280</b>	1280

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)											
		Constant Load											
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31
240/70R 16	W8 W9	244 9.6	742 29.2	338 13.3	2215 87.2	104D0 7A8	0.8	980	640	520	450	425	425
							12	2160	1410	1150	990	940	940
							1.2	1250	820	670	580	545	545
							17	2750	1810	1480	1280	1200	1200
							1.6	1540	1010	820	720	670	670
							23	3390	2220	1810	1590	1480	1480
							<b>2.4</b>	2070	1350	1110	960	<b>900</b>	900
							<b>35</b>	4560	2970	2440	2110	<b>1980</b>	1980

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)											
		Constant Load											
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31
260/70R 16	W8 W9	258 10.2	770 30.3	349 13.7	2298 90.5	109D1 2A8	0.8	1120	730	600	520	487	487
							12	2470	1610	1320	1150	1070	1070
							1.2	1410	920	760	660	615	615
							17	3110	2030	1670	1450	1350	1350
							1.6	1730	1130	920	800	750	750
							23	3810	2490	2030	1760	1650	1650

								<b>2.4</b>	2370	1550	1270	1100	<b>1030</b>	1030
								<b>35</b>	5220	3410	2800	2420	<b>2270</b>	2270

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Constant Load					
		in	in					Static	10	20	30	40	50
260/70R 18	W8 W9	258 10.2	821 32.3	375 14.8	2476 97.5	114A8/ B	0.8	1180	770	630	550	515	515
							12	2600	1700	1390	1210	1130	1130
							1.2	1500	980	800	700	650	650
							17	3300	2160	1760	1540	1430	1430
							1.6	1840	1200	980	860	800	800
							23	4050	2640	2160	1890	1760	1760
							<b>2.8</b>	2710	1770	1450	1260	<b>1180</b>	1180
							<b>41</b>	5970	3900	3190	2780	<b>2600</b>	2600

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Constant Load					
		in	in					Static	10	20	30	40	50
280/70R 16	W8L W9 W10	282 11.1	798 31.4	360 14.2	2382 93.8	112D1 5A8	0.8	1250	820	670	580	545	545
							12	2750	1810	1480	1280	1200	1200
							1.2	1590	1040	850	740	690	690
							17	3500	2290	1870	1630	1520	1520
							1.6	1960	1280	1050	910	850	850
							23	4320	2820	2310	2000	1870	1870
							<b>2.4</b>	2580	1680	1380	1200	<b>1120</b>	1120
							<b>35</b>	5680	3700	3040	2640	<b>2470</b>	2470

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Constant Load					
		in	in					Static	10	20	30	40	50
280/70R 18	W8L W9 W10	282 11.1	849 33.4	386 15.2	2534 99.8	114D1 7A8	0.8	1330	870	710	620	580	580
							12	2930	1920	1560	1370	1280	1280
							1.2	1680	1100	900	780	730	730
							17	3700	2420	1980	1720	1610	1610
							1.6	2070	1350	1110	960	900	900
							23	4560	2970	2440	2110	1980	1980
							<b>2.4</b>	2710	1770	1450	1260	<b>1180</b>	1180
							<b>35</b>	5970	3900	3190	2780	<b>2600</b>	2600

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
		mm	mm					Constant Load					
		in	in					Static	10	20	30	40	50
300/70R 20	W9 W10	295 11.6	952 37.5	432 17.0	2826 111.3	110A8/ B	0.8	1540	1010	820	720	670	670
							12	3390	2220	1810	1590	1480	1480
							1.0	1730	1130	920	800	750	750
							15	3810	2490	2030	1760	1650	1650
							1.2	1960	1280	1050	910	850	850

							17	4320	2820	2310	2000	1870	1870
							1.4	2190	1430	1170	1020	950	950
							20	4820	3150	2580	2250	2090	2090
							1.6	2440	1590	1300	1130	1060	1060
							23	5370	3500	2860	2490	2330	2330

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)											
		Constant Load											
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31
320/65R 18	W10 W9 W11	319 12.6	873 34.4	395 15.6	2619 103.1	109D	0.8	1500	980	800	700	650	650
							12	3300	2160	1760	1540	1430	1430
							1.2	1960	1280	1050	910	850	850
							17	4320	2820	2310	2000	1870	1870
							1.4	2190	1430	1170	1020	950	950
							20	4820	3150	2580	2250	2090	2090
							1.6	2370	1550	1270	1100	1030	1030
							23	5220	3410	2800	2420	2270	2270

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)											
		Constant Load											
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31
320/65R 18	W10 W9 W11	319 12.6	873 34.4	395 15.6	2619 103.1	109D	0.8	1500	980	800	700	650	650
							12	3300	2160	1760	1540	1430	1430
							1.2	1960	1280	1050	910	850	850
							17	4320	2820	2310	2000	1870	1870
							1.4	2190	1430	1170	1020	950	950
							20	4820	3150	2580	2250	2090	2090
							1.6	2370	1550	1270	1100	1030	1030
							23	5220	3410	2800	2420	2270	2270

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)											
		Constant Load											
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31
320/70R 20	W10 W9 W11	319 12.6	982 38.7	444 17.5	2931 115.4	113A8/ B	0.8	1680	1100	900	780	730	730
							12	3700	2420	1980	1720	1610	1610
							1.2	2190	1430	1170	1020	950	950
							17	4820	3150	2580	2250	2090	2090
							1.4	2440	1590	1300	1130	1060	1060
							20	5370	3500	2860	2490	2330	2330
							1.6	2650	1730	1410	1230	1150	1150
							23	5840	3810	3110	2710	2530	2530

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)											
		Constant Load											
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31
320/85R 28	W11 W10 W9	325 12.8	1255 49.4	574 22.6	3746 147.5	124D2 7A8	0.8	2370	1550	1270	1100	1030	1030
							12	5220	3410	2800	2420	2270	2270

							1.2	3040	1980	1620	1410	1320	1320
							17	6700	4360	3570	3110	2910	2910
							1.4	3340	2180	1780	1550	1450	1450
							20	7360	4800	3920	3410	3190	3190
							1.6	3680	2400	1970	1710	1600	1600
							23	8110	5290	4340	3770	3520	3520

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
								Constant Load					
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	6	12	19	25	31
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31
320/85R 28	W11 W10 W9	325 12.8	1255 49.4	574 22.6	3746 147.5	124D2 7A8	0.8	2370	1550	1270	1100	1030	1030
							12	5220	3410	2800	2420	2270	2270
							1.2	3040	1980	1620	1410	1320	1320
							17	6700	4360	3570	3110	2910	2910
							1.4	3340	2180	1780	1550	1450	1450
							20	7360	4800	3920	3410	3190	3190
							1.6	3680	2400	1970	1710	1600	1600
23	8110	5290	4340	3770	3520	3520							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
								Constant Load					
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	6	12	19	25	31
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31
340/85R 28	W12 W11	355 14.0	1289 50.7	592 23.3	3847 151.5	127D3 0A8	0.8	2580	1680	1380	1200	1120	1120
							12	5680	3700	3040	2640	2470	2470
							1.2	3340	2180	1780	1550	1450	1450
							17	7360	4800	3920	3410	3190	3190
							1.4	3680	2400	1970	1710	1600	1600
							20	8110	5290	4340	3770	3520	3520
							1.6	4030	2630	2150	1870	1750	1750
23	8880	5790	4740	4120	3850	3850							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
								Constant Load					
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	6	12	19	25	31
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31
340/85R 28	W12 W11	355 14.0	1289 50.7	592 23.3	3847 151.5	127D3 0A8	0.8	2580	1680	1380	1200	1120	1120
							12	5680	3700	3040	2640	2470	2470
							1.2	3340	2180	1780	1550	1450	1450
							17	7360	4800	3920	3410	3190	3190
							1.4	3680	2400	1970	1710	1600	1600
							20	8110	5290	4340	3770	3520	3520
							1.6	4030	2630	2150	1870	1750	1750
23	8880	5790	4740	4120	3850	3850							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
								Constant Load					
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	6	12	19	25	31
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31

360/70R 24	W11 W12 W10	360 14.2	1152 45.4	522 20.6	3420 134.6	122D2 5A8	0.8	2190	1430	1170	1020	950	950
							12	4820	3150	2580	2250	2090	2090
							1.2	2880	1880	1540	1340	1250	1250
							17	6340	4140	3390	2950	2750	2750
							1.4	3130	2040	1670	1460	1360	1360
							20	6890	4490	3680	3220	3000	3000
							1.6	3450	2250	1850	1610	1500	1500
							23	7600	4960	4070	3550	3300	3300

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
								Constant Load					
								Static	10	20	30	40	50
mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	6	12	19	25	31	
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	
380/70R 20	W12 W11 W13	380 15.0	1082 42.6	484 19.1	3229 127.1	122A8/ B	0.8	2190	1430	1170	1020	950	950
							12	4820	3150	2580	2250	2090	2090
							1.2	2880	1880	1540	1340	1250	1250
							17	6340	4140	3390	2950	2750	2750
							1.4	3130	2040	1670	1460	1360	1360
							20	6890	4490	3680	3220	3000	3000
							1.6	3450	2250	1850	1610	1500	1500
							23	7600	4960	4070	3550	3300	3300

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
								Constant Load					
								Static	10	20	30	40	50
mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	6	12	19	25	31	
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	
380/70R 24	W12 W11 W13	380 15.0	1190 46.9	540 21.3	3514 138.3	125D2 8A8	0.8	2370	1550	1270	1100	1030	1030
							12	5220	3410	2800	2420	2270	2270
							1.2	3130	2040	1670	1460	1360	1360
							17	6890	4490	3680	3220	3000	3000
							1.4	3450	2250	1850	1610	1500	1500
							20	7600	4960	4070	3550	3300	3300
							1.6	3800	2480	2030	1770	1650	1650
							23	8370	5460	4470	3900	3630	3630

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
								Constant Load					
								Static	10	20	30	40	50
mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	6	12	19	25	31	
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	
420/70R 24	W13 W12 W14	430 16.9	1248 49.1	563 22.2	3683 145.0	130D3 3A8	0.8	2790	1820	1490	1300	1215	1215
							12	6150	4010	3280	2860	2680	2680
							1.2	3570	2330	1910	1660	1550	1550
							17	7860	5130	4210	3660	3410	3410
							1.4	4030	2630	2150	1870	1750	1750
							20	8880	5790	4740	4120	3850	3850
							1.6	4370	2850	2340	2030	1900	1900
							23	9630	6280	5150	4470	4190	4190

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)					
								Constant Load					
								Static	10	20	30	40	50
mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	

		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31
480/70R 30	W15L W14L W16L	479 18.9	1478 58.2	668 26.3	4411 173.7	141A8/ B	0.8	3800	2480	2030	1770	1650	1650
							12	8370	5460	4470	3900	3630	3630
							1.2	4880	3180	2610	2270	2120	2120
							17	10750	7000	5750	5000	4670	4670
							1.4	5430	3540	2900	2530	2360	2360
							20	11960	7800	6390	5570	5200	5200
							1.6	5920	3860	3170	2760	2575	2575
							23	13040	8500	6980	6080	5670	5670