

# FOREST XL

- Forstwirtschaft
- Erntemaschine
- Bias



(Weites und robustes Laufflächen-Design) Exzellente Traktion und Unterstützung für den Einsatz auf der Strecke

(Stahlgürtelkonstruktion) Überlegene Durchstichfestigkeit und Tragfähigkeit

(Größere Laufflächenbreite) Sorgt für eine breitere Aufstandsfläche, was zu geringerem Bodendruck führt

(Speziell entwickeltes Laufflächen- und Seitenwandmaterial) Schützt den Reifen vor Schnitt- und Rissbildung und sorgt für Langlebigkeit

Size	Rim
710/45-26.5	AG24.00
710/45-26.5	AG24.00

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	PR	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)
									Speed,km/h(mph)
		Constant Load							
		40							
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	25	
in	in	in	in	in	in	in	psi	25	
710/45-26.5	AG24.00	695 27.4	1345 53.0	626 25	4102 162		168 A8	5.0	5600
								73	12330

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	PR	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)
									Speed,km/h(mph)
		Constant Load							
		40							
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	25	
in	in	in	in	in	in	in	psi	25	
710/45-26.5	AG24.00	695 27.4	1345 53.0	626 25	4102 162		173 A8	6.0	6500
								87	14320