

FARMAX R65 X3

- Landwirtschaft
- Traktor
- Radial



(Richtungsgebundenes Profil)
Sichert eine ruhige Fahrt und
reduziert den Verschleiß.

(Starke Nylonkarkasse und
starre Riegel) Verbessert die
Haltbarkeit und
Lebensdauer des Reifens.

(Reifen mit größerem
Außendurchmesser) Erhöht
die Laufleistung für längeren
Gebrauch.

(Höhere R1W-
Laufflächentiefe und
optimale Stollen) Bietet
exzellente Traktion und Grip.

Size	Rim
540/65R28	W16L
540/65R30	W16L
650/65R38	DW20B
650/65R42	DW20B
480/65R28	W15L

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
		SW	OD					Speed,km/h(mph)								
		Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation								
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	10	15		
in	in	in	in	in	in	psi	6	9								
540/65 R28	W16L W18L	540 21.3	1430 56.3	651 25.6	4228 166.5	149D	0.8	2010	2070	1920	1840	1750	1.0	2980	2710	
							12	4430	4560	4230	4050	3850	15	6560	5970	
							1.2	2580	2650	2450	2350	2240	1.5	3810	3470	
							17	5680	5840	5400	5180	4930	22	8390	7640	
							1.6	3050	3140	2900	2780	2650	2.0	4510	4110	
							23	6720	6920	6390	6120	5840	29	9930	9050	
							2.4	3740	3850	3560	3410	3250	3.0	5530	5040	
							35	8240	8480	7840	7510	7160	44	12180	11100	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
		SW	OD					Speed,km/h(mph)								
		Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation								
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	10	15		
in	in	in	in	in	in	psi	6	9								
540/65 R30	W16L W18L	540 21.3	1472 58.0	673 26.5	4463 175.7	150D	0.8	2070	2130	1970	1890	1800	1.0	3060	2790	
							12	4560	4690	4340	4160	3960	15	6740	6150	
							1.2	2650	2730	2520	2420	2300	1.5	3910	3570	
							17	5840	6010	5550	5330	5070	22	8610	7860	
							1.6	3130	3230	2980	2860	2725	2.0	4630	4220	
							23	6890	7110	6560	6300	6000	29	10200	9300	
							2.4	3850	3970	3670	3520	3350	3.0	5700	5190	
							35	8480	8740	8080	7750	7380	44	12560	11430	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
		SW	OD					Speed,km/h(mph)								
		Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation								
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	10	15		
in	in	in	in	in	in	psi	6	9								
650/65 R38	DW20 B DW21 B DW23 B	660 26.0	1830 72.0	838 33.0	5548 218.4	163D	0.8	3050	3140	2900	2780	2650	1.0	4510	4110	
							12	6720	6920	6390	6120	5840	15	9930	9050	
							1.2	3970	4090	3780	3620	3450	1.5	5870	5350	
							17	8740	9010	8330	7970	7600	22	12930	11780	
							1.6	4740	4890	4520	4330	4125	2.0	7010	6390	
							23	10440	10770	9960	9540	9090	29	15440	14070	
							2.4	5610	5780	5340	5120	4875	3.0	8290	7560	
							35	12360	12730	11760	11280	10740	44	18260	16650	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
		SW	OD					Speed,km/h(mph)								
		Non-Cyclic Operation						Cyclic Operation								
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	10	15		
in	in	in	in	in	in	psi	6	9								

		in	in	in	in	in	psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9
650/65 R42	DW20 B DW21 B DW23 B	660 26.0	1935 76.2	890 35.0	5866 230.9	170D	0.8	3220	3320	3070	2940	2800	1.0	4760	4340
							12	7090	7310	6760	6480	6170	15	10480	9560
							1.6	4890	5040	4650	4460	4250	2.0	7230	6590
							23	10770	11100	10240	9820	9360	29	15930	14520
							2.4	5920	6100	5640	5410	5150	3.0	8760	7980
							35	13040	13440	12420	11920	11340	44	19300	17580
							3.2	6900	7110	6570	6300	6000	4.0	10200	9300
							46	15200	15660	14470	13880	13220	58	22470	20480

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)								
		SW	OD					Speed,km/h(mph)						Cyclic Operation		
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Field Operation	25	40	50	65	bar	10	15	
		in	in	in	in	in	psi	Field Operation	16	25	31	40	psi	6	9	
480/65 R28	W15L	479 18.9	1350 53.1	618 24.3	4093 161.1	142D	0.8	1670	1720	1590	1520	1450	1.0	2470	2250	
							12	3680	3790	3500	3350	3190	15	5440	4960	
							1.2	2190	2250	2080	2000	1900	1.5	3230	2950	
							17	4820	4960	4580	4410	4190	22	7110	6500	
							1.6	2580	2650	2450	2350	2240	2.0	3810	3470	
							23	5680	5840	5400	5180	4930	29	8390	7640	
							2.4	3050	3140	2900	2780	2650	3.0	4510	4110	
							35	6720	6920	6390	6120	5840	44	9930	9050	