

# FARMAX R80

- Landwirtschaft
- Traktor
- Radial



(Größerer Winkel und Überlappung der Laschen in der Mitte) Bessere Straßentauglichkeit

(Profiltiefe R1-W) Längere Reifenlebensdauer

(Abgerundete Schulter) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte

(Niedrigerer Winkel an der Schulter) Überragende Traktion

Size	Rim
420/80R46	W13
420/80R46	W13
480/80R26(18.4R26)	DW16L
480/80R42	DW16L
480/80R42	DW16L
480/80R42	DW16L
480/80R46	DW16L
480/80R46	DW16L
380/80R38	W12

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		Tractor Application													
		SW	OD					50	65	Static	10	20	30	40	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
in	in	in	in	in	in	in	bar	psi	31	40	Static	6	12	19	25
420/80 R46	W13 W12	418 16.5	1840 72.4	853 33.6	5607 220.7	151D5 4A8	1.2	2420	2300	5290	3450	2830	2650	2520	
							17	5330	5070	11650	7600	6230	5840	5550	
							1.8	3060	2910	6690	4370	3580	3350	3190	
							26	6740	6410	14740	9630	7890	7380	7030	
							2.0	3260	3100	7130	4650	3810	3570	3390	
							29	7180	6830	15700	10240	8390	7860	7470	
							2.4	3620	3450	7940	5150	4240	3970	3780	
							35	7970	7600	17490	11340	9340	8740	8330	
							0.8	1810	4160	2720	2230	2080	1980	1900	
12	3990	9160	5990	4910	4580	4360	4190								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		Tractor Application													
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50	65	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm							
in	in	in	in	in	in	in	bar	psi	Static	6	12	19	25	31	40
420/80 R46	W13 W12	418 16.5	1840 72.4	853 33.6	5607 220.7	159D6 2A8	0.8	4160	2710	2230	2080	1980	1900	1810	
							12	9160	5970	4910	4580	4360	4190	3990	
							1.6	6260	4080	3350	3130	2980	2860	2720	
							23	13790	8990	7380	6890	6560	6300	5990	
							2.2	7540	4920	4030	3770	3590	3440	3280	
							32	16610	10840	8880	8300	7910	7580	7220	
							3.0	9040	5900	4830	4520	4300	4130	3930	
							44	19910	13000	10640	9960	9470	9100	8660	
							3.6	10060	6560	5380	5030	4790	4590	4375	
52	22160	14450	11850	11080	10550	10110	9640								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		Tractor Application													
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50	65	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm							
in	in	in	in	in	in	in	bar	psi	Static	6	12	19	25	31	40
480/80 R26(18.4R26)	DW16 L DW14 L DW15 L	485 19.1	1428 56.2	638 25.1	4217 166.0	143D4 6A8	0.8	4030	2630	2150	2010	1920	1840	1750	
							12	8880	5790	4740	4430	4230	4050	3850	
							1.0	4600	3000	2460	2300	2190	2100	2000	
							15	10130	6610	5420	5070	4820	4630	4410	
							1.2	5150	3360	2760	2580	2450	2350	2240	
							17	11340	7400	6080	5680	5400	5180	4930	
							1.3	5750	3750	3080	2880	2740	2630	2500	
							19	12670	8260	6780	6340	6040	5790	5510	
							1.6	6270	4090	3350	3130	2980	2860	2725	
23	13810	9010	7380	6890	6560	6300	6000								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		Tractor Application													
		SW	OD					Static	10	20	30	40	50	65	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm							
in	in	in	in	in	in	in	bar	psi	Static	6	12	19	25	31	40

480/80 R42	DW16 L DW14 L DW15 L	485 19.1	1835 72.2	848 33.4	5472 215.4	151D5 4A8	0.8	5010	3270	2680	2510	2390	2290	2180
							12	11040	7200	5900	5530	5260	5040	4800
							1.0	5750	3750	3080	2880	2740	2630	2500
							15	12670	8260	6780	6340	6040	5790	5510
							1.2	6440	4200	3440	3220	3070	2940	2800
							17	14190	9250	7580	7090	6760	6480	6170
							1.4	7250	4730	3870	3620	3450	3310	3150
							20	15970	10420	8520	7970	7600	7290	6940
							1.6	7940	5180	4240	3970	3780	3620	3450
23	17490	11410	9340	8740	8330	7970	7600							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
		SW	OD					Speed,km/h(mph)							
		mm	mm					Tractor Application							
		in	in					mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40		
480/80 R42	DW16 L DW14 L DW15 L	485 19.1	1835 72.2	848 33.4	5472 215.4	153D5 6A8	0.8	5010	3270	2680	2510	2390	2290	2180	
							12	11040	7200	5900	5530	5260	5040	4800	
							1.0	5750	3750	3080	2880	2740	2630	2500	
							15	12670	8260	6780	6340	6040	5790	5510	
							1.3	6900	4500	3690	3450	3290	3150	3000	
							19	15200	9910	8130	7600	7250	6940	6610	
							1.6	7940	5180	4240	3970	3780	3620	3450	
							23	17490	11410	9340	8740	8330	7970	7600	
							1.8	8400	5480	4490	4200	4000	3830	3650	
26	18500	12070	9890	9250	8810	8440	8040								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
		SW	OD					Speed,km/h(mph)							
		mm	mm					Tractor Application							
		in	in					mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40		
480/80 R42/3	DW16 L DW14 L DW15 L	485 19.1	1835 72.2	848 33.4	5472 215.4	169D7 2A8	0.8	5010	3270	2680	2510	2390	2290	2180	
							12	11040	7200	5900	5530	5260	5040	4800	
							2.0	8630	5630	4610	4310	4110	3940	3750	
							29	19010	12400	10150	9490	9050	8680	8260	
							2.8	10060	6560	5380	5030	4790	4590	4375	
							41	22160	14450	11850	11080	10550	10110	9640	
							3.4	11210	7310	6000	5610	5340	5120	4875	
							49	24690	16100	13220	12360	11760	11280	10740	
							4.4	13340	8700	7130	6670	6350	6090	5800	
							64	29380	19160	15700	14690	13990	13410	12780	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
		SW	OD					Speed,km/h(mph)							
		mm	mm					Tractor Application							
		in	in					mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40		
480/80 R46	DW16 L DW14 L DW15 L	485 19.1	1940 76.4	900 35.4	5800 228.3	158D6 1A8	0.8	5290	3450	2830	2650	2520	2420	2300	
							12	11650	7600	6230	5840	5550	5330	5070	
							1.2	6670	4350	3570	3340	3180	3050	2900	
							17	14690	9580	7860	7360	7000	6720	6390	
							1.6	8170	5330	4370	4080	3890	3730	3550	
							23	18000	11740	9630	8990	8570	8220	7820	
							2.0	8910	5810	4770	4460	4240	4070	3875	
							29	19630	12800	10510	9820	9340	8960	8540	

								<b>2.4</b>	9780	6380	5230	4890	4650	4460	<b>4250</b>
								<b>35</b>	21540	14050	11520	10770	10240	9820	<b>9360</b>

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
		SW	OD					Speed,km/h(mph)						
		mm	mm					Tractor Application						
		in	in					mm	mm	mm	bar	Static	10	20
<b>480/80 R46</b>	<b>DW16 L</b> <b>DW14 L</b> <b>DW15 L</b>	485 19.1	1940 76.4	900 35.4	5800 228.3	164D6 7A8	psi	Static	6	12	19	25	31	40
							0.8	5290	3450	2830	2650	2520	2420	2300
							12	11650	7600	6230	5840	5550	5330	5070
							1.4	7480	4880	4000	3740	3560	3430	3250
							20	16480	10750	8810	8240	7840	7560	7160
							2.2	9490	6190	5070	4740	4520	4330	4125
							32	20900	13630	11170	10440	9960	9540	9090
							2.8	10640	6940	5690	5320	5060	4860	4625
							41	23440	15290	12530	11720	11150	10700	10190
							<b>3.2</b>	11500	7500	6150	5750	5480	5250	<b>5000</b>
							<b>46</b>	25330	16520	13550	12670	12070	11560	<b>11010</b>

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
		SW	OD					Speed,km/h(mph)						
		mm	mm					Tractor Application						
		in	in					mm	mm	mm	bar	Static	10	20
<b>380/80 R38</b>	<b>W12</b> <b>W11</b> <b>W13</b>	380 15.0	1573 61.9	726 28.6	4793 188.7	154D5 7A8	psi	Static	6	12	19	25	31	40
							0.8	3270	2130	1750	1630	1550	1490	1420
							12	7200	4690	3850	3590	3410	3280	3130
							2.0	5590	3650	2990	2790	2660	2550	2430
							29	12310	8040	6590	6150	5860	5620	5350
							3.2	7360	4800	3940	3680	3500	3360	3200
							46	16210	10570	8680	8110	7710	7400	7050
							<b>4.2</b>	8630	5630	4610	4310	4110	3940	<b>3750</b>
							<b>61</b>	19010	12400	10150	9490	9050	8680	<b>8260</b>