

FARMAX R85

- Landwirtschaft
- Traktor
- Radial



(Größerer Winkel und Überlappung der Laschen in der Mitte) Bessere Straßentauglichkeit

(Profiltiefe R1-W) Längere Reifenlebensdauer

(Abgerundete Schulter) Reduzierte Schäden an Boden und Ernte

(Niedrigerer Winkel an der Schulter) Überlegene Traktion

Size	Rim
180/85R12	4.00E
250/85R20	W8
250/85R24	W8
250/85R28	W8
280/85R20	W10
280/85R24	W10
280/85R28	W10
320/85R20	W11
320/85R24	W11
320/85R24	W11
320/85R28	W11
320/85R32	W11
320/85R32	W11

320/85R32	W11
320/85R34	W11
320/85R36	W11
320/85R38	W11
340/85R24	W12
340/85R28	W12
340/85R36	W12
340/85R38	W12
340/85R38	W12
340/85R38	W12
380/85R24	W12
380/85R28	W12
380/85R30	W12
380/85R34	W12
420/85R24	W15
420/85R26	W15L
420/85R28	W15L
420/85R28	W15L
420/85R30	W15L
420/85R30	W15L
420/85R34	W15L
420/85R34	W15L
420/85R38	W15L
460/85R30	W15L
460/85R34	W15L
460/85R34	W15L
460/85R38	W15L
460/85R38	W15L
460/85R38	W15L
520/85R38	DW16
520/85R38	DW16
520/85R42	DW16L
520/85R42	DW16L
520/85R46	DW16L
520/85R46	DW16L
380/85R26	W12

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Tractor Application					
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	Static
in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	
180/85R12	4.00E	157 6.2	630 24.8	286 11.3	1884 74.2	80A8/B	0.8	690	450	370	350	300	300
							12	1520	990	810	770	660	660
							1.0	780	510	420	390	340	340
							15	1720	1120	930	860	750	750
							1.3	920	600	490	460	400	400
							19	2030	1320	1080	1010	880	880
							1.6	1040	680	550	520	450	450
							23	2290	1500	1210	1150	990	990

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
								Speed,km/h(mph)						
		SW	OD					Tractor Application						
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40
250/85R20	W8 W7 W9	250 9.8	933 36.7	424 16.7	2790 109.8	116D1 9A8	0.8	1520	990	810	760	720	690	660
							12	3350	2180	1780	1670	1590	1520	1450
							1.4	2090	1370	1120	1050	1000	960	910
							20	4600	3020	2470	2310	2200	2110	2000
							2.0	2580	1680	1380	1290	1230	1180	1120
							29	5680	3700	3040	2840	2710	2600	2470
							2.4	2880	1880	1540	1440	1370	1310	1250
							35	6340	4140	3390	3170	3020	2890	2750

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
								Speed,km/h(mph)						
		SW	OD					Tractor Application						
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40
250/85R24	W8 W7 W9	250 9.8	1036 40.8	477 18.8	3092 121.7	109D1 2A8	0.8	1590	1040	850	790	760	720	690
							12	3500	2290	1870	1740	1670	1590	1520
							1.2	2000	1310	1070	1000	950	910	870
							17	4410	2890	2360	2200	2090	2000	1920
							1.4	2190	1430	1170	1090	1040	1000	950
							20	4820	3150	2580	2400	2290	2200	2090
							1.6	2370	1550	1270	1180	1130	1080	1030
							23	5220	3410	2800	2600	2490	2380	2270

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
								Speed,km/h(mph)						
		SW	OD					Tractor Application						
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40
250/85R28	W8 W7 W9	250 9.8	1137 44.8	526 20.7	3401 133.9	112D1 5A8	0.8	1730	1130	920	860	820	790	750
							12	3810	2490	2030	1890	1810	1740	1650
							1.0	1960	1280	1050	980	930	890	850
							15	4320	2820	2310	2160	2050	1960	1870
							1.3	2280	1490	1220	1140	1080	1040	990
							19	5020	3280	2690	2510	2380	2290	2180
							1.6	2580	1680	1380	1290	1230	1180	1120
							23	5680	3700	3040	2840	2710	2600	2470

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
280/85 R20	W10 W9	285 11.2	984 38.7	445 17.5	2937 115.6	112D1 5A8		0.8	1730	1130	920	860	820	790	750
								12	3810	2490	2030	1890	1810	1740	1650
								1.2	2190	1430	1170	1090	1040	1000	950
								17	4820	3150	2580	2400	2290	2200	2090
								1.4	2390	1560	1280	1200	1140	1090	1040
								20	5260	3440	2820	2640	2510	2400	2290
								1.6	2580	1680	1380	1290	1230	1180	1120
								23	5680	3700	3040	2840	2710	2600	2470

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
280/85 R24	W10 W9	285 11.2	1086 42.8	496 19.5	3235 127.4	115D1 8A8		0.8	1840	1200	980	920	880	840	800
								12	4050	2640	2160	2030	1940	1850	1760
								1.2	2350	1530	1250	1170	1120	1070	1020
								17	5180	3370	2750	2580	2470	2360	2250
								1.4	2580	1680	1380	1290	1230	1180	1120
								20	5680	3700	3040	2840	2710	2600	2470
								1.6	2790	1820	1490	1400	1330	1280	1215
								23	6150	4010	3280	3080	2930	2820	2680

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
280/85 R28	W10 W9	285 11.2	1187 46.7	546 21.5	3552 139.8	118D2 1A8		0.8	2020	1320	1080	1010	960	920	880
								12	4450	2910	2380	2220	2110	2030	1940
								1.2	2550	1670	1370	1280	1220	1170	1110
								17	5620	3680	3020	2820	2690	2580	2440
								1.4	2810	1830	1500	1400	1340	1280	1220
								20	6190	4030	3300	3080	2950	2820	2690
								1.6	3040	1980	1620	1520	1450	1390	1320
								23	6700	4360	3570	3350	3190	3060	2910

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
320/85 R20	W11 W10 W9	320 12.6	1052 41.4	472 18.6	3123 123.0	119D2 2A8		0.8	2090	1370	1120	1050	1000	960	910
								12	4600	3020	2470	2310	2200	2110	2000
								1.2	2650	1730	1410	1320	1260	1210	1150
								17	5840	3810	3110	2910	2780	2670	2530
								1.4	2900	1890	1550	1450	1380	1320	1260
								20	6390	4160	3410	3190	3040	2910	2780
								1.6	3130	2040	1670	1560	1490	1430	1360
								23	6890	4490	3680	3440	3280	3150	3000

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
320/85 R24	W11 W10 W9	325 12.8	1154 45.4	523 20.6	3444 135.6	122D2 5A8		0.8	2300	1500	1230	1150	1100	1050	1000
								12	5070	3300	2710	2530	2420	2310	2200
								1.2	2920	1910	1560	1460	1390	1330	1270
								17	6430	4210	3440	3220	3060	2930	2800
								1.4	3200	2090	1710	1600	1520	1460	1390
								20	7050	4600	3770	3520	3350	3220	3060
								1.6	3450	2250	1850	1730	1640	1580	1500
								23	7600	4960	4070	3810	3610	3480	3300

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
320/85 R24	W11 W10 W9	325 12.8	1154 45.4	523 20.6	3444 135.6	142D4 5A8		0.8	2300	1500	1230	1150	1100	1050	1000
								12	5070	3300	2710	2530	2420	2310	2200
								2.2	4160	2720	2230	2080	1980	1900	1810
								32	9160	5990	4910	4580	4360	4190	3990
								3.2	5180	3380	2770	2590	2460	2360	2250
								46	11410	7440	6100	5700	5420	5200	4960
								4.2	6100	3980	3260	3050	2900	2780	2650
								61	13440	8770	7180	6720	6390	6120	5840

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
320/85 R28	W11 W10 W9	325 12.8	1255 49.4	574 22.6	3746 147.5	124D2 7A8		0.8	2460	1610	1320	1230	1170	1120	1070
								12	5420	3550	2910	2710	2580	2470	2360
								1.0	2810	1830	1500	1400	1340	1280	1220
								15	6190	4030	3300	3080	2950	2820	2690
								1.3	3270	2130	1750	1630	1550	1490	1420
								19	7200	4690	3850	3590	3410	3280	3130
								1.6	3680	2400	1970	1840	1750	1680	1600
								23	8110	5290	4340	4050	3850	3700	3520

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
320/85 R32	W11 W10 W9	325 12.8	1357 53.4	625 24.6	4063 160.0	126D2 9A8		0.8	2620	1710	1400	1310	1250	1200	1140
								12	5770	3770	3080	2890	2750	2640	2510
								1.0	2990	1950	1600	1500	1420	1370	1300
								15	6590	4300	3520	3300	3130	3020	2860
								1.3	3470	2270	1860	1740	1650	1590	1510
								19	7640	5000	4100	3830	3630	3500	3330
								1.6	3910	2550	2090	1960	1860	1790	1700
								23	8610	5620	4600	4320	4100	3940	3740

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
320/85 R32	W11 W10 W9	325 12.8	1357 53.4	625 24.6	4063 160.0	142D4 5A8		0.8	2620	1710	1400	1310	1250	1200	1140
								12	5770	3770	3080	2890	2750	2640	2510
								2.2	4300	2810	2300	2150	2050	1960	1870
								32	9470	6190	5070	4740	4520	4320	4120
								3.2	5360	3500	2870	2680	2550	2450	2330
								46	11810	7710	6320	5900	5620	5400	5130
								4.0	6100	3980	3260	3050	2900	2780	2650
								58	13440	8770	7180	6720	6390	6120	5840

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
320/85 R32/3	W11 W10 W9	325 12.8	1357 53.4	625 24.6	4063 160.0	145D4 8A8		0.8	2620	1710	1400	1310	1250	1200	1140
								12	5770	3770	3080	2890	2750	2640	2510
								2.0	4210	2750	2250	2100	2000	1920	1830
								29	9270	6060	4960	4630	4410	4230	4030
								3.0	5340	3480	2850	2670	2540	2440	2320
								44	11760	7670	6280	5880	5590	5370	5110
								4.4	6670	4350	3570	3340	3180	3050	2900
								64	14690	9580	7860	7360	7000	6720	6390

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
320/85 R34	W11 W10 W9	325 12.8	1408 55.4	650 25.6	4215 165.9	141D4 4A8		0.8	2480	1620	1330	1240	1180	1130	1080
								12	5460	3570	2930	2730	2600	2490	2380
								1.8	3960	2580	2120	1980	1880	1810	1720
								26	8720	5680	4670	4360	4140	3990	3790
								2.7	5010	3270	2680	2510	2390	2290	2180
								39	11040	7200	5900	5530	5260	5040	4800
								3.6	5920	3860	3170	2960	2820	2700	2575
								52	13040	8500	6980	6520	6210	5950	5670

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
320/85 R36	W11 W10 W9	325 12.8	1458 57.4	675 26.6	4361 171.7	128D3 1A8		0.8	2740	1790	1460	1370	1300	1250	1190
								12	6040	3940	3220	3020	2860	2750	2620
								1.0	3130	2040	1670	1560	1490	1430	1360
								15	6890	4490	3680	3440	3280	3150	3000
								1.3	3660	2390	1960	1830	1740	1670	1590
								19	8060	5260	4320	4030	3830	3680	3500
								1.6	4140	2700	2210	2070	1970	1890	1800
								23	9120	5950	4870	4560	4340	4160	3960

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
320/85 R38	W11 W10 W9	325 12.8	1509 59.4	701 27.6	4518 177.9	143D4 6A8		0.8	2600	1700	1390	1300	1240	1190	1130
								12	5730	3740	3060	2860	2730	2620	2490
								1.8	4160	2720	2230	2080	1980	1900	1810
								2.6	9160	5990	4910	4580	4360	4190	3990
								2.6	5180	3380	2770	2590	2460	2360	2250
								3.8	11410	7440	6100	5700	5420	5200	4960
								3.6	6270	4090	3350	3130	2980	2860	2725
5.2	13810	9010	7380	6890	6560	6300	6000								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
340/85 R24	W12 W11	355 14.0	1188 46.8	542 21.3	3528 138.9	125D2 8A8		0.8	2530	1650	1350	1270	1200	1160	1100
								12	5570	3630	2970	2800	2640	2560	2420
								1.0	2880	1880	1540	1440	1370	1310	1250
								1.5	6340	4140	3390	3170	3020	2890	2750
								1.3	3360	2190	1800	1680	1600	1530	1460
								1.9	7400	4820	3960	3700	3520	3370	3220
								1.6	3800	2480	2030	1900	1810	1730	1650
2.3	8370	5460	4470	4190	3990	3810	3630								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
340/85 R28	W12 W11	355 14.0	1289 50.7	592 23.3	3847 151.5	127D3 0A8		0.8	2690	1760	1440	1350	1280	1230	1170
								12	5930	3880	3170	2970	2820	2710	2580
								1.0	3060	2000	1640	1530	1460	1400	1330
								1.5	6740	4410	3610	3370	3220	3080	2930
								1.3	3570	2330	1910	1780	1700	1630	1550
								1.9	7860	5130	4210	3920	3740	3590	3410
								1.6	4030	2630	2150	2010	1920	1840	1750
2.3	8880	5790	4740	4430	4230	4050	3850								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
340/85 R36	W12 W11	355 14.0	1492 58.7	694 27.3	4453 175.3	132D3 5A8		0.8	3060	2000	1640	1530	1460	1400	1330
								12	6740	4410	3610	3370	3220	3080	2930
								1.0	3500	2280	1870	1750	1660	1600	1520
								1.5	7710	5020	4120	3850	3660	3520	3350
								1.3	4070	2660	2180	2040	1940	1860	1770
								1.9	8960	5860	4800	4490	4270	4100	3900
								1.6	4600	3000	2460	2300	2190	2100	2000
2.3	10130	6610	5420	5070	4820	4630	4410								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30
in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40			
340/85 R38	W12 W11	355 14.0	1543 60.7	719 28.3	4620 181.9	133D3 5A8	0.8	3150	2060	1690	1580	1500	1440	1370	
							12	6940	4540	3720	3480	3300	3170	3020	
							1.0	3590	2340	1920	1710	1710	1640	1560	
							15	7910	5150	4230	3770	3770	3610	3440	
							1.3	4190	2730	2240	2090	1990	1910	1820	
							19	9230	6010	4930	4600	4380	4210	4010	
							1.6	4740	3090	2530	2370	2260	2160	2060	
							23	10440	6810	5570	5220	4980	4760	4540	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30
in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40			
340/85 R38	W12 W11	355 14.0	1543 60.7	719 28.3	4620 181.9	148D5 1A8	0.8	3150	2060	1690	1580	1500	1440	1370	
							12	6940	4540	3720	3480	3300	3170	3020	
							2.2	5110	3330	2730	2550	2430	2330	2220	
							32	11260	7330	6010	5620	5350	5130	4890	
							3.2	6350	4140	3390	3170	3020	2900	2760	
							46	13990	9120	7470	6980	6650	6390	6080	
							4.0	7250	4730	3870	3620	3450	3310	3150	
							58	15970	10420	8520	7970	7600	7290	6940	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30
in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40			
340/85 R38/3	W12 W11	355 14.0	1543 60.7	719 28.3	4620 181.9	151D5 4A8	0.8	3150	2060	1690	1580	1500	1440	1370	
							12	6940	4540	3720	3480	3300	3170	3020	
							2.0	4950	3230	2640	2470	2350	2260	2150	
							29	10900	7110	5810	5440	5180	4980	4740	
							3.0	6260	4080	3350	3130	2980	2860	2720	
							44	13790	8990	7380	6890	6560	6300	5990	
							4.5	7940	5180	4240	3970	3780	3620	3450	
							65	17490	11410	9340	8740	8330	7970	7600	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30
in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40			
380/85 R24	W12 W13 W11	385 15.2	1260 49.6	571 22.5	3728 146.8	131D3 4A8	0.8	2990	1950	1600	1500	1420	1370	1300	
							12	6590	4300	3520	3300	3130	3020	2860	
							1.0	3400	2220	1820	1700	1620	1550	1480	
							15	7490	4890	4010	3740	3570	3410	3260	
							1.3	3980	2600	2130	1990	1890	1820	1730	
							19	8770	5730	4690	4380	4160	4010	3810	
							1.6	4490	2930	2400	2240	2140	2050	1950	
							23	9890	6450	5290	4930	4710	4520	4300	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
380/85 R28	W12 W13 W11	390 15.4	1357 53.4	620 24.4	4035 158.9	133D3 6A8		0.8	3150	2060	1690	1580	1500	1440	1370
								12	6940	4540	3720	3480	3300	3170	3020
								1.0	3590	2340	1920	1790	1710	1640	1560
								15	7910	5150	4230	3940	3770	3610	3440
								1.3	4190	2730	2240	2090	1990	1910	1820
								19	9230	6010	4930	4600	4380	4210	4010
								1.6	4740	3090	2530	2370	2260	2160	2060
								23	10440	6810	5570	5220	4980	4760	4540

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
380/85 R30	W12 W13	385 15.2	1408 55.4	646 25.4	4195 165.2	135D3 8A8		0.8	3360	2190	1800	1680	1600	1530	1460
								12	7400	4820	3960	3700	3520	3370	3220
								1.2	4260	2780	2280	2130	2030	1940	1850
								17	9380	6120	5020	4690	4470	4270	4070
								1.4	4650	3030	2480	2320	2210	2120	2020
								20	10240	6670	5460	5110	4870	4670	4450
								1.6	5010	3270	2680	2510	2390	2290	2180
								23	11040	7200	5900	5530	5260	5040	4800

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
380/85 R34	W12 W13 W11	385 15.2	1510 59.4	697 27.4	4516 177.8	137D4 0A8		0.8	3540	2310	1890	1770	1690	1620	1540
								12	7800	5090	4160	3900	3720	3570	3390
								1.2	4490	2930	2400	2240	2140	2050	1950
								17	9890	6450	5290	4930	4710	4520	4300
								1.4	4900	3200	2620	2450	2330	2240	2130
								20	10790	7050	5770	5400	5130	4930	4690
								1.6	5290	3450	2830	2650	2520	2420	2300
								23	11650	7600	6230	5840	5550	5330	5070

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
420/85 R24	W15 W13 W14	450 17.7	1324 52.1	597 23.5	3931 154.8	137D4 0A8		0.8	3540	2310	1890	1770	1690	1620	1540
								12	7800	5090	4160	3900	3720	3570	3390
								1.2	4490	2930	2400	2240	2140	2050	1950
								17	9890	6450	5290	4930	4710	4520	4300
								1.4	4900	3200	2620	2450	2330	2240	2130
								20	10790	7050	5770	5400	5130	4930	4690
								1.6	5290	3450	2830	2650	2520	2420	2300
								23	11650	7600	6230	5840	5550	5330	5070

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD	Tractor Application											
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
420/85 R26	W15L W14L W13	438 17.2	1384 54.5	627 24.7	4131 162.6	138D4 1A8		0.8	3450	2250	1850	1730	1640	1580	1500
								12	7600	4960	4070	3810	3610	3480	3300
								1.0	3910	2550	2090	1960	1860	1790	1700
								15	8610	5620	4600	4320	4100	3940	3740
								1.2	4580	2990	2450	2290	2180	2090	1990
								17	10090	6590	5400	5040	4800	4600	4380
								1.6	5430	3540	2900	2710	2580	2480	2360
								23	11960	7800	6390	5970	5680	5460	5200

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	PR	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD	Tractor Application											
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
420/85 R28	W15L W14L W13	450 17.7	1425 56.1	648 25.5	4253 167.4	12PR 12PR		0.8	3700	2420	1980	1850	1760	1690	1610
								12	8150	5330	4360	4070	3880	3720	3550
								1.0	4230	2760	2260	2120	2010	1930	1840
								15	9320	6080	4980	4670	4430	4250	4050
								1.3	4950	3230	2640	2470	2350	2260	2150
								19	10900	7110	5810	5440	5180	4980	4740
								1.6	5590	3650	2990	2790	2660	2550	2430
								23	12310	8040	6590	6150	5860	5620	5350

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	PR	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
									Speed,km/h(mph)						
		SW	OD	Tractor Application											
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
420/85 R28	W15L W14L W13	450 17.7	1425 56.1	648 25.5	4253 167.4		139D 42A8	0.8	3700	2420	1980	1850	1760	1690	1610
								12	8150	5330	4360	4070	3880	3720	3550
								1.0	4230	2760	2260	2120	2010	1930	1840
								15	9320	6080	4980	4670	4430	4250	4050
								1.3	4950	3230	2640	2470	2350	2260	2150
								19	10900	7110	5810	5440	5180	4980	4740
								1.6	5590	3650	2990	2790	2660	2550	2430
								23	12310	8040	6590	6150	5860	5620	5350

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD	Tractor Application											
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
420/85 R30	W15L W13L W14L	450 17.7	1476 58.1	673 26.5	4405 173.4	147D5 0A8		0.8	3840	2510	2050	1920	1830	1750	1670
								12	8460	5530	4520	4230	4030	3850	3680
								1.6	5750	3750	3080	2880	2740	2630	2500
								23	12670	8260	6780	6340	6040	5790	5510
								2.0	6560	4280	3510	3280	3120	2990	2850
								29	14450	9430	7730	7220	6870	6590	6280
								2.4	7070	4610	3780	3540	3370	3230	3075
								35	15570	10150	8330	7800	7420	7110	6770

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	bar	Static	10	20	30	40	50	65
								psi	Static	6	12	19	25	31	40
420/85 R30	W15L W13L W14L	450 17.7	1476 58.1	673 26.5	4405 173.4	140D4 3A8		0.8	3840	2510	2050	1920	1830	1750	1670
								12	8460	5530	4520	4230	4030	3850	3680
								1.0	4370	2850	2340	2190	2080	2000	1900
								15	9630	6280	5150	4820	4580	4410	4190
								1.3	5080	3320	2720	2540	2420	2320	2210
								19	11190	7310	5990	5590	5330	5110	4870
								1.6	5750	3750	3080	2880	2740	2630	2500
								23	12670	8260	6780	6340	6040	5790	5510

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	bar	Static	10	20	30	40	50	65
								psi	Static	6	12	19	25	31	40
420/85 R34	W15L W14L W13	450 17.7	1578 62.1	725 28.5	4705 185.2	142D4 5A8		0.8	3910	2550	2090	1960	1860	1790	1700
								12	8610	5620	4600	4320	4100	3940	3740
								1.2	5010	3270	2680	2510	2390	2290	2180
								17	11040	7200	5900	5530	5260	5040	4800
								1.4	5590	3650	2990	2790	2660	2550	2430
								20	12310	8040	6590	6150	5860	5620	5350
								1.6	6100	3980	3260	3050	2900	2780	2650
								23	13440	8770	7180	6720	6390	6120	5840

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	bar	Static	10	20	30	40	50	65
								psi	Static	6	12	19	25	31	40
420/85 R34	W15L W14L W13	450 17.7	1578 62.1	725 28.5	4705 185.2	147D5 0A8		0.8	3910	2550	2090	1960	1860	1790	1700
								12	8610	5620	4600	4320	4100	3940	3740
								1.4	5590	3650	2990	2790	2660	2550	2430
								20	12310	8040	6590	6150	5860	5620	5350
								2.0	6670	4350	3570	3340	3180	3050	2900
								29	14690	9580	7860	7360	7000	6720	6390
								2.4	7070	4610	3780	3540	3370	3230	3075
								35	15570	10150	8330	7800	7420	7110	6770

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	bar	Static	10	20	30	40	50	65
								psi	Static	6	12	19	25	31	40
420/85 R38	W15L W14L W13	450 17.7	1680 66.1	775 30.5	5026 197.9	144D4 7A8		0.8	4300	2810	2300	2150	2050	1960	1870
								12	9470	6190	5070	4740	4520	4320	4120
								1.0	4900	3200	2620	2450	2330	2240	2130
								15	10790	7050	5770	5400	5130	4930	4690
								1.3	5700	3720	3050	2850	2720	2600	2480
								19	12560	8190	6720	6280	5990	5730	5460
								1.6	6440	4200	3440	3220	3070	2940	2800
								23	14190	9250	7580	7090	6760	6480	6170

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
460/85 R30	W15L W16L W14L	480 18.9	1544 60.8	701 27.6	4584 180.5	145D4 8A8		0.8	4440	2900	2370	2220	2110	2030	1930
								12	9780	6390	5220	4890	4650	4470	4250
								1.2	5640	3680	3010	2820	2680	2570	2450
								17	12420	8110	6630	6210	5900	5660	5400
								1.4	6160	4020	3300	3080	2930	2810	2680
								20	13570	8850	7270	6780	6450	6190	5900
								1.6	6670	4350	3570	3340	3180	3050	2900
								23	14690	9580	7860	7360	7000	6720	6390

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
460/85 R34	W15L W16L W14L	480 18.9	1646 64.8	752 29.6	4895 192.7	147D5 0A8		0.8	4720	3080	2520	2360	2240	2150	2050
								12	10400	6780	5550	5200	4930	4740	4520
								1.2	5980	3900	3200	2990	2850	2730	2600
								17	13170	8590	7050	6590	6280	6010	5730
								1.4	6530	4260	3490	3270	3110	2980	2840
								20	14380	9380	7690	7200	6850	6560	6260
								1.6	7070	4610	3780	3540	3370	3230	3075
								23	15570	10150	8330	7800	7420	7110	6770

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
460/85 R34	W15L W16L W14L	480 18.9	1646 64.8	752 29.6	4895 192.7	157D6 0A8		0.8	4720	3080	2520	2360	2240	2150	2050
								12	10400	6780	5550	5200	4930	4740	4520
								2.2	7910	5160	4230	3960	3770	3610	3440
								32	17420	11370	9320	8720	8300	7950	7580
								2.8	9110	5940	4870	4550	4340	4160	3960
								41	20070	13080	10730	10020	9560	9160	8720
								3.0	9490	6190	5070	4740	4520	4330	4125
								44	20900	13630	11170	10440	9960	9540	9090

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10
in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40	
460/85 R38	W15L W16L W14L	480 18.9	1747 68.8	796 31.3	5214 205.3	149D5 2A8		0.8	4990	3260	2670	2500	2380	2280	2170
								12	10990	7180	5880	5510	5240	5020	4780
								1.2	6330	4130	3380	3160	3010	2890	2750
								17	13940	9100	7440	6960	6630	6370	6060
								1.4	6920	4520	3700	3460	3300	3160	3010
								20	15240	9960	8150	7620	7270	6960	6630
								1.6	7480	4880	4000	3740	3560	3410	3250
								23	16480	10750	8810	8240	7840	7510	7160

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40
460/85 R38	W15L W16L W14L	480 18.9	1747 68.8	796 31.3	5214 205.3	153D5 6A8		0.8	4990	3260	2670	2500	2380	2280	2170
								12	10990	7180	5880	5510	5240	5020	4780
								1.2	6330	4130	3380	3160	3010	2890	2750
								17	13940	9100	7440	6960	6630	6370	6060
								1.6	7480	4880	4000	3740	3560	3410	3250
								23	16480	10750	8810	8240	7840	7510	7160
								2.4	8400	5480	4490	4200	4000	3830	3650
35	18500	12070	9890	9250	8810	8440	8040								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40
460/85 R38/3	W15L W16L W14L	480 18.9	1747 68.8	796 31.3	5214 205.3	167D7 0A8		0.8	4990	3260	2670	2500	2380	2280	2170
								12	10990	7180	5880	5510	5240	5020	4780
								2.8	9640	6290	5150	4820	4590	4400	4190
								41	21230	13850	11340	10620	10110	9690	9230
								3.6	11160	7280	5970	5580	5310	5090	4850
								52	24580	16040	13150	12290	11700	11210	10680
								4.4	12540	8180	6700	6270	5970	5720	5450
64	27620	18020	14760	13810	13150	12600	12000								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40
520/85 R38	DW16 DW18 L	530 20.9	1855 73.0	847 33.3	5513 217.0	155D5 8A8		0.8	5930	3870	3170	2970	2830	2710	2580
								12	13060	8520	6980	6540	6230	5970	5680
								1.0	6760	4410	3620	3380	3220	3090	2940
								15	14890	9710	7970	7440	7090	6810	6480
								1.4	8230	5370	4400	4120	3920	3760	3580
								20	18130	11830	9690	9070	8630	8280	7890
								1.6	8910	5810	4770	4460	4240	4070	3875
23	19630	12800	10510	9820	9340	8960	8540								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40
520/85 R38	DW16 DW18 L	530 20.9	1855 73.0	847 33.3	5513 217.0	169D7 2A8		0.8	5930	3870	3170	2970	2830	2710	2580
								12	13060	8520	6980	6540	6230	5970	5680
								1.8	8880	5790	4750	4440	4230	4050	3860
								26	19560	12750	10460	9780	9320	8920	8500
								2.6	11020	7190	5890	5510	5250	5030	4790
								38	24270	15840	12970	12140	11560	11080	10550
								3.6	13340	8700	7130	6670	6350	6090	5800
52	29380	19160	15700	14690	13990	13410	12780								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	bar	Static	10	20	30	40	50	65
								psi	Static	6	12	19	25	31	40
520/85 R42	DW16 L DW15 L DW18 L	530 20.9	1951 76.8	888 35.0	5823 229.3	157D6 0A8		0.8	6330	4130	3380	3160	3010	2890	2750
								12	13940	9100	7440	6960	6630	6370	6060
								1.0	7200	4700	3850	3600	3430	3290	3130
								15	15860	10350	8480	7930	7560	7250	6890
								1.3	8400	5480	4490	4200	4000	3830	3650
								19	18500	12070	9890	9250	8810	8440	8040
								1.6	9490	6190	5070	4740	4520	4330	4125
								23	20900	13630	11170	10440	9960	9540	9090

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	bar	Static	10	20	30	40	50	65
								psi	Static	6	12	19	25	31	40
520/85 R42	DW16 L DW15 L DW18 L	530 20.9	1951 76.8	889 35.0	5823 229.3	169D7 2A8		0.8	6330	4130	3380	3160	3010	2890	2750
								12	13940	9100	7440	6960	6630	6370	6060
								1.0	6510	4250	3480	3250	3100	2970	2830
								15	14340	9360	7670	7160	6830	6540	6230
								2.0	9780	6380	5230	4890	4650	4460	4250
								29	21540	14050	11520	10770	10240	9820	9360
								2.8	11910	7770	6370	5960	5670	5440	5180
								41	26230	17110	14030	13130	12490	11980	11410
								3.4	13340	8700	7130	6670	6350	6090	5800
								49	29380	19160	15700	14690	13990	13410	12780

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	bar	Static	10	20	30	40	50	65
								psi	Static	6	12	19	25	31	40
520/85 R46	DW16 L DW18 L	530 20.9	2052 80.8	938 36.9	6124 241.1	174D7 7A8		0.8	6510	4250	3480	3250	3100	2970	2830
								12	14340	9360	7670	7160	6830	6540	6230
								2.2	10860	7080	5810	5430	5170	4960	4720
								32	23920	15590	12800	11960	11390	10930	10400
								3.2	13520	8820	7230	6760	6440	6170	5880
								46	29780	19430	15930	14890	14190	13590	12950
								4.0	15410	10050	8240	7710	7340	7040	6700
								58	33940	22140	18150	16980	16170	15510	14760

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
								Speed,km/h(mph)							
		SW	OD					Tractor Application							
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	bar	Static	10	20	30	40	50	65
								psi	Static	6	12	19	25	31	40
520/85 R46	DW16 L DW18 L	530 20.9	2052 80.8	938 36.9	6124 241.1	158D6 1A8		0.8	6510	4250	3480	3250	3100	2970	2830
								12	14340	9360	7670	7160	6830	6540	6230
								1.0	7430	4850	3970	3710	3540	3390	3230
								15	16370	10680	8740	8170	7800	7470	7110
								1.3	8650	5640	4620	4320	4120	3950	3760
								19	19050	12420	10180	9520	9070	8700	8280

								1.6	9780	6380	5230	4890	4650	4460	4250
								23	21540	14050	11520	10770	10240	9820	9360

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
		SW	OD					Speed,km/h(mph)							
		mm	mm					Tractor Application							
		in	in					mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30
380/85 R26	W12 W11	380 15.0	1316 51.8	596 23.5	3928 154.6	132D3 5A8		psi	Static	6	12	19	25	31	40
							0.8	2960	1930	1580	1480	1410	1350	1285	
							12	6520	4250	3480	3260	3110	2970	2830	
							1.0	3340	2180	1780	1670	1590	1520	1450	
							15	7360	4800	3920	3680	3500	3350	3190	
							1.2	3800	2480	2030	1900	1810	1730	1650	
							17	8370	5460	4470	4190	3990	3810	3630	
							1.6	4600	3000	2460	2300	2190	2100	2000	
23	10130	6610	5420	5070	4820	4630	4410								