

# FARMAX RC

- Landwirtschaft
- Reihenkultur
- Radial



(Reifen der Klasse D 40 Meilen pro Stunde.) Verbesserte Transportgeschwindigkeit

(Abgerundete Schulter) Reduzierter Ernteschaden

(Größerer Winkel und Überlappung der Laschen in der Mitte) Bessere Straßenlage und Stabilität

(Höhere Anzahl an Laschen) Überragende Traktion

Size	Rim
380/105R50	W12
380/90R46(14.9R46)	W12
380/90R46(14.9R46)	W12
380/90R46(14.9R46)	W12
380/90R50(14.9R50)	W12
380/90R50(14.9R50)	W12
230/95R44	W7
230/95R44	W7
230/95R48	W7
270/80R32	W9
270/95R32(11.2R32)	W9
270/95R36(11.2R36)	W9
270/95R38(11.2R38)	W9

270/95R38(11.2R38)	W9
270/95R42(11.2R42)	W9
270/95R42(11.2R42)	W9
270/95R44(11.2R44)	W9
270/95R44(11.2R44)	W9
270/95R46(11.2R46)	W9
270/95R48(11.2R48)	W9
270/95R54(11.2R54)	W9
300/95R46(12.4R46)	W9
300/95R46(12.4R46)	W9
300/95R52(12.4R52)	W9
320/80R42	W10
320/90R42	W10
320/90R42	W10
320/90R46(12.4R46)	W10
320/90R46(12.4R46)	W10
320/90R50	W10
320/90R54	W10
340/85R46	W12
340/85R46	W12
340/85R48	W12
340/85R48	W12
210/95R32(8.3R32)	W7
210/95R36(8.3R36)	W7
210/95R44(8.3R44)	W7
230/95R32	W9
230/95R36	W8 W7
230/95R36	W7
230/95R40	W7
230/95R42	W7

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
		SW	OD					Speed,km/h(mph)							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Field Operat ion	10	25	40	50	65	70
		in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44
38005R50	W12 W11 W13	400 15.7	2050 80.7	952 37.5	6144 241.9	168D7 1A8	0.8	2440	3180	2510	2320	2230	2120	1930	
							12	5370	7000	5530	5110	4910	4670	4250	
							1.6	3850	5030	3970	3670	3520	3350	3050	
							23	8480	11080	8740	8080	7750	7380	6720	
							2.4	4880	6360	5020	4640	4450	4240	3860	
							35	10750	14010	11060	10220	9800	9340	8500	
							3.6	5610	7310	5780	5340	5120	4875	4440	
							52	12360	16100	12730	11760	11280	10740	9780	
							4.0	5920	7730	6100	5640	5410	5150	4690	
							58	13040	17030	13440	12420	11920	11340	10330	
							4.4	6440	8400	6640	6130	5880	5600	5100	
64	14190	18500	14630	13500	12950	12330	11230								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
		SW	OD					Speed,km/h(mph)							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Field Operat ion	10	25	40	50	65	70
		in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44
380/90R46(14.9R46)	W12 W11 W13	380 15.0	1852 72.9	858 33.8	5527 217.6	159D6 2A8	0.8	2070	2700	2130	1970	1890	1800	1640	
							12	4560	5950	4690	4340	4160	3960	3610	
							1.6	3220	4200	3320	3070	2940	2800	2550	
							23	7090	9250	7310	6760	6480	6170	5620	
							2.4	3740	4880	3850	3560	3410	3250	2960	
							35	8240	10750	8480	7840	7510	7160	6520	
							3.2	4460	5810	4590	4240	4070	3875	3530	
							46	9820	12800	10110	9340	8960	8540	7780	
							3.8	4740	6190	4890	4520	4330	4125	3750	
							55	10440	13630	10770	9960	9540	9090	8260	
							4.0	5030	6560	5180	4790	4590	4375	3980	
58	11080	14450	11410	10550	10110	9640	8770								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)				
		SW	OD					Speed,km/h(mph)				
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Field Operat ion	10	25	40	50
		in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31
380/90R46(14.9R46)	W12 W11 W13	380 15.0	1852 72.9	858 33.8	5527 217.6	165A8/ B	0.8	2270	2960	2190	1970	1970
							12	5000	6520	4820	4340	4340
							1.6	3530	4610	3410	3070	3070
							23	7780	10150	7510	6760	6760
							2.4	4090	5340	3950	3560	3560
							35	9010	11760	8700	7840	7840

								3.2	4880	6360	4710	4240	4240
								46	10750	14010	10370	9340	9340
								4.0	5510	7190	5320	4790	4790
								58	12140	15840	11720	10550	10550
								4.8	5920	7730	5720	5150	5150
								70	13040	17030	12600	11340	11340

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
		SW	OD					Speed,km/h(mph)						
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Field Operat ion	10	25	40	50	65	70
		in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44
380/90 R46(14.9R46)/3	W12 W13 W11	380 15.0	1852 72.9	858 33.8	5527 217.6	162D6 5A8	0.8	2070	2700	2130	1970	1890	1800	1640
							12	4560	5950	4690	4340	4160	3960	3610
							1.6	3220	4200	3320	3070	2940	2800	2550
							23	7090	9250	7310	6760	6480	6170	5620
							2.4	3740	4880	3850	3560	3410	3250	2960
							35	8240	10750	8480	7840	7510	7160	6520
							3.6	4740	6190	4890	4520	4330	4125	3750
							52	10440	13630	10770	9960	9540	9090	8260
							4.0	5030	6560	5180	4790	4590	4375	3980
							58	11080	14450	11410	10550	10110	9640	8770
4.8	5460	7130	5630	5200	4990	4750	4320							
70	12030	15700	12400	11450	10990	10460	9520							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
		SW	OD					Speed,km/h(mph)						
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Field Operat ion	10	25	40	50	65	70
		in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44
380/90 R50(14.9R50)	W12 W11 W13	390 15.4	1954 76.9	918 36.1	5951 234.3	151D5 4A8	0.8	2130	2780	2190	2030	1940	1850	1680
							12	4690	6120	4820	4470	4270	4070	3700
							1.4	3050	3980	3140	2900	2780	2650	2410
							20	6720	8770	6920	6390	6120	5840	5310
							2.0	3620	4730	3730	3450	3310	3150	2870
							29	7970	10420	8220	7600	7290	6940	6320
							2.4	3970	5180	4090	3780	3620	3450	3140
							35	8740	11410	9010	8330	7970	7600	6920

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
		SW	OD					Speed,km/h(mph)						
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Field Operat ion	10	25	40	50	65	70
		in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44
380/90 R50(14.9R50)	W12 W11 W13	390 15.4	1954 76.9	918 36.1	5951 234.3	158D6 1A8	0.8	2130	2780	2190	2030	1940	1850	1680
							12	4690	6120	4820	4470	4270	4070	3700
							1.6	3340	4350	3440	3180	3050	2900	2640

							23	7360	9580	7580	7000	6720	6390	5810
							2.6	4080	5330	4210	3890	3730	3550	3230
							38	8990	11740	9270	8570	8220	7820	7110
							3.2	4600	6000	4740	4380	4200	4000	3640
							46	10130	13220	10440	9650	9250	8810	8020
							<b>3.6</b>	4890	6380	5040	4650	4460	<b>4250</b>	3870
							<b>52</b>	10770	14050	11100	10240	9820	<b>9360</b>	8520

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
		SW	OD					Speed,km/h(mph)						Field Operat ion
		Constant Load												
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	
in	in	in	in	in	in	in	psi	6	16	25	31	40	44	Field Operat ion
230/95 R44	W7 W8	228 9.0	1556 61.3	735 28.9	4791 188.6	129D3 2A8	3.0	2700	2130	1970	1890	1800	1640	2070
							44	5950	4690	4340	4160	3960	3610	4560
							<b>3.6</b>	2780	2190	2030	1940	<b>1850</b>	1680	2130
							<b>52</b>	6120	4820	4470	4270	<b>4070</b>	3700	4690
							0.8	1040	960	920	875	800	1010	1310
							12	2290	2110	2030	1930	1760	2220	2890
							1.6	1610	1490	1430	1360	1240	1560	2040
							23	3550	3280	3150	3000	2730	3440	4490
							2.4	1900	1750	1680	1600	1460	1840	2400
							35	4190	3850	3700	3520	3220	4050	5290

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
		SW	OD					Speed,km/h(mph)						Field Operat ion
		Constant Load												
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	
in	in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44
230/95 R44	W7 W8	228 9.0	1556 61.3	735 28.9	4791 188.6	134D3 7A8	0.8	1010	1310	1040	960	920	875	800
							12	2220	2890	2290	2110	2030	1930	1760
							1.6	1560	2040	1610	1490	1430	1360	1240
							23	3440	4490	3550	3280	3150	3000	2730
							2.4	1840	2400	1900	1750	1680	1600	1460
							35	4050	5290	4190	3850	3700	3520	3220
							3.0	2070	2700	2130	1970	1890	1800	1640
							44	4560	5950	4690	4340	4160	3960	3610
							<b>4.0</b>	2440	3180	2510	2320	2230	<b>2120</b>	1930
							<b>58</b>	5370	7000	5530	5110	4910	<b>4670</b>	4250

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
		SW	OD					Speed,km/h(mph)						Field Operat ion
		Constant Load												
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	bar	
in	in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44
230/95 R48	W7 W8	228 9.0	1657 65.2	785 30.9	5050 198.8	136D3 9A8	0.8	1040	1350	1070	990	950	900	820
							12	2290	2970	2360	2180	2090	1980	1810

							1.6	1670	2180	1720	1590	1520	1450	1320
							23	3680	4800	3790	3500	3350	3190	2910
							2.4	1900	2480	1960	1810	1730	1650	1500
							35	4190	5460	4320	3990	3810	3630	3300
							3.4	2300	3000	2370	2190	2100	2000	1820
							49	5070	6610	5220	4820	4630	4410	4010
							4.0	2580	3360	2650	2450	2350	2240	2040
							58	5680	7400	5840	5400	5180	4930	4490

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
		SW	OD					Speed,km/h(mph)										
		Constant Load						Field Operat ion	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm												mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44					
270/80 R32	W9 W8 W10	270 10.6	1245 49.0	581 22.9	3755 147.8	131D3 4A8	0.8	920	1200	950	880	840	800	730				
							12	2030	2640	2090	1940	1850	1760	1610				
							1.6	1440	1880	1480	1370	1310	1250	1140				
							23	3170	4140	3260	3020	2890	2750	2510				
							3.2	2010	2630	2070	1920	1840	1750	1590				
							46	4430	5790	4560	4230	4050	3850	3500				
							3.6	2130	2780	2190	2030	1940	1850	1680				
							52	4690	6120	4820	4470	4270	4070	3700				
							4.0	2240	2930	2310	2140	2050	1950	1770				
58	4930	6450	5090	4710	4520	4300	3900											

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
		SW	OD					Speed,km/h(mph)										
		Constant Load						Field Operat ion	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm												mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44					
270/95 R32(11.2R32)	W9 W8 W10	275 10.8	1327 52.2	613 24.1	4002 157.6	133D3 6A8	0.8	1060	1390	1100	1010	970	925	840				
							12	2330	3060	2420	2220	2140	2040	1850				
							1.6	1670	2180	1720	1590	1520	1450	1320				
							23	3680	4800	3790	3500	3350	3190	2910				
							2.4	1960	2550	2010	1860	1790	1700	1550				
							35	4320	5620	4430	4100	3940	3740	3410				
							3.0	2190	2850	2250	2080	2000	1900	1730				
							44	4820	6280	4960	4580	4410	4190	3810				
							4.0	2370	3090	2440	2260	2160	2060	1870				
58	5220	6810	5370	4980	4760	4540	4120											

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
		SW	OD					Speed,km/h(mph)										
		Constant Load						Field Operat ion	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm												mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44					

270/95 R36(11. 2R36)	W9 W8 W10	275 10.8	1427 56.2	670 26.4	4349 171.2	136D3 9A8	0.8	1120	1460	1160	1070	1020	975	890
							12	2470	3220	2560	2360	2250	2150	1960
							1.6	1780	2330	1840	1700	1630	1550	1410
							23	3920	5130	4050	3740	3590	3410	3110
							2.4	2070	2700	2130	1970	1890	1800	1640
							35	4560	5950	4690	4340	4160	3960	3610
							3.4	2510	3270	2580	2390	2290	2180	1980
							49	5530	7200	5680	5260	5040	4800	4360
							4.0	2580	3360	2650	2450	2350	2240	2040
58	5680	7400	5840	5400	5180	4930	4490							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)												
		SW	OD					Speed,km/h(mph)												
		Constant Load								Field Operat ion	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm					mm	mm								mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44					
270/95 R38(11. 2R38)	W9 W8 W10	275 10.8	1479 58.2	689 27.1	4507 177.4	137D4 0A8	0.8	1150	1500	1190	1100	1050	1000	910						
							12	2530	3300	2620	2420	2310	2200	2000						
							1.6	1840	2400	1900	1750	1680	1600	1460						
							23	4050	5290	4190	3850	3700	3520	3220						
							2.4	2130	2780	2190	2030	1940	1850	1680						
							35	4690	6120	4820	4470	4270	4070	3700						
							3.4	2580	3360	2650	2450	2350	2240	2040						
							49	5680	7400	5840	5400	5180	4930	4490						
							4.0	2650	3450	2730	2520	2420	2300	2090						
58	5840	7600	6010	5550	5330	5070	4600													

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)												
		SW	OD					Speed,km/h(mph)												
		Constant Load								Field Operat ion	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm					mm	mm								mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44					
270/95 R38(11. 2R38)	W9 W8 W10	275 10.8	1479 58.2	689 27.1	4447 175.1	140D4 3A8	0.8	1150	1500	1190	1100	1050	1000	910						
							12	2530	3300	2620	2420	2310	2200	2000						
							1.6	1840	2400	1900	1750	1680	1600	1460						
							23	4050	5290	4190	3850	3700	3520	3220						
							2.4	2130	2780	2190	2030	1940	1850	1680						
							35	4690	6120	4820	4470	4270	4070	3700						
							3.4	2580	3360	2650	2450	2350	2240	2040						
							49	5680	7400	5840	5400	5180	4930	4490						
							4.6	2880	3750	2960	2740	2630	2500	2280						
67	6340	8260	6520	6040	5790	5510	5020													

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)												
		SW	OD					Speed,km/h(mph)												
		Constant Load								Field Operat ion	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm					mm	mm								mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44					

		in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44
270/95 R42(11. 2R42)	W9 W8 W10	275 10.8	1581 62.2	740 29.1	4793 188.7	137D4 0A8	0.8	1220	1590	1260	1160	1110	1060	960
							12	2690	3500	2780	2560	2440	2330	2110
							1.6	1960	2550	2010	1860	1790	1700	1550
							23	4320	5620	4430	4100	3940	3740	3410
							2.4	2240	2930	2310	2140	2050	1950	1770
							35	4930	6450	5090	4710	4520	4300	3900
							2.8	2440	3180	2510	2320	2230	2120	1930
							41	5370	7000	5530	5110	4910	4670	4250
							3.6	2650	3450	2730	2520	2420	2300	2090
52	5840	7600	6010	5550	5330	5070	4600							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
		SW	OD					Speed,km/h(mph)										
		Constant Load						Field Operat ion	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	Field Operat ion	6	16	25	31	40
		in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44			
270/95 R42(11. 2R42)	W9 W8 W10	275 10.8	1581 62.2	740 29.1	4793 188.7	139D4 2A8	0.8	1220	1590	1260	1160	1110	1060	960				
							12	2690	3500	2780	2560	2440	2330	2110				
							1.6	1960	2550	2010	1860	1790	1700	1550				
							23	4320	5620	4430	4100	3940	3740	3410				
							2.4	2240	2930	2310	2140	2050	1950	1770				
							35	4930	6450	5090	4710	4520	4300	3900				
							3.4	2710	3540	2800	2580	2480	2360	2150				
							49	5970	7800	6170	5680	5460	5200	4740				
							4.0	2790	3650	2880	2660	2550	2430	2210				
58	6150	8040	6340	5860	5620	5350	4870											

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
		SW	OD					Speed,km/h(mph)										
		Constant Load						Field Operat ion	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	bar	Field Operat ion	6	16	25	31	40
		in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44			
270/95 R44(11. 2R44)	W9 W8 W10	275 10.8	1632 64.3	765 30.1	4948 194.8	140D4 3A8	0.8	1250	1640	1290	1190	1140	1090	990				
							12	2750	3610	2840	2620	2510	2400	2180				
							1.6	1960	2550	2010	1860	1790	1700	1550				
							23	4320	5620	4430	4100	3940	3740	3410				
							2.4	2300	3000	2370	2190	2100	2000	1820				
							35	5070	6610	5220	4820	4630	4410	4010				
							3.0	2580	3360	2650	2450	2350	2240	2040				
							44	5680	7400	5840	5400	5180	4930	4490				
							4.0	2880	3750	2960	2740	2630	2500	2280				
58	6340	8260	6520	6040	5790	5510	5020											

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
		SW	OD					Speed,km/h(mph)							
		Constant Load						Field Operat ion	10	25	40	50	65	70	

		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
		in	in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
270/95 R44(11.2R44)	W9 W8 W10	275 10.8	1632 64.3	765 30.1	4948 194.8	142D4 5A8	0.8	1250	1640	1290	1190	1140	1090	990
							12	2750	3610	2840	2620	2510	2400	2180
							1.6	1960	2550	2010	1860	1790	1700	1550
							23	4320	5620	4430	4100	3940	3740	3410
							2.4	2300	3000	2370	2190	2100	2000	1820
							35	5070	6610	5220	4820	4630	4410	4010
							3.0	2580	3360	2650	2450	2350	2240	2040
							44	5680	7400	5840	5400	5180	4930	4490
							4.4	3050	3980	3140	2900	2780	2650	2410
64	6720	8770	6920	6390	6120	5840	5310							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
		SW	OD					Speed,km/h(mph)							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
		in	in	in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
270/95 R46(11.2R46)	W9 W8 W10	275 10.8	1682 66.2	790 31.1	5126 201.8	141D4 4A8	0.8	1290	1680	1330	1230	1180	1120	1020	
							12	2840	3700	2930	2710	2600	2470	2250	
							1.6	2010	2630	2070	1920	1840	1750	1590	
							23	4430	5790	4560	4230	4050	3850	3500	
							2.4	2370	3090	2440	2260	2160	2060	1870	
							35	5220	6810	5370	4980	4760	4540	4120	
							3.4	2880	3750	2960	2740	2630	2500	2280	
							49	6340	8260	6520	6040	5790	5510	5020	
							4.0	2960	3860	3050	2820	2700	2575	2340	
58	6520	8500	6720	6210	5950	5670	5150								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
		SW	OD					Speed,km/h(mph)							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
		in	in	in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
270/95 R48(11.2R48)	W9 W8 W10	275 10.8	1733 68.2	816 32.1	5281 207.9	142D4 5A8	0.8	1320	1730	1360	1260	1210	1150	1050	
							12	2910	3810	3000	2780	2670	2530	2310	
							1.6	2070	2700	2130	1970	1890	1800	1640	
							23	4560	5950	4690	4340	4160	3960	3610	
							2.4	2440	3180	2510	2320	2230	2120	1930	
							35	5370	7000	5530	5110	4910	4670	4250	
							3.2	2880	3750	2960	2740	2630	2500	2280	
							46	6340	8260	6520	6040	5790	5510	5020	
							3.6	3050	3980	3140	2900	2780	2650	2410	
52	6720	8770	6920	6390	6120	5840	5310								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension	SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
							Speed,km/h(mph)						

		SW	OD					Constant Load						
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Field Operat ion	10	25	40	50	65	70
		in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44
270/95 R54(11.2R54)	W9 W8 W10	275 10.8	1886 74.3	892 35.1	5783 227.7	146D4 9A8	0.8	1400	1820	1440	1330	1280	1215	1110
							12	3080	4010	3170	2930	2820	2680	2440
							1.6	2240	2930	2310	2140	2050	1950	1770
							23	4930	6450	5090	4710	4520	4300	3900
							2.4	2580	3360	2650	2450	2350	2240	2040
							35	5680	7400	5840	5400	5180	4930	4490
							3.5	3220	4200	3320	3070	2940	2800	2550
							51	7090	9250	7310	6760	6480	6170	5620
							4.0	3450	4500	3560	3290	3150	3000	2730
58	7600	9910	7840	7250	6940	6610	6010							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
		SW	OD					Speed,km/h(mph)						
		mm	mm					Constant Load						
		in	in					Field Operat ion	10	25	40	50	65	70
300/95 R46(12.4R46)	W9 W10 W11	300 11.8	1738 68.4	1738 68.4	5242 206.4	143D4 6A8	0.8	1520	1980	1560	1450	1390	1320	1200
							12	3350	4360	3440	3190	3060	2910	2640
							1.6	2370	3090	2440	2260	2160	2060	1870
							23	5220	6810	5370	4980	4760	4540	4120
							2.4	2790	3650	2880	2660	2550	2430	2210
							35	6150	8040	6340	5860	5620	5350	4870
							2.8	3050	3980	3140	2900	2780	2650	2410
							41	6720	8770	6920	6390	6120	5840	5310
							3.6	3130	4090	3230	2970	2860	2725	2480
52	6890	9010	7110	6540	6300	6000	5460							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
		SW	OD					Speed,km/h(mph)						
		mm	mm					Constant Load						
		in	in					Field Operat ion	10	25	40	50	65	70
300/95 R46(12.4R46)	W9 W10 W11	300 11.8	1738 68.4	1738 68.4	5242 206.4	148D5 1A8	0.8	1520	1980	1560	1450	1390	1320	1200
							12	3350	4360	3440	3190	3060	2910	2640
							1.6	2370	3090	2440	2260	2160	2060	1870
							23	5220	6810	5370	4980	4760	4540	4120
							2.8	3050	3980	3140	2900	2780	2650	2410
							41	6720	8770	6920	6390	6120	5840	5310
							3.8	3540	4610	3640	3370	3230	3075	2800
							55	7800	10150	8020	7420	7110	6770	6170
							4.0	3620	4730	3730	3450	3310	3150	2870
58	7970	10420	8220	7600	7290	6940	6320							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)												
		SW	OD					Speed,km/h(mph)												
		Constant Load								Field Operat ion	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm					mm	mm								mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44					
300/95 R52(12.4R52)	W9 W10 W11	300 11.8	1891 74.4	892 35.1	5792 228.0	149D5 2A8	0.8	1610	2100	1660	1530	1470	1400	1270						
							12	3550	4630	3660	3370	3240	3080	2800						
							1.6	2510	3270	2580	2390	2290	2180	1980						
							23	5530	7200	5680	5260	5040	4800	4360						
							2.4	2960	3860	3050	2820	2700	2575	2340						
							35	6520	8500	6720	6210	5950	5670	5150						
							3.4	3540	4610	3640	3370	3230	3075	2800						
							49	7800	10150	8020	7420	7110	6770	6170						
							4.0	3740	4880	3850	3560	3410	3250	2960						
58	8240	10750	8480	7840	7510	7160	6520													

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)												
		SW	OD					Speed,km/h(mph)												
		Constant Load								Field Operat ion	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm					mm	mm								mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44					
320/80 R42	W10	320 12.6	1580 62.2	744 29.3	4815 189.6	141D4 4A8	0.8	1360	1770	1400	1290	1240	1180	1070						
							12	3000	3900	3080	2840	2730	2600	2360						
							1.4	1960	2550	2010	1860	1790	1700	1550						
							20	4320	5620	4430	4100	3940	3740	3410						
							2.2	2370	3090	2440	2260	2160	2060	1870						
							32	5220	6810	5370	4980	4760	4540	4120						
							2.8	2790	3650	2880	2660	2550	2430	2210						
							41	6150	8040	6340	5860	5620	5350	4870						
							3.2	2960	3860	3050	2820	2700	2575	2340						
46	6520	8500	6720	6210	5950	5670	5150													

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)												
		SW	OD					Speed,km/h(mph)												
		Constant Load								Field Operat ion	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm					mm	mm								mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44					
320/90 R42	W10 W9 W11 W12	319 12.6	1643 64.7	764 30.1	4950 194.9	136D3 9A8	0.8	1520	1980	1560	1450	1390	1320	1200						
							12	3350	4360	3440	3190	3060	2910	2640						
							1.2	1960	2550	2010	1860	1790	1700	1550						
							17	4320	5620	4430	4100	3940	3740	3410						
							1.6	2370	3090	2440	2260	2160	2060	1870						
							23	5220	6810	5370	4980	4760	4540	4120						
							2.4	2580	3360	2650	2450	2350	2240	2040						
							35	5680	7400	5840	5400	5180	4930	4490						

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
		SW	OD					Speed,km/h(mph)										
		Constant Load						Field Operation	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm												mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44					
320/90 R42	W10 W9 W11 W12	319 12.6	1643 64.7	764 30.1	4950 194.9	144D4 7A8	0.8	1520	1980	1560	1450	1390	1320	1200				
							12	3350	4360	3440	3190	3060	2910	2640				
							1.6	2370	3090	2440	2260	2160	2060	1550				
							23	5220	6810	5370	4980	4760	4540	3410				
							2.8	3050	3980	3140	2900	2780	2650	2410				
							41	6720	8770	6920	6390	6120	5840	5310				
							3.0	3130	4090	3230	2980	2860	2725	2480				
							44	6890	9010	7110	6560	6300	6000	5460				
							3.6	3220	4200	3320	3070	2940	2800	2550				
52	7090	9250	7310	6760	6480	6170	5620											

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
		SW	OD					Speed,km/h(mph)										
		Constant Load						Field Operation	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm												mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44					
320/90 R46(12.4R46)	W10 W9 W11	325 12.8	1744 68.7	817 32.2	5260 207.1	148D5 1A8	0.8	1560	2040	1610	1490	1430	1360	1240				
							12	3440	4490	3550	3280	3150	3000	2730				
							1.6	2510	3270	2580	2390	2290	2180	1980				
							23	5530	7200	5680	5260	5040	4800	4360				
							2.4	2880	3750	2960	2740	2630	2500	2280				
							35	6340	8260	6520	6040	5790	5510	5020				
							2.8	3220	4200	3320	3070	2940	2800	2550				
							41	7090	9250	7310	6760	6480	6170	5620				
							3.6	3620	4730	3730	3450	3310	3150	2870				
52	7970	10420	8220	7600	7290	6940	6320											

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
		SW	OD					Speed,km/h(mph)										
		Constant Load						Field Operation	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm												mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44					
320/90 R46(12.4R46)	W10 W9 W11	325 12.8	1744 68.7	817 32.2	5260 207.1	146D4 9A8	0.8	1560	2040	1610	1490	1430	1360	1240				
							12	3440	4490	3550	3280	3150	3000	2730				
							1.6	2510	3270	2580	2390	2290	2180	1980				
							23	5530	7200	5680	5260	5040	4800	4360				
							2.4	2880	3750	2960	2740	2630	2500	2280				
							35	6340	8260	6520	6040	5790	5510	5020				
							2.8	3220	4200	3320	3070	2940	2800	2550				
							41	7090	9250	7310	6760	6480	6170	5620				
							3.2	3450	4500	3560	3290	3150	3000	2730				
46	7600	9910	7840	7250	6940	6610	6010											

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
		SW	OD					Speed,km/h(mph)										
		Constant Load						Field Operation	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm												mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44					
320/90 R50	W10 W9 W11	325 12.8	1846 72.7	867 34.1	5576 219.5	150D/ 153A8	0.8	1670	2180	1720	1590	1520	1450	1320				
							12	3680	4800	3790	3500	3350	3190	2910				
							1.6	2580	3360	2650	2450	2350	2240	2040				
							23	5680	7400	5840	5400	5180	4930	4490				
							2.4	3050	3980	3140	2900	2780	2650	2410				
							35	6720	8770	6920	6390	6120	5840	5310				
							3.2	3620	4730	3730	3450	3310	3150	2870				
							46	7970	10420	8220	7600	7290	6940	6320				
							3.6	3850	5030	3970	3670	3520	3350	3050				
52	8480	11080	8740	8080	7750	7380	6720											

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
		SW	OD					Speed,km/h(mph)										
		Constant Load						Field Operation	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm												mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44					
320/90 R54	W10 W9 W11	325 12.8	1960 77.2	922 36.3	5880 231.5	153D5 6A8	0.8	1730	2250	1780	1640	1580	1500	1370				
							12	3810	4960	3920	3610	3480	3300	3020				
							1.6	2700	3530	2780	2570	2470	2350	2140				
							23	5950	7780	6120	5660	5440	5180	4710				
							2.4	3130	4090	3230	2980	2860	2725	2480				
							35	6890	9010	7110	6560	6300	6000	5460				
							3.2	3740	4880	3850	3560	3410	3250	2960				
							46	8240	10750	8480	7840	7510	7160	6520				
							4.0	4200	5480	4330	4000	3830	3650	3320				
58	9250	12070	9540	8810	8440	8040	7310											

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
		SW	OD					Speed,km/h(mph)										
		Constant Load						Field Operation	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm												mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44					
340/85 R46	W12 W11	343 13.5	1746 68.7	816 32.1	5310 209.0	147D5 0A8	0.8	1670	2180	1720	1590	1520	1450	1320				
							12	3680	4800	3790	3500	3350	3190	2910				
							1.6	2580	3360	2650	2450	2350	2240	2040				
							23	5680	7400	5840	5400	5180	4930	4490				
							2.4	3050	3980	3140	2900	2780	2650	2410				
							35	6720	8770	6920	6390	6120	5840	5310				
							2.8	3340	4350	3440	3180	3050	2900	2640				
							41	7360	9580	7580	7000	6720	6390	5810				
							3.6	3540	4610	3640	3370	3230	3075	2800				
52	7800	10150	8020	7420	7110	6770	6170											

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)												
		SW	OD					Speed,km/h(mph)												
		Constant Load								Field Operation	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm					mm	mm								mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44					
340/85 R46	W12 W11	343 13.5	1746 68.7	816 32.1	5310 209.0	150D5 3A8	0.8	1670	2180	1720	1590	1520	1450	1320						
							12	3680	4800	3790	3500	3350	3190	2910						
							1.8	2650	3450	2730	2520	2420	2300	2090						
							26	5840	7600	6010	5550	5330	5070	4600						
							2.6	3130	4090	3230	2980	2860	2725	2480						
							38	6890	9010	7110	6560	6300	6000	5460						
							2.8	3340	4350	3440	3180	3050	2900	2640						
							41	7360	9580	7580	7000	6720	6390	5810						
							4.0	3850	5030	3970	3670	3520	3350	3050						
58	8480	11080	8740	8080	7750	7380	6720													

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)												
		SW	OD					Speed,km/h(mph)												
		Constant Load								Field Operation	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm					mm	mm								mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44					
340/85 R48	W12 W11	343 13.5	1797 70.7	841 33.1	5476 215.6	148D5 1A8	0.8	1670	2180	1720	1590	1520	1450	1320						
							12	3680	4800	3790	3500	3350	3190	2910						
							1.6	2650	3450	2730	2520	2420	2300	2090						
							23	5840	7600	6010	5550	5330	5070	4600						
							2.4	3130	4090	3230	2980	2860	2725	2480						
							35	6890	9010	7110	6560	6300	6000	5460						
							2.8	3450	4500	3560	3290	3150	3000	2730						
							41	7600	9910	7840	7250	6940	6610	6010						
							3.6	3620	4730	3730	3450	3310	3150	2870						
52	7970	10420	8220	7600	7290	6940	6320													

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)												
		SW	OD					Speed,km/h(mph)												
		Constant Load								Field Operation	10	25	40	50	65	70				
		mm	mm					mm	mm								mm	mm	mm	mm
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44					
340/85 R48	W12 W11	343 13.5	1797 70.7	841 33.1	5476 215.6	156D5 9A8	0.8	1670	2180	1720	1590	1520	1450	1320						
							12	3680	4800	3790	3500	3350	3190	2910						
							1.6	2650	3450	2730	2520	2420	2300	2090						
							23	5840	7600	6010	5550	5330	5070	4600						
							2.4	3430	4470	3530	3260	3130	2980	2710						
							35	7560	9850	7780	7180	6890	6560	5970						
							3.2	3620	4730	3730	3450	3310	3150	2870						
							46	7970	10420	8220	7600	7290	6940	6320						
							4.5	4600	6000	4740	4380	4200	4000	3640						
65	10130	13220	10440	9650	9250	8810	8020													

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
		SW	OD					Speed,km/h(mph)							
		Constant Load													
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	Field Operat ion	10
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44
210/95 R32(8.3 R32)	W7 W6	214 8.4	1213 47.8	567 22.3	3696 145.5	117D2 0A8	0.8	720	950	750	690	660	630	570	
							12	1590	2090	1650	1520	1450	1390	1260	
							1.6	1150	1500	1190	1100	1050	1000	910	
							23	2530	3300	2620	2420	2310	2200	2000	
							2.4	1360	1770	1400	1290	1240	1180	1070	
							35	3000	3900	3080	2840	2730	2600	2360	
							3.2	1480	1930	1520	1410	1350	1285	1170	
46	3260	4250	3350	3110	2970	2830	2580								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
		SW	OD					Speed,km/h(mph)							
		Constant Load													
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	Field Operat ion	10
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44
210/95 R36(8.3 R36)	W7 W6	214 8.4	1310 51.6	616 24.2	3992 157.2	118D2 1A8	0.8	790	1040	820	760	720	690	630	
							12	1740	2290	1810	1670	1590	1520	1390	
							1.6	1220	1590	1260	1160	1110	1060	960	
							23	2690	3500	2780	2560	2440	2330	2110	
							2.4	1440	1880	1480	1370	1310	1250	1140	
							35	3170	4140	3260	3020	2890	2750	2510	
							3.0	1520	1980	1560	1450	1390	1320	1200	
44	3350	4360	3440	3190	3060	2910	2640								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
		SW	OD					Speed,km/h(mph)							
		Constant Load													
		mm	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	Field Operat ion	10
in	in	in	in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44
210/95 R44(8.3 R44)	W7 W6	214 8.4	1518 59.8	719 28.3	4626 182.1	120D2 3A8	0.8	860	1130	890	820	790	750	680	
							12	1890	2490	1960	1810	1740	1650	1500	
							1.2	1120	1460	1160	1070	1020	975	890	
							17	2470	3220	2560	2360	2250	2150	1960	
							1.8	1530	2000	1580	1460	1400	1330	1210	
							26	3370	4410	3480	3220	3080	2930	2670	
							2.4	1610	2100	1660	1530	1470	1400	1270	
35	3550	4630	3660	3370	3240	3080	2800								

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
		SW	OD					Speed,km/h(mph)							
		Constant Load													

		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
		in	in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
230/95 R32	W9 W8 W10	228 9.0	1251 49.3	582 22.9	3793 149.3	128D3 1A8	0.8	840	1100	870	800	770	730	660
							12	1850	2420	1920	1760	1700	1610	1450
							1.6	1320	1730	1360	1260	1210	1150	1050
							23	2910	3810	3000	2780	2670	2530	2310
							2.4	1560	2040	1610	1490	1430	1360	1240
							35	3440	4490	3550	3280	3150	3000	2730
							3.4	1840	2400	1900	1750	1680	1600	1460
							49	4050	5290	4190	3850	3700	3520	3220
							4.0	2070	2700	2130	1970	1890	1800	1640
							58	4560	5950	4690	4340	4160	3960	3610

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
		SW	OD					Speed,km/h(mph)							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
		in	in	in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
230/95 R36	W8 W7 W7	228 9.0	1352 53.2	633 24.9	4035 158.9	127D3 0A8	0.8	890	1160	920	850	810	775	710	
							12	1960	2560	2030	1870	1780	1710	1560	
							1.6	1400	1820	1440	1330	1280	1215	1110	
							23	3080	4010	3170	2930	2820	2680	2440	
							2.4	1670	2180	1720	1590	1520	1450	1320	
							35	3680	4800	3790	3500	3350	3190	2910	
							3.0	1840	2400	1900	1750	1680	1600	1460	
							44	4050	5290	4190	3850	3700	3520	3220	
							4.0	2010	2630	2070	1920	1840	1750	1590	
							58	4430	5790	4560	4230	4050	3850	3500	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
		SW	OD					Speed,km/h(mph)							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
		in	in	in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
230/95 R36	W7 W8	228 9.0	1352 53.2	633 24.9	4035 158.9	130D3 3A8	0.8	890	1160	920	850	810	775	710	
							12	1960	2560	2030	1870	1780	1710	1560	
							1.6	1400	1820	1440	1330	1280	1215	1110	
							23	3080	4010	3170	2930	2820	2680	2440	
							2.4	1670	2180	1720	1590	1520	1450	1320	
							35	3680	4800	3790	3500	3350	3190	2910	
							3.4	2140	2790	2200	2040	1950	1860	1690	
							49	4710	6150	4850	4490	4300	4100	3720	
							4.6	2190	2850	2250	2080	2000	1900	1730	
							67	4820	6280	4960	4580	4410	4190	3810	

Size	RIM	Inflated Tire Dimension	SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)							
							Speed,km/h(mph)							

		SW	OD					Constant Load						
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Field Operat ion	10	25	40	50	65	70
		in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44
230/95 R40	W7 W8	228 9.0	1454 57.2	684 26.9	4340 170.8	132D3 5A8	0.8	950	1240	980	900	870	825	750
							12	2090	2730	2160	1980	1920	1820	1650
							1.6	1480	1930	1520	1410	1350	1285	1170
							23	3260	4250	3350	3110	2970	2830	2580
							2.4	1730	2250	1780	1640	1580	1500	1370
							35	3810	4960	3920	3610	3480	3300	3020
							3.2	2070	2700	2130	1970	1890	1800	1640
							46	4560	5950	4690	4340	4160	3960	3610
							3.6	2300	3000	2370	2190	2100	2000	1820
52	5070	6610	5220	4820	4630	4410	4010							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
		SW	OD					Speed,km/h(mph)						
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Field Operat ion	10	25	40	50	65	70
		in	in	in	in	in	psi	Field Operat ion	6	16	25	31	40	44
230/95 R42	W7 W8	228 9.0	1505 59.3	709 27.9	4492 176.8	133D3 6A8	0.8	980	1280	1010	930	890	850	770
							12	2160	2820	2220	2050	1960	1870	1700
							1.6	1520	1980	1560	1450	1390	1320	1200
							23	3350	4360	3440	3190	3060	2910	2640
							2.4	1780	2330	1840	1700	1630	1550	1410
							35	3920	5130	4050	3740	3590	3410	3110
							3.4	2130	2780	2190	2030	1940	1850	1680
							49	4690	6120	4820	4470	4270	4070	3700
							4.0	2370	3090	2440	2260	2160	2060	1870
58	5220	6810	5370	4980	4760	4540	4120							