

SPRAYMAX

- Landwirtschaft
- Sprühgerät
- Radial



(Höhere NSD) Längeres Leben

(Fortschrittliche VF-Technologie) 40 % mehr Tragfähigkeit als ein Standard-Radial

(Erweiterte Stollengeometrie) Bessere Straßentauglichkeit

(Abgerundete Schulter) Reduziert Boden- und Ernteschäden. Besserer Halt

Size	Rim
VF320/85R38	DW10
VF320/90R42	W11
VF320/90R50	DW11
VF320/90R54	DW11
VF380/105R50	W13
VF380/105R54	W13
VF380/105R54	W13
VF380/80R38	DW12
VF380/90R46	W13
VF380/90R50	W13
VF380/90R54	W13
VF420/95R50	W14L
VF480/80R42	DW16L

VF480/80R42	DW16L
VF480/80R46	DW16L
VF480/80R46	DW16
VF480/80R50	DW16L
VF480/95R50	DW16L
VF480/95R54	DW16L
VF750/60R46	DW25B

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Mixed Application				Cyclic Operation	
		mm	mm					10	20	30	40 - 65	bar	10
in	in	6	12	19	25 - 40	psi	6						
VF320/8 5R38	DW10 W11	323 12.7	1509 59.4	693 27.3	4527 178.2	155D	0.8	1820	1720	1680	1650	1.6	2310
							12	4010	3790	3700	3630	23	5090
							1.2	2330	2200	2160	2120	2.0	2970
							17	5130	4850	4760	4670	29	6540
							1.6	2920	2760	2700	2650	2.4	3710
							23	6430	6080	5950	5840	35	8170
							2.4	3380	3200	3140	3075	3.2	4310
							35	7440	7050	6920	6770	46	9490
							3.6	4260	4030	3950	3875	4.4	5430
							52	9380	8880	8700	8540	64	11960

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Mixed Application				Cyclic Operation	
		mm	mm					10	20	30	40 - 65	bar	10
in	in	6	12	19	25 - 40	psi	6						
VF320/9 OR42	W11 W10	323 12.7	1643 64.7	756 29.8	4929 194.1	163D	0.8	2040	1920	1890	1850	1.6	2590
							12	4490	4230	4160	4070	23	5700
							1.2	2600	2450	2410	2360	2.0	3300
							17	5730	5400	5310	5200	29	7270
							1.6	3190	3020	2960	2900	2.4	4060
							23	7030	6650	6520	6390	35	8940
							2.4	3690	3480	3420	3350	3.2	4690
							35	8130	7670	7530	7380	46	10330
							4.4	5360	5070	4970	4875	5.2	6830
							64	11810	11170	10950	10740	75	15040

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Mixed Application				Cyclic Operation	
		mm	mm					10	20	30	40 - 65	bar	10
in	in	6	12	19	25 - 40	psi	6						
VF32090 R50	DW11 W10	323 12.7	1848 72.8	858 33.8	5544 218.3	169D	0.8	2200	2080	2040	2000	1.6	2800
							12	4850	4580	4490	4410	23	6170
							1.2	2830	2680	2630	2575	2.0	3610
							17	6230	5900	5790	5670	29	7950
							1.6	3470	3280	3210	3150	2.4	4410
							23	7640	7220	7070	6940	35	9710
							2.4	4130	3900	3830	3750	3.2	5250
							35	9100	8590	8440	8260	46	11560
							3.2	4810	4550	4460	4375	4.0	6130
							46	10590	10020	9820	9640	58	13500
							4.8	6380	6030	5920	5800	5.6	8120
							70	14050	13280	13040	12780	81	17890

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Mixed Application				Cyclic Operation	
		mm	mm					10	20	30	40 - 65	bar	10
in	in	6	12	19	25 - 40	psi	6						

VF320/9 OR54	DW11 W10	323 12.7	1948 76.7	908 35.7	5844 230.1	168D	0.8	2330	2200	2160	2120	1.6	2970
							12	5130	4850	4760	4670	23	6540
							1.2	3000	2830	2780	2725	2.0	3820
							17	6610	6230	6120	6000	29	8410
							1.6	3690	3480	3420	3350	2.4	4690
							23	8130	7670	7530	7380	35	10330
							2.0	4020	3800	3720	3650	2.8	5110
							29	8850	8370	8190	8040	41	11260
							3.0	4810	4550	4460	4375	3.8	6130
							44	10590	10020	9820	9640	55	13500
							4.4	6160	5820	5710	5600	5.2	7840
							64	13570	12820	12580	12330	75	17270

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)						Cyclic Operation					
		Mixed Application											
		SW	OD					10	20	30	40 - 65	bar	10
mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	10						
in	in	in	in	in	in	psi	6						
VF38010 5R50	W13 W12	383 15.1	2050 80.7	944 37.2	6150 242.1	179D	0.8	3230	3060	3000	2940	1.6	4120
							12	7110	6740	6610	6480	23	9070
							1.2	4160	3930	3860	3780	2.0	5290
							17	9160	8660	8500	8330	29	11650
							1.6	5080	4800	4710	4620	2.4	6470
							23	11190	10570	10370	10180	35	14250
							2.4	5940	5620	5510	5400	3.2	7560
							35	13080	12380	12140	11890	46	16650
							3.4	7270	6870	6740	6610	4.2	9250
							49	16010	15130	14850	14560	61	20370
							4.4	8530	8060	7910	7750	5.2	10850
							64	18790	17750	17420	17070	75	23900

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)						Cyclic Operation					
		Mixed Application											
		SW	OD					10	20	30	40 - 65	bar	10
mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	10						
in	in	in	in	in	in	psi	6						
VF38005 R54	W13 W12	383 15.1	2150 84.6	986 38.8	6450 253.9	168D	0.8	3370	3180	3120	3060	1.6	4280
							12	7420	7000	6870	6740	23	9430
							1.2	4320	4090	4010	3930	2.0	5500
							17	9520	9010	8830	8660	29	12110
							1.6	5290	5000	4910	4810	2.4	6730
							23	11650	11010	10810	10590	35	14820
							2.0	5810	5490	5390	5280	2.8	7390
							29	12800	12090	11870	11630	41	16280
							2.2	6020	5690	5580	5470	3.0	7660
							32	13260	12530	12290	12050	44	16870
							2.4	6160	5820	5710	5600	3.2	7840
							35	13570	12820	12580	12330	46	17270

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)						Cyclic Operation					
		Mixed Application											
		SW	OD					10	20	30	40 - 65	bar	10
mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	10						
in	in	in	in	in	in	psi	6						
VF38005 R54	W13 W12	383 15.1	2150 84.6	986 38.8	6450 253.9	180D	0.8	3380	3200	3140	3075	1.6	4310
							12	7440	7050	6920	6770	23	9490

							1.2	4260	4030	3950	3875	2.0	5430
							17	9380	8880	8700	8540	29	11960
							1.6	5230	4940	4850	4750	2.4	6650
							23	11520	10880	10680	10460	35	14650
							2.4	6160	5820	5710	5600	3.2	7840
							35	13570	12820	12580	12330	46	17270
							3.4	7370	6970	6830	6700	4.2	9380
							49	16230	15350	15040	14760	61	20660
							4.4	8800	8320	8160	8000	5.2	11200
							64	19380	18330	17970	17620	75	24670

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Mixed Application				Cyclic Operation	
		mm	mm					10	20	30	40 - 65	bar	10
in	in	6	12	19	25 - 40	psi	6						
VF380/8 OR38	DW12	383 15.1	1573 61.9	717 28.2	4719 185.8	167D	0.8	2240	2120	2080	2040	1.6	2860
							12	4930	4670	4580	4490	23	6300
							1.2	2890	2740	2680	2630	2.0	3680
							17	6370	6040	5900	5790	29	8110
							1.6	3530	3340	3270	3210	2.4	4490
							23	7780	7360	7200	7070	35	9890
							2.0	3880	3670	3600	3530	2.8	4940
							29	8550	8080	7930	7780	41	10880
							3.0	4710	4450	4370	4280	3.8	5990
							44	10370	9800	9630	9430	55	13190
							4.4	6000	5670	5560	5450	5.2	7630
64	13220	12490	12250	12000	75	16810							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Mixed Application				Cyclic Operation	
		mm	mm					10	20	30	40 - 65	bar	10
in	in	6	12	19	25 - 40	psi	6						
VF380/9 OR46	W13 W12	383 15.1	1852 72.9	858 33.8	5586 219.9	173D	0.8	2730	2580	2530	2480	1.6	3470
							12	6010	5680	5570	5460	23	7640
							1.4	3910	3690	3620	3550	2.2	4970
							20	8610	8130	7970	7820	32	10950
							2.8	5500	5200	5100	5000	3.6	7000
							41	12110	11450	11230	11010	52	15420
							3.6	6330	5980	5870	5750	4.4	8050
							52	13940	13170	12930	12670	64	17730
							4.0	6670	6300	6180	6060	4.8	8480
							58	14690	13880	13610	13350	70	18680
							4.4	7150	6760	6630	6500	5.2	9100
64	15750	14890	14600	14320	75	20040							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Mixed Application				Cyclic Operation	
		mm	mm					10	20	30	40 - 65	bar	10
in	in	6	12	19	25 - 40	psi	6						
VF380/9 OR50	W13 W12	383 15.1	1954 76.9	909 35.8	5850 230.3	175D	0.8	2850	2690	2640	2590	1.6	3630
							12	6280	5930	5810	5700	23	8000
							1.4	4080	3860	3780	3710	2.2	5190
							20	8990	8500	8330	8170	32	11430

							2.8	5740	5430	5320	5220	3.6	7310
							41	12640	11960	11720	11500	52	16100
							3.6	6600	6240	6120	6000	4.4	8400
							52	14540	13740	13480	13220	64	18500
							4.0	6960	6580	6460	6330	4.8	8860
							58	15330	14490	14230	13940	70	19520
							4.4	7590	7180	7040	6900	5.2	9660
							64	16720	15810	15510	15200	75	21280

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)				Cyclic Operation	
								Mixed Application				bar	10
								10	20	30	40 - 65		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	10	psi	10				
in	in	in	in	in	in	psi	6	12	19	25 - 40	psi	6	
VF380/9 OR54	W13 W12	383 15.1	2056 80.9	960 37.8	6201 244.1	176D	0.8	2970	2810	2750	2700	1.6	3780
							12	6540	6190	6060	5950	23	8330
							1.4	4250	4010	3940	3860	2.2	5400
							20	9360	8830	8680	8500	32	11890
							2.8	5980	5660	5550	5440	3.6	7620
							41	13170	12470	12220	11980	52	16780
							3.6	6880	6500	6380	6250	4.4	8750
							52	15150	14320	14050	13770	64	19270
							4.0	7260	6860	6730	6600	4.8	9240
							58	15990	15110	14820	14540	70	20350
							4.4	7810	7380	7240	7100	5.2	9940
64	17200	16260	15950	15640	75	21890							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)				Cyclic Operation	
								Mixed Application				bar	10
								10	20	30	40 - 65		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	10	psi	10				
in	in	in	in	in	in	psi	6	12	19	25 - 40	psi	6	
VF420/9 5R50	W14L W13	419 16.5	2068 81.4	943 37.1	6204 244.3	177D	0.8	3470	3280	3210	3150	1.6	4410
							12	7640	7220	7070	6940	23	9710
							1.2	4400	4160	4080	4000	2.0	5600
							17	9690	9160	8990	8810	29	12330
							1.6	5500	5200	5100	5000	2.4	7000
							23	12110	11450	11230	11010	35	15420
							2.0	6000	5670	5560	5450	2.8	7630
							29	13220	12490	12250	12000	41	16810
							3.0	7150	6760	6630	6500	3.8	9100
							44	15750	14890	14600	14320	55	20040
							3.6	8030	7590	7450	7300	4.4	10220
52	17690	16720	16410	16080	64	22510							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		SW	OD					Speed,km/h(mph)				Cyclic Operation	
								Mixed Application				bar	10
								10	20	30	40 - 65		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	10	psi	10				
in	in	in	in	in	in	psi	6	12	19	25 - 40	psi	6	
VF480/8 OR42	DW16L DW15L	479 18.9	1850 72.8	847 33.3	5550 218.5	162D	0.8	3360	3170	3110	3050	1.6	4270
							12	7400	6980	6850	6720	23	9410
							1.0	3840	3630	3560	3490	1.8	4890
							15	8460	8000	7840	7690	26	10770
							1.2	4310	4080	4000	3920	2.0	5490
17	9490	8990	8810	8630	29	12090							

							1.4	4800	4530	4450	4360	2.2	6100
							20	10570	9980	9800	9600	32	13440
							1.8	5230	4940	4850	4750	2.6	6650
							26	11520	10880	10680	10460	38	14650

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)											
		Mixed Application						Cyclic Operation					
		SW	OD					10	20	30	40 - 65	bar	10
mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	10						
in	in	in	in	in	in	psi	6						
VF480/8 OR42	DW16L DW15L	479 18.9	1850 72.8	847 33.3	5550 218.5	176D	0.8	3360	3170	3110	3050	1.6	4270
							12	7400	6980	6850	6720	23	9410
							1.2	4320	4090	4010	3930	2.0	5500
							17	9520	9010	8830	8660	29	12110
							1.8	5350	5050	4960	4860	2.6	6800
							26	11780	11120	10930	10700	38	14980
							2.0	5800	5480	5380	5270	2.8	7380
							29	12780	12070	11850	11610	41	16260
							2.8	6770	6400	6270	6150	3.6	8610
							41	14910	14100	13810	13550	52	18960
							3.6	7810	7380	7240	7100	4.4	9940
52	17200	16260	15950	15640	64	21890							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)											
		Mixed Application						Cyclic Operation					
		SW	OD					10	20	30	40 - 65	bar	10
mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	10						
in	in	in	in	in	in	psi	6						
VF480/8 OR46	DW16L DW15L	479 18.9	1950 76.8	897 35.3	5838 229.8	177D	0.8	3510	3320	3250	3190	1.6	4470
							12	7730	7310	7160	7030	23	9850
							1.0	4020	3800	3720	3650	1.8	5110
							15	8850	8370	8190	8040	26	11260
							1.2	4520	4270	4190	4110	2.0	5750
							17	9960	9410	9230	9050	29	12670
							1.4	5020	4740	4650	4560	2.2	6380
							20	11060	10440	10240	10040	32	14050
							1.6	5520	5220	5120	5020	2.4	7030
							23	12160	11500	11280	11060	35	15480
							2.4	6460	6100	5990	5870	3.2	8220
							35	14230	13440	13190	12930	46	18110
							3.0	7230	6830	6700	6570	3.8	9200
							44	15930	15040	14760	14470	55	20260
3.6	8030	7590	7450	7300	4.4	10220							
52	17690	16720	16410	16080	64	22510							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)											
		Mixed Application						Cyclic Operation					
		SW	OD					10	20	30	40 - 65	bar	10
mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	10						
in	in	in	in	in	in	psi	6						
VF480/8 OR46	DW16 DW15	479 18.9	1950 76.8	897 35.3	5838 229.8	164D	0.8	3510	3320	3250	3190	1.6	4470
							12	7730	7310	7160	7030	23	9850
							1.0	4020	3800	3720	3650	1.8	5110
							15	8850	8370	8190	8040	26	11260
							1.2	4520	4270	4190	4110	2.0	5750
17	9960	9410	9230	9050	29	12670							

							1.4	5020	4740	4650	4560	2.2	6380
							20	11060	10440	10240	10040	32	14050
							1.6	5500	5200	5100	5000	2.4	7000
							23	12110	11450	11230	11010	35	15420

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)											
		Mixed Application						Cyclic Operation					
		SW	OD					mm	mm	mm	mm	bar	10
mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	10	20	30	40 - 65	bar	10	
in	in	in	in	in	in	psi	6	12	19	25 - 40	psi	6	
VF480/8 OR50	DW16L DW15L	479 18.9	2060 81.1	951 37.4	6148 242.0	179D	0.8	3660	3460	3400	3330	1.6	4660
							12	8060	7620	7490	7330	23	10260
							1.2	4710	4450	4370	4280	2.0	5990
							17	10370	9800	9630	9430	29	13190
							2.0	6330	5980	5870	5750	2.8	8050
							29	13940	13170	12930	12670	41	17730
							2.8	7380	6980	6840	6710	3.6	9390
							41	16260	15370	15070	14780	52	20680
							3.6	8530	8060	7910	7750	4.4	10850
52	18790	17750	17420	17070	64	23900							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)											
		Mixed Application						Cyclic Operation					
		SW	OD					mm	mm	mm	mm	bar	10
mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	10	20	30	40 - 65	bar	10	
in	in	in	in	in	in	psi	6	12	19	25 - 40	psi	6	
VF480/9 5R50	DW16L DW15L	480 18.9	2185 86.0	988 38.9	6555 258.1	181D	0.8	4260	4030	3950	3875	1.6	5430
							12	9380	8880	8700	8540	23	11960
							1.2	5500	5200	5100	5000	2.0	7000
							17	12110	11450	11230	11010	29	15420
							1.6	6600	6240	6120	6000	2.4	8400
							23	14540	13740	13480	13220	35	18500
							2.4	7810	7380	7240	7100	3.2	9940
							35	17200	16260	15950	15640	46	21890
							3.2	9080	8580	8420	8250	4.0	11550
46	20000	18900	18550	18170	58	25440							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
		Speed,km/h(mph)											
		Mixed Application						Cyclic Operation					
		SW	OD					mm	mm	mm	mm	bar	10
mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	10	20	30	40 - 65	bar	10	
in	in	in	in	in	in	psi	6	12	19	25 - 40	psi	6	
VF480/9 5R54	DW16L DW15L	479 18.9	2284 89.9	1047 41.2	6853 269.8	180D	0.8	4390	4150	4070	3990	1.6	5590
							12	9670	9140	8960	8790	23	12310
							1.2	5640	5340	5230	5130	2.0	7180
							17	12420	11760	11520	11300	29	15810
							1.6	6900	6520	6400	6270	2.4	8780
							23	15200	14360	14100	13810	35	19340
							2.0	7580	7170	7030	6890	2.8	9650
							29	16700	15790	15480	15180	41	21260
							2.4	8060	7620	7480	7330	3.2	10260
							35	17750	16780	16480	16150	46	22600
							2.8	8800	8320	8160	8000	3.6	11200
41	19380	18330	17970	17620	52	24670							

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)				Cyclic Operation	
		Mixed Application											
		mm	mm					mm	mm	mm	bar	10	20
in	in	in	in	in	psi	6	12	19	25 - 40	psi	6		
VF750/6 OR46	DW25B DW27B	750 29.5	2070 81.5	932 36.7	6210 244.5	189D	0.8	5090	4810	4720	4625	1.6	6480
							12	11210	10590	10400	10190	23	14270
							1.2	6600	6240	6120	6000	2.0	8400
							17	14540	13740	13480	13220	29	18500
							1.6	8030	7590	7450	7300	2.4	10220
							23	17690	16720	16410	16080	35	22510
							2.2	9350	8840	8690	8500	3.0	11900
							32	20590	19470	19140	18720	44	26210
							2.8	10450	9880	9690	9500	3.6	13300
							41	23020	21760	21340	20930	52	29300
							3.2	11330	10710	10510	10300	4.0	14420
							46	24960	23590	23150	22690	58	31760