

1 Allgemeine Hinweise

- 1.1 Bitte beachten Sie vor Einsatz des Pflanzenschutzmittels die Gebrauchsanleitung und die bußgeldbewehrten Anwendungsbestimmungen des Mittelherstellers sowie die gesetzlichen Vorschriften. Verwenden Sie immer Schutzhandschuhe bzw. eine geeignete Schutzkleidung.
- 1.2 Die Geräte wurden nur mit Roundup®PowerFlex geprüft. Wir empfehlen daher den Einsatz dieses Mittels. Roundup®PowerFlex hat keine W-Auflage und darf im Streichverfahren auch an Gewässerrändern eingesetzt werden.
- 1.3 Vor Inbetriebnahme des Gerätes hat jeder Anwender sich zu vergewissern, dass das eingesetzte Mittel die Streichzulassung aufweist!

2 Befüllen der Geräte

- 2.1 ACHTUNG! Beim Befüllen des Gerätes ist eine Schutzbrille zu tragen.
- 2.2 Vor dem ersten Einsatz die Grundeinstellung des Dochtes mit Wasser vornehmen. Den Stab mit Wasser füllen. Bei Wasser (es ist dünnflüssiger als Roundup®PowerFlex) sollten pro Minute ca. 35 Tropfen aus dem Docht kommen. Mit den Schraubklemmen können Sie jetzt die Ausbringmenge regulieren.
- 2.3 Ein Teil Roundup®PowerFlex mit 2 Teilen Wasser im Eimer mischen.
- 2.4 Zum Einfüllen ist unbedingt ein Trichter mit mindestens 100 mm Öffnung zu verwenden.
- 2.5 Stellen Sie den Stab mit dem Docht nach unten in einen leeren Kübel und füllen Sie jetzt das Gemisch über den Trichter in den Stab. Achten Sie darauf, dass kein Mittel verschüttet wird.
- 2.6 Schrauben Sie die Verschlusskappe auf. Nicht ganz festziehen - etwa eine halbe Umdrehung offen lassen, damit Luft in den Stab eindringen kann.
- 2.7 Warten Sie etwas bis sich der Docht vollgesaugt hat.

3 Arbeit

- 3.1 Bestreichen oder betupfen Sie nur 3 - 4 Blätter pro Pflanze. Nicht die ganze Pflanze befeuchten.
- 3.2 Nur trockene Pflanzen behandeln. Nach der Behandlung sollte es ca. 6 Stunden nicht regnen.
- 3.3 Bei Arbeitsunterbrechung die Verschlusskappe fest anziehen und den Stab mit dem Docht nach oben halten.
- 3.4 Die Wirkung des Mittels zeigt sich nach 10 - 14 Tagen.

4 Arbeitsende

- 4.1 Verschlusskappe fest zudrehen. Über den Docht eine Plastiktüte als Berührungsschutz stülpen.
- 4.2 Restmengen, die nicht mehr über den Stab ausgebracht werden, in einem geeigneten Gefäß sammeln und über eine Sondermülldeponie entsorgen. Pflanzenschutzmittel dürfen nicht in die Kanalisation geleert werden.

5 Reinigung

- 5.1 Den Stab mit dem Docht nach unten in einen Kübel stellen und mit klarem Wasser säubern. Die Rückstände der Reinigung müssen, wie im Pkt. 4.2 angegeben, entsorgt werden.
- 5.2 Wenn verschmutzte Dochte bei noch gefüllten Geräten gereinigt werden, darf das auch nur in einem Behälter erfolgen - keinesfalls den Docht unter fließendes Wasser halten. Entsorgung, wie im Punkt 4.2 angegeben.

