




Dreiloch-Düsen Albuz® EXA



Merkmale:

- Sehr geringe Verätzungsgefahr durch besonders große, weiche Tropfen
- Höchste Verschleißfestigkeit und Präzision durch rosa Keramikdosierplättchen

- Schlüsselweite 11 mm
- Druckbereich: 1–3,5 bar
- Optimale Spritzhöhe: 1,1–1,4 m
- Farbkennzeichnung und Durchflussgrößen nach Albuz®-Werksnorm

Ausbringmängentabelle für Albuz® EXA für Flüssigdünger (AHL) bei 50 cm Düsenabstand

Type Farbe	Druck		Ausbringmenge in l/ha bei km/h						
	bar	l/min	4	5	6	7	8	10	12
EXA gelb	1,0	0,31	92	74	62	53	46	37	31
	1,5	0,38	114	91	76	65	57	45	38
	2,0	0,44	132	106	88	75	66	53	44
	2,5	0,49	148	118	99	84	74	70	49
	3,0	0,54	161	129	107	92	81	64	54
	3,5	0,58	174	139	116	100	87	70	61
EXA rot	1,0	0,49	148	118	99	84	74	59	49
	1,5	0,61	182	146	121	104	91	73	61
	2,0	0,70	209	167	139	119	104	83	70
	2,5	0,78	235	188	157	134	117	94	78
	3,0	0,85	256	205	171	146	128	102	85
	3,5	0,92	277	222	185	158	139	111	92
EXA grün	1,0	0,56	169	135	113	97	84	68	56
	1,5	0,69	206	165	137	118	103	82	69
	2,0	0,79	238	190	158	136	119	95	79
	2,5	0,88	264	211	176	151	132	106	88
	3,0	0,97	290	232	194	166	145	116	97
	3,5	1,05	314	251	209	180	157	126	105
EXA blau	1,0	0,71	214	171	143	122	107	86	71
	1,5	0,87	261	209	174	149	131	105	87
	2,0	1,00	301	241	201	172	150	120	100
	2,5	1,13	338	270	225	193	169	135	113
	3,0	1,23	370	296	246	211	185	148	123
	3,5	1,33	399	319	266	228	199	159	133

Type Farbe	Druck		Ausbringmenge in l/ha bei km/h						
	bar	l/min	4	5	6	7	8	10	12
EXA weiß	1,0	1,09	327	262	218	187	164	131	109
	1,5	1,34	401	321	268	229	201	161	134
	2,0	1,55	465	372	310	266	232	186	155
	2,5	1,72	517	414	345	296	259	207	172
	3,0	1,89	568	454	378	324	284	227	189
	3,5	2,04	612	490	408	350	306	245	204
EXA braun	1,0	1,50	449	359	299	256	224	180	150
	1,5	1,84	552	441	368	315	276	221	184
	2,0	2,12	636	509	424	364	318	254	212
	2,5	2,37	710	568	473	406	355	284	237
	3,0	2,60	779	623	519	445	389	312	260
	3,5	2,81	842	674	561	481	421	337	281
EXA grau	1,0	1,75	525	420	350	300	263	210	175
	1,5	2,15	644	515	429	368	322	258	215
	2,0	2,48	744	596	496	425	372	298	248
	2,5	2,77	832	665	554	475	416	333	277
	3,0	3,04	911	729	607	520	455	364	304
	3,5	3,28	985	788	656	563	492	394	328
EXA schwarz	1,0	2,34	702	562	468	401	351	281	234
	1,5	2,86	858	686	572	490	429	343	286
	2,0	3,31	993	794	662	567	496	397	331
	2,5	3,70	1109	887	739	634	554	444	370
	3,0	4,05	1214	972	810	694	607	486	405
	3,5	4,37	1312	1050	875	750	656	525	437

Werte gelten bei 50 cm Düsenabstand für Flüssigdünger AHL mit 1,30 kg/l und 10° C, Druck an der Düse gemessen.
Werte vor Anwendungsbeginn mit Messgefäß überprüfen.

Filter-Empfehlung:



Filter 24 M
geeignet für

EXA blau – schwarz
ESI rot – grau



Filter 50 M
geeignet für

EXA gelb – grün
ESI grün – blau

Nähere Informationen zu Filtern siehe Seite 64/65