

## Sach-Nummer

### MIG/MAG-Handschweißbrenner SB/SBT 307 G

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 022.1.0758  | SB 307 G, 3 mtr. lang                |
| 022.1.0759  | SB 307 G, 4 mtr. lang                |
| T022.1.0758 | SB 307 G, 3 mtr. lang, im Austausch  |
| T022.1.0759 | SB 307 G, 4 mtr. lang, im Austausch  |
| 022.1.0858  | SBT 307 G, 3 mtr. lang               |
| 022.1.0859  | SBT 307 G, 4 mtr. lang               |
| T022.1.0858 | SBT 307 G, 3 mtr. lang, im Austausch |
| T022.1.0859 | SBT 307 G, 4 mtr. lang, im Austausch |

#### Pos. Ersatzteil

|            |   |
|------------|---|
| 022.1.0757 | 1 Brennerkörper   |
| 022.1.0219 | 2.1 Gasverteiler aus spritzerbeständiger Keramik  |
| 022.1.0222 | 2.2 Gasverteiler Kunststoff für Pos. 6 und 8  |
| 111.938    | 2.3 Gasverteiler schwarz, Kunststoff für Pos. 7   |
| 022.1.0217 | 3 Düsenstock aus massivem Kupfer  |
| 045.1.1814 | 4.1 Kontaktdüse Cu-Cr-Zr 0,8 mm Ø   |
| 045.1.1815 | 4.2 Kontaktdüse Cu-Cr-Zr 1,0 mm Ø   |
| 045.1.1816 | 4.3 Kontaktdüse Cu-Cr-Zr 1,2 mm Ø   |
| 109.754    | 4.4 Alu-Kontaktdüse Cu-Cr-Zr 0,8 mm Ø   |
| 109.756    | 4.5 Alu-Kontaktdüse Cu-Cr-Zr 1,0 mm Ø   |
| 109.758    | 4.6 Alu-Kontaktdüse Cu-Cr-Zr 1,2 mm Ø   |
| 022.1.0369 | 5 Isolierhülse in Gasdüse   |
| 022.1.0267 | 6 Gasdüse, ohne Isolierhülse, 15 mm Ø, schraubbar, konisch                                |
| 111.462    | 7 Gasdüse, ohne Isolierhülse, 12 mm Ø, schraubbar, stark konisch                          |
| 022.1.0310 | 8 Punktgasdüse mit Spannring  |
| 105.016    | 10 Griffschalen kpl. inkl. Taster und Blindkappe  |
| 113.068    | 13 Knickschutzfeder für gasgekühlte MIG/MAG-Brenner                                       |
| 022.1.0796 | 14 Taster   |
| 113.638    | 15 Mikrotaster mit Gummidichtung  |
| 022.1.0131 | 16 Druckfeder für Schalter  |
| 022.1.0800 | 17 Platine kpl. mit Schiebetaster   |
| 022.1.0296 | 19.1 Koaxpaket mit ZA, ohne Brennerkörper, 3 mtr.   |
| 022.1.0297 | 19.2 Koaxpaket mit ZA, ohne Brennerkörper, 4 mtr.   |
| 025.1.1350 | 20 Zentralanschluss, gasgekühlt inkl. Messingkörper, Überwurfmutter, 3-teil. Knickschutz, |
| 025.1.1401 | 21 Messingkörper für Zentralanschluss MAG, gasgekühlt                                     |
| 025.1.0300 | 22 Überwurfmutter, schwarz  |
| 025.1.1301 | 23 Überwurfmutter zur Befestigung der Drahtseele  |
| 025.1.1300 | 24 Knickschutz 3-teilig maschinenseitig f. MAG ZA, gasgekühlt                             |
| 022.1.0246 | 25.1 Drahtseele für Stahl blau, 3 mtr. lang 1,5 x 4,0 für 0,6-1,0 mm Ø                    |
| 022.1.0247 | 25.2 Drahtseele für Stahl blau, 4 mtr. lang 1,5 x 4,0 für 0,6-1,0 mm Ø                    |
| 022.1.0244 | 25.3 Drahtseele für Stahl rot, 3 mtr. lang 2,0 x 4,0 für 1,0-1,2 mm Ø                     |
| 022.1.0245 | 25.4 Drahtseele für Stahl rot, 4 mtr. lang 2,0 x 4,0 für 1,0-1,2 mm Ø                     |
| 022.1.0586 | 26.1 Kunststoffseele rot, 3 mtr. mit Messingauslaufseele, 0,8-1,2 mm Ø                    |
| 108.520    | 26.2 Kunststoffseele rot, 4 mtr. mit Messingauslaufseele, 0,8-1,2 mm Ø                    |
| 107.554    | 27 Klemmhülse für Kunststoffseele, 2,0 x 4,0 zentralanschlusseitig                        |
| 022.1.0604 | 30 Blindkappe für Griffschale, schwarz  |

#### Technische Daten:

gasgekühlt  
CO<sub>2</sub> 60 % ED 300 A  
Mischgas 60 % ED 280 A

Stahldraht: 0,8 - 1,2 mm Ø  
Alu-Draht 0,8 - 1,2 mm Ø

Gewicht ca. 1100 gr.

### MIG/MAG-Handschweißbrenner SB/SBT 307 G

