



GL 48 mg/dL

**beurer**  
medical

## GL 48 mg/dL Misuratore di glicemia

 **german**  
engineering



Con cavo USB e software per PC  
scaricabile gratuitamente



Tasto di espulsione per lo smaltimento  
igienico delle strisce reattive



Semplice interpretazione dei risultati attraverso  
la scala range personalizzabile dei valori glicemici  
alti - normali - bassi



Diario elettronico mediante software per PC

Display con guida utente autoesplicativa

Semplice da usare: strisce reattive ampie e maneggevoli con freccia per indicare  
il senso di inserzione. Sede di inserimento della striscia illuminata

Semplice da usare: facile marcatura delle misurazioni per ottimizzare la gestione  
del diabete: prima dei pasti, dopo i pasti, generale

Controllo quantità di sangue: misurazione solo con campione di sangue  
sufficiente

Starter kit: misuratore di glicemia GL 48, 10 strisce reattive, penna pungidito, 10  
lancette pungidito, cavo USB, astuccio, istruzioni per l'uso, guida rapida, cartolina  
di garanzia e assistenza clienti

Avviso possibile presenza chetoni

Software scaricabili gratuitamente dal sito:  
[www.beurer-medical.it/assistenza/download-center](http://www.beurer-medical.it/assistenza/download-center)

Quantità di sangue richiesta: 0,5 microlitri

Durata della misurazione: ca. 5 secondi

Senza codifica

900 valori memorizzabili con data, ora e marcatura impossibile cancellare i  
risultati

Calcolo della media di 7, 14, 30 o 90 giorni per  
- tutti i valori misurati - i valori marcati

Campione di sangue: sangue intero fresco (capillare) o sangue intero venoso

Calibrato su plasma

Range di misurazione: 20 - 630 mg/dL

È completamente conforme alla norma EN ISO 15197:2015 - impossibile  
cambiare l'unità di misura

Spegnimento automatico



GL 48 mg/dL

**beurer**  
medical

Dimensioni del prodotto (L/H/P): 95 x 53 x 15 mm

Peso del prodotto: 52 g

Batterie a bottone (CR2032)

Conservazione/trasporto:	Temperatura:	Umidità relativa dell'aria:
Apparecchio:	da +2°C a +30°C	< 90 %
Strisce reattive:	da +2°C a +30°C	< 90 %
Funzionamento:	da +10°C a +40°C	< 90 %

Dispositivo medico, garanzia di 5 anni

UV: 5 / Cartone di trasporto: 4 x 5

Cod. EAN: 4 211125 463663

Cod. art.: 463.66

Codice CND: W0201060102

Numero RDM:



## CONNESSIONE

