



Moving  
mountains  
together



EQUIPMENT - PARTS - SERVICE



**FOTON**

# BJ4259(MT)

## Tracteur (6x4)



**Puissance**  
400 CV



**Carrosserie**  
Tracteur



**Capacité Carburant**  
700L



[BIAGROUP.COM](http://BIAGROUP.COM)

<b>Info de Base</b>	Fonction Disposition Conduite Type Conditions de travail Modèle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracteur</li> <li>• 6x4</li> <li>• Gauche</li> <li>• GTL</li> <li>• Standard</li> <li>• BJ4259SMRKB-26</li> </ul>
<b>Dimensions</b>	Empattement(mm) Longeur(mm) Largeur(mm) Hauteur(mm) Voie Avant(mm) Voie Arrière(mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3300 - 1350</li> <li>• 6940</li> <li>• 2500</li> <li>• 3150</li> <li>• 2005</li> <li>• 1880</li> </ul>
<b>Poids</b>	Poids du véhicule à vide(kg) PTRA(t)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10200</li> <li>• 90</li> </ul>
<b>Performance</b>	Vitesse maximale(km/h) Pente maximale(%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 89(4.2)</li> <li>• 20(4.2)</li> </ul>
<b>Cabine</b>	Type  Nombre de passager	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toit plat, Cabine entièrement en acier soudé, cabine à suspension à ressorts 4 points, inclinaison manuelle hydraulique de la cabine, siège conducteur réglable (pneumatique), ceinture de sécurité pour conducteur et copilote, vitres et rétroviseur électriques, verrouillage centralisé, MP3 + Radio +USB</li> <li>• 2 sièges + Couchette</li> </ul>
<b>Moteur</b>	Modèle Type  Cylindrée (cc) Puissance maximale (kw/ps/tr/min) Couple maxi (Nm/tr/min) Marque du moteur Émission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISGe3-400</li> <li>• Moteur diesel à six cylindres en ligne, à quatre temps, refroidi par eau, turbocompressé, intercooler, à injection directe et à rampe commune</li> <li>• 11,800</li> <li>• 294/400/1900</li> <li>• 2000/1000-1400</li> <li>• CUMMINS</li> <li>• Euro III</li> </ul>
<b>Embrayage</b>	Type Diamètre de la plaque(mm) Système opération	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Type sec, mono disc, ressort à diaphragme</li> <li>• φ430</li> <li>• Manuel hydraulique pneumatique</li> </ul>
<b>Boîte de vitesse</b>	Modèle de boîte de vitesse Type de boîte de vitesse Marque de boîte de vitesse Nombre de vitesses Prise de force	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HW23712鉄 (Q)</li> <li>• MT</li> <li>• ZF</li> <li>• 12 avant and 2 arrière</li> <li>-</li> </ul>
<b>Système de freinage</b>	Frein de service Frein à main Frein auxiliaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frein pneumatique à deux circuits</li> <li>• A ressort et à accumulateur d'air</li> <li>• Frein moteur</li> </ul>
<b>Suspension</b>	Avant/nombre de lames Arrière/nombre de lames	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lames longitudinales et double amortisseurs télescopique avec barre stabilisatrice /9</li> <li>• Longitudinal leaf spring with balance suspension/12</li> </ul>
<b>Essieu Avant</b>	Capacité (kg) Type de frein	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7500</li> <li>• Tambour</li> </ul>
<b>Essieu Arrière</b>	Type  Capacité (kg) Rapport de vitesse Type de frein	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double réduction (réduction centrale et réduction du moyeu), essieu tandem avec blocages de différentiel entre les roues et les essieux</li> <li>• 2 x 16000</li> <li>• 4.2</li> <li>• Tambour</li> </ul>
<b>Roues</b>	Taille de pneus Nombre de pneus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De série : 13R22.5, en option : 12R22.5, 315/80R22.5, 295/80R22.5</li> <li>• 10+1</li> </ul>
<b>Chassis</b>	Largeur externe(mm) Section transversale (mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 900/780</li> <li>• 225/286x80x(8+5)</li> </ul>
<b>Direction</b>	Type Volant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direction hydraulique avec assistance électrique</li> <li>• Ajustable</li> </ul>
<b>Réservoir de carburant</b>	Type Capacité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En aluminium avec bouchon verrouillable</li> <li>• 700L</li> </ul>
<b>Système électrique</b>	Voltage Batterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24V</li> <li>• 2x12V-165Ah</li> </ul>
<b>Autre configuration</b>	ABS A/C Vitesse de croisière Sélette ADR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>• 90#(3.5")</li> <li>• Standard : Non, Option : Oui</li> </ul>