



## HANDAUGENDUSCHE 1 BRAUSEKOPF 45° (WAND-/TISCHMONTAGE)

<b>MATERIAL</b>	Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
<b>FARBE</b>	grün (ähnlich RAL 6024)
<b>SCHLAUCH</b>	edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm, 1 ½-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
<b>DUSCHKOPF</b>	breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
<b>VOLUMENSTROM</b>	integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute
<b>WASSERANSCHLUSS</b>	1 ½-Zoll-IG
<b>ANBRINGUNGSHÖHE</b>	750 mm (± 200 mm)
<b>NORMEN</b>	gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988, DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
<b>WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN</b>	medienführende Teile aus Messing Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend integrierter Rückflussverhinderer Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbklebend 100 x 100 mm stabile Wand- und Tischhalterung inkl. Befestigungssatz mit Mutter M28 x 1,5 mm mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, Abdichtung zur Wand-/Tischoberfläche mittels O-Ring

## MODELLVARIANTEN

ABMESSUNGEN HÖHE X DURCHMESSER	ARTIKELNUMMER
270 x 65 mm	BR713025

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

